

**GOGALIGHT CLA LED-Lichtleiste / LED-light bar**



**Nennspannung / nominal voltage:** DC 24V (±10%)  
**Schutzart / protection grade:** IP 66/67 (IEC 60529), IP69k (DIN 40050-9)  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +60°C  
**Spannungsfestigkeit / withstand voltage:** 500VAC für eine Minute / for 1 minute  
**Vibrationsfestigkeit / vibration stability:** 30 Hz, 19,6 m/s<sup>2</sup> Up/Down/left/Right für 2 Stunden / for 2 hours  
**Farbtemperatur / color temperature:** Daylight = 6.800 k, Natural white = 4.800 k  
**Wellenlänge Gelb / wavelength yellow:** 590nm, Lumen 100mm = 60lm, 300mm = 195lm



Typ type	Gesamtlänge mm length	Leistung W power	Strom A current	Lumen lm lumen	Gewicht g weight
100mm	124	2,5	0,104	125	80
200mm	224	5,0	0,208	240	130
300mm	324	5,7	0,240	360	180
600mm	624	11,6	0,480	690	340
900mm	924	17,3	0,720	960	500
1200mm	1224	23,0	0,960	1375	680
1500mm	1524	28,8	1,200	1725	820



Typ type	Kabellänge m cable length	ArtNr gelb yellow	ArtNr Natürliches weiß natural white	ArtNr Tageslicht daylight	€ /Stk. /pc.
100mm	0,5	43-CLA1S-24-Y	43-CLA1S-24-CN	43-CLA1S-24-CD	186,00
	3	-	43-CLA1S-24-CN-30	43-CLA1S-24-CD-30	186,00
200mm	0,5	-	43-CLA2S-24-CN	43-CLA2S-24-CD	219,00
	3	-	43-CLA2S-24-CN-30	43-CLA2S-24-CD-30	219,00
300mm	0,5	43-CL3S-24-Y	43-CLA3S-24-CN	43-CLA3S-24-CD	262,00
	3	-	43-CLA3S-24-CN-30	43-CLA3S-24-CD-30	262,00
600mm	0,5	-	43-CLA6S-24-CN	43-CLA6S-24-CD	450,00
	3	-	43-CLA6S-24-CN-30	43-CLA6S-24-CD-30	450,00
900mm	0,5	-	43-CLA9S-24-CN	43-CLA9S-24-CD	633,00
	3	-	43-CLA9S-24-CN-30	43-CLA9S-24-CD-30	633,00
1200mm	0,5	-	43-CLA12S-24-CN	43-CLA12S-24-CD	812,00
	3	-	43-CLA12S-24-CN-30	43-CLA12S-24-CD-30	812,00
1500mm	0,5	-	43-CLA15S-24-CN	43-CLA15S-24-CD	a.A.
	3	-	43-CLA15S-24-CN-30	43-CLA15S-24-CD-30	a.A.



a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGALIGHT Halterungen für CLA / mountings for CLA**

**Standard-Halterungen bei den Leuchten jeweils inkludiert. / Standard mountings are already included.**  
**Bei der Standard-Befestigung ist eine genaue Adjustierung auch nach der Montage möglich. Notwendige Halterungen: Typ 100 bis 600 ... 2 Stk, Typ 900 bis 1.200 ..... 4 Stk. / A precise adjustment with the standard-mountings is possible after mounting the lightbar. Needed mounting: Type 100 to 600...2pcs, type 900 to 1500...4pcs**

Model model	Type type	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Standard (inkludiert) / standard (included)	zum Schrauben, Leuchte aufclipsen / to screw, snap on	43-SZ-310AR	13,92
Magnet	Magnet, Leuchte aufclipsen / snap on	43-SZ-310ARM	20,87
Schrauben seitlich / screws sideways	seitlich, Leuchte 25mm länger / sideways, bar 25mm longer	43-SZ-310ASB	13,92
	für CLA3S - kompatibel zu CLB / for CLA3S, fits to CLB	43-SZ-310AS	13,92
Edelstahl-Montageclips / stainless steel clips	für CLA / for CLA	43-SZ-310EU	18,85



Hinterere Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310AR  
 Hinterere Befestigung (Magnetbefestigung) Modell SZ-310ARM



Seitliche Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310ASB  
 Seitliche Befestigung (CLB-24N-kompatibel) Modell SZ-310AS



Seitliche Befestigung (Schraubbefestigung) Modell SZ-310EU

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved