

GOGACON HFI Schutzschlauch Sealtite / cable conduits Sealtite

Der Typ HFI ist besonders robust, flammwidrig, sehr flexibel auch bei extrem tiefen und hohen Temperaturen. Weiters ist er besonders korrosionsbeständig wegen seines Edelstahl Innenschlauchs und sehr gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. /

The type HFI is very robust, flame retardant, very flexible even at extremely low and high temperatures. It is also very resistant to corrosion because of its stainless steel inner tube and especially suited for food industry.

Material Schlauch / conduit: Edelstahl / stainless steel AISI 304

Einhakprofil mit Baumwollfäden, dicker glatter thermoplastischer Mantel / square locked with lisle, thick and flat thermoplastic oversheath

Material Mantel / oversheath: PUR, gemäß / referred to RoHS

Geeignet f. Außenverlegung, sonnenlicht- & UV-beständig, beständig gegen Öle & Fette / suitable f. outdoor installation, UV resistant, oil & grease resistant

Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +105 °C, kurzzeitig bis / short time up to +125°C

Prüfzeichen / approval: Brandprüfung gemäß / fire test according to NF F 16-101

Klassifizierung nach / classification to NEN EN IEC 61386

Druckfestigkeit / compression resistance: schwer / heavy (1250N)

Schlagfestigkeit / impact resistance: schwer / heavy (6J)

Zugfestigkeit / tensile strength: schwer / heavy (1000N)



Typ type	Innen-Ø inner Ø	Außen-Ø outer Ø	Biegeradius statisch static bending radius	Biegeradius dynamisch dynamic bending radius	VPE Stk. PU	ArtNr	€/m /m
HFI 3/8"	12,6	17,8	60	85	30	79-339.212.1	24,52
HFI 1/2"	16,0	21,1	75	110	30	79-339.216.1	30,84
HFI 3/4"	21,0	26,4	90	140	30	79-339.220.1	39,31
HFI 1"	26,5	33,1	120	170	30	79-339.226.1	68,40
HFI 1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	79-339.235.1	90,30
HFI 1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	79-339.240.1	222,00
HFI 2"	51,6	59,9	210	300	15	79-339.250.1	297,00

für nicht armierte Kabel /
for not armoured cable

GOGACON Schlauchverschraubung für Sealtite / glands for cable conduit Sealtite

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100 °C mit / with EPDM; -70°C - +220°C mit / with Silikon - auf Anfrage / upon request

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring, Zwischenstutzen, Einschraubhülse, Druckring und Überwurfmutter / connection piece, rubber seal, press ring, intermediate supports, screw-in sleeve pressure ring and cap nut

Gewinde thread	Sealtite NW nominal size	Klemmbereich mm clamping range	Gewindelänge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M16x1,5	3/8"	4-7	15	10	79-822.010.9	140,40
M16x1,5	3/8"	7-10	15	10	79-822.011.9	140,40
M20x1,5	3/8"	4-7	15	10	79-822.008.9	a.A.
M20x1,5	3/8"	7-10	15	10	79-822.009.9	a.A.
M20x1,5	1/2"	5,5-8	15	10	79-822.012.9	188,00
M20x1,5	1/2"	8-10,5	15	10	79-822.013.9	188,00
M20x1,5	1/2"	10,5-13	15	10	79-822.014.9	188,00
M25x1,5	3/4"	10,5-13	15	5	79-822.015.9	225,00
M25x1,5	3/4"	13-15,5	15	5	79-822.018.9	225,00
M25x1,5	3/4"	15,5-18	15	5	79-822.019.9	a.A.
M32x1,5	1"	15-18	15	5	79-822.023.9	334,00
M32x1,5	1"	18-21	15	5	79-822.024.9	334,00
M32x1,5	1"	21-23,5	15	5	79-822.025.9	334,00
M40x1,5	1.1/4"	21-24	15	2	79-822.029.9	508,00
M40x1,5	1.1/4"	24-27	15	2	79-822.030.9	508,00
M40x1,5	1.1/4"	27-30	15	2	79-822.031.9	508,00

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

für nicht armierte Kabel /
for not armoured cable

GOGACON RNC Schlauchadapter / hose adapter

Die ATEX Übergangverschraubung muss gemeinsam mit einer Standard SEALTITE NPT-Verschraubung montiert werden. Mit dieser Ausführung ist auch ein dir. Anschluss an ein NPT-Gewinde-Rohr möglich. /
The ATEX adapter has to be mounted together with a standard Sealtite NPT-gland. With this design a direct connection to a NPT threaded pipe is also possible.

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100 °C mit / with EPDM; 70°C - +220°C mit / with Silikon - auf Anfrage / upon request

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring, Überwurfmutter / connection piece, rubber seal, press ring, cap nut with internal thread

Gewinde außen <i>external thread</i>	Gewinde innen <i>internal thread</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M20x1,5	NPT 1/2"	5,5-8	15	10	79-297.812.9	152,00
M20x1,5	NPT 1/2"	8-10,5	15	10	79-297.813.9	152,00
M20x1,5	NPT 1/2"	10,5-13	15	10	79-297.814.9	152,00
M25x1,5	NPT 3/4"	10,5-13	15	5	79-297.815.9	210,00
M25x1,5	NPT 3/4"	13-15,5	15	5	79-297.818.9	210,00
M25x1,5	NPT 3/4"	15,5-18	15	5	79-297.819.9	210,00
M32x1,5	NPT 1"	15-18	15	5	79-297.823.9	399,00
M32x1,5	NPT 1"	18-21	15	5	79-297.824.9	399,00
M32x1,5	NPT 1"	21-24	15	5	79-297.825.9	399,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	21-24	15	2	79-297.829.9	427,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	24-27	15	2	79-297.830.9	427,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	27-30	15	2	79-297.831.9	427,00
M50x1,5	NPT 1.1/2"	30-33	15	2	79-297.843.9	a.A.
M50x1,5	NPT 1.1/2"	33-36	15	2	79-297.844.9	a.A.
M63x1,5	NPT 2"	36-39	15	2	79-297.851.9	a.A.
M63x1,5	NPT 2"	39-42	15	2	79-297.852.9	a.A.
M63x1,5	NPT 2"	42-45	15	2	79-297.853.9	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON BXA vergossene Schlauchverschraubung / sheded glands

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert /
separately enclosed is a 2-component epoxy sealant

für Einzeldrähte /
for single wires

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +80 °C mit / with EPDM

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittelbehälter, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter /
connection piece, sealant case, screw-in sleeve clamping ring and cap nut

Gewinde thread	Sealtite NW nominal size	Innen-Ø mm inner Ø	Gewindelänge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M16x1,5	3/8"	10,4	15	10	79-826.016.9	128,10
M20x1,5	1/2"	13,8	15	10	79-826.020.9	160,00
M25x1,5	3/4"	18,5	15	5	79-826.025.9	191,00
M32x1,5	1"	23,8	15	5	79-826.032.9	279,00
M40x1,5	1.1/4"	31,9	15	2	79-826.040.9	387,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON AWSV 45°-Winkel-Schlauchverschraubung / 45°-angled conduit gland

Material / material: Edelstahl / stainless steel 316L

Schutzart / protection grade: IP 66

Drehbar / rotatable



Gewinde	Sealtite	Innen-Ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
thread	NW	mm	mm	Stk.		/Stk.
	nominal size	inner Ø	thread length	PU		/pc.
NPT 1/2"	3/8"	10,4	12	10	79-819.412.9	a.A.
NPT 1/2"	1/2"	13,8	12	10	79-819.416.9	a.A.
NPT 3/4"	3/4"	17,4	12	5	79-819.420.9	a.A.
NPT 1"	1"	23,4	13	5	79-819.426.9	a.A.
M40x1,5	1.1/4"	31,9	15	2	79-826.040.9	387,00

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON AWSV 90°-Winkel-Schlauchverschraubung / 90°-angled conduit gland

Material / material: Edelstahl / stainless steel 316L

Schutzart / protection grade: IP 66

Drehbar / rotatable



Gewinde	Sealtite	Innen-Ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
thread	NW	mm	mm	Stk.		/Stk.
	nominal size	inner Ø	thread length	PU		/pc.
NPT 1/2"	3/8"	10,4	12	10	79-819.912.9	a.A.
NPT 1/2"	1/2"	13,8	12	10	79-819.916.9	a.A.
NPT 3/4"	3/4"	17,4	12	5	79-819.920.9	a.A.
NPT 1"	1"	23,4	13	5	79-819.926.9	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON BXC vergossener Schlauchadapter / sheded conduit adapter

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert /
separately enclosed is a 2-component epoxy sealant

für Einzeldrähte /
for single wires

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtungsmittelbehälter / sealant case: Messing vernickel / brass nickel plated

Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +80 °C mit / with EPDM

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittelbehälter, Einschraubhülse mit IG / connection piece, sealant case, screw-in sleeve w. internal thread

Gewinde	Gewinde	Innen-Ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
außen	innen	mm	mm	Stk.		/Stk.
external thread	internal thread	inner Ø	thread length	PU		/pc.
M16x1,5	M16x1,5	10,4	15	10	79-826.116.9	a.A.
M20x1,5	M20x1,5	13,8	15	10	79-826.120.9	213,00
M25x1,5	M25x1,5	18,5	15	5	79-826.125.9	a.A.
M32x1,5	M32x1,5	23,4	15	5	79-826.132.9	a.A.
M40x1,5	M40x1,5	32,0	15	2	79-826.140.9	a.A.
M50x1,5	M50x1,5	41,0	15	2	79-826.150.9	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved