

**GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl / switching cabinet cooling unit stainless steel**

Neuartige Einhand-Montage / new 1-hand mounting

Schraubenlose Installation ohne zus. Befestigungsmaterial / screwless installation without any add. accessories

Vereinfachte Schaltschrankausbrüche / simplified switch cabinet breakouts

Auch für US amerikanische Schaltschrankabmessungen geeignet / suitable also for US American switch cabinets

Mit integrierter Kondensatverdunstung / with integrated condensate evaporation

Elektronische Steuerung mit Farbdisplay / electronic control with color display

Optimales Verhältnis zw. Kühlleistung u. Abmessungen / optimal relationship between cooling capacity a. dimensions

Energieeffizient / energy efficient

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -40°C - +60°C

Gehäusematerial/Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4

(Edelstahlausführungen / stainless steel versions Typ NEMA 4X)



**Schaltschrankheizung optional! / enclosure heating optional**



Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl / stainless steel

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4X

Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Heizleist	Luftvol.int/ext	Abmessung	Nennleist	ArtNr	€
type	L35L35	L35L50	VAC	W	m³/h	außen mm	max. W		/Stk.
	cooling capacity	cooling capacity	voltage	heat.capac.	air vol. flow int./ext.	outer dimensions	rated power		/pc.
PKG-8503	300	225	230	150	250/100	600x250x135 (45)	250	572-850300S62	756,00
			120				250	572-850310S62	761,00
PKG-8506	600	450	230	300	250/100	600x250x135 (45)	550	572-850600S62	860,00
			120				550	572-850610S62	978,00
PKG-8508	800	600	230	400	500/300	950x305x210 (55)	750	572-850800S62	1 059,00
			120				770	572-850810S62	1 199,00
			400/460				770	572-850820S62	1 225,00
PKG-8512	1.200	900	230	800	500/300	950x305x210 (55)	1.000	572-851200S62	1 152,00
			120				1.050	572-851210S62	1 288,00
			400/460				1 050	572-851220S62	1 288,00
PKG-8515	1.500	1.200	230	800	750/450	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500S62	1 543,00
			120				1.150	572-851510S62	1 677,00
			400/460				1 150	572-851520S62	1 677,00
PKG-8520	2.000	1.500	230	1.000	750/450	1.350x395x210 (55)	1.500	572-852000S62	1 688,00
			120				1.550	572-852010S62	1 792,00
			400/460				1 550	572-852020S62	1 792,00
PKG-8525	2 500	1 900	230	1 500	1200/825	1.550x455x270 (70)	2 200	572-852500S62	2 036,00
			120				2 250	572-852510S62	2 189,00
			400/460				2 250	572-852520S62	2 189,00
PKG-8540	4 000	3 000	230	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	3 100	572-854000S62	2 475,00
			400/460				3 200	572-854020S62	2 646,00
PKG-8560	6 000	4 500	230	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	4 200	572-856000S62	a.A.
			400/460				4 150	572-856020S62	3 726,00

a.A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, net prices

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved