

Material / material: Acrylnitril-Butadienstyrol ABS

Farbe / colour: RAL 7035 lichtgrau / light grey

Schutzart / protection grade: IP65 nach / according to EN 60947-5-1

Durchschlagfestigkeit / dielectric strength: 24 kV/mm

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C

Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - +80°C

LochbohrungenØ / drilled holesØ: 22,5 mm

GOGABOX Gehäuse ohne Bohrung / box without holes

Maße mm			ArtNr	Deckelfarbe	€/Stk
L	B	H			
dimensions			lid colour		
70	70	51	29153-070705A	grau RAL7035	6,47
70	70	74	29153-070707A	grau RAL7035	7,14
105	70	51	29153-110705A	grau RAL7035	8,40
105	70	74	29153-110707A	grau RAL7035	9,42
140	70	51	29153-140705A	grau RAL7035	8,91
140	70	74	29153-140707A	grau RAL7035	10,22
185	70	51	29153-190705A	grau RAL7035	10,54
185	70	74	29153-190707A	grau RAL7035	13,61
225	70	74	29153-230707A	grau RAL7035	15,27
180	110	89	29153-181109A	grau RAL7035	20,71
180	180	116	29153-181812A	grau RAL7035	23,74



GOGABOX Gehäuse mit 1 Bohrung / box with 1 hole

Maße mm			ArtNr	Deckelfarbe	€/Stk
L	B	H			
dimensions			lid colour		
70	70	51	29153-070705B	grau RAL7035	6,47
70	70	51	29152-070705B	gelb RAL1003	6,47
70	70	74	29153-070707B	grau RAL7035	7,14
70	70	74	29152-070707B	gelb RAL1003	7,26



GOGABOX Gehäuse mit 2 Bohrungen / box with 2 holes

Maße mm			Lochabstand mm	ArtNr	Deckelfarbe	€/Stk
L	B	H				
dimensions			hole spacing			
105	70	51	40	29153-110705B	grau RAL7035	8,40
105	70	51	40	29152-110705B	gelb RAL1003	8,40
105	70	74	40	29153-110707B	grau RAL7035	9,42
105	70	74	40	29152-110707B	gelb RAL1003	9,42



GOGABOX Gehäuse mit 3 Bohrungen / box with 3 holes

Maße mm			Lochabstand mm	ArtNr	Deckelfarbe	€/Stk
L	B	H				
dimensions			hole spacing			
140	70	51	40	29153-140705B	grau RAL7035	8,91
140	70	74	40	29153-140707B	grau RAL7035	10,49



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX Gehäuse mit 4 Bohrungen / box with 4 holes

L	B	H	Lochabstand	ArtNr	Deckelfarbe	€/Stk.
mm	mm	mm	mm		lid colour	/pc.
			hole spacing			
185	70	51	40	29153-190705B	grau RAL7035	10,54
185	70	74	40	29153-190707B	grau RAL7035	13,61




GOGABOX Gehäuse mit 5 oder 6 Bohrungen / box with 5 or 6 holes

L	B	H	Lochabstand	Bohrungen	ArtNr	Deckelfarbe	€/Stk.
mm	mm	mm	mm	Anzahl		lid colour	/pc.
			hole spacing	holes			
225	70	74	40	5	29153-230707B	grau RAL7035	15,27
225	70	74	40	6	29153-230707C	grau RAL7035	15,27



GOGABOX Gehäuse mit 6, 7, 8 oder 9 Bohrungen / box with 6,7,8 or 9 holes

L	B	H	Bohrungen	ArtNr	Deckelfarbe	€/Stk.
mm	mm	mm	Anzahl		lid colour	/pc.
			holes			
180	110	89	6	29153-181109B	grau RAL7035	20,10
180	110	89	7	29153-181109C	grau RAL7035	20,10
180	110	89	8	29153-181109D	grau RAL7035	20,10
180	110	89	9	29153-181109E	grau RAL7035	20,10



GOGABOX Gehäuse mit 9 oder 12 Bohrungen / box with 9 or 12 holes

L	B	H	Bohrungen	ArtNr	€/Stk.
mm	mm	mm	Anzahl		/pc.
			holes		
180	180	116	9	29153-181812B	23,74
180	180	116	12	29153-181812C	23,74



GOGABOX Gehäusegrundplatte / case baseplate

Gehäuseplatte	ArtNr	€/Stk.
case plate		/pc.
mit 1 Bohrung	299-001	1,31
mit 2 Bohrungen	299-002	1,58
mit 3 Bohrungen	299-003	1,84
mit 4 Bohrungen	299-004	2,08



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved