

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-1T IP66/55 Edelstahl-Wandschränke Daten / datas stainless steel wall-mounting cabinets



Produktreihe Edelstahl / Product series stainless steel:

Standard / standard: Gehäuse AISI 304L und 316L mit Montageplatte /
cabinets AISI 304L and 316L with mounting plate.

Auf Anfrage / to order: Gehäuse AISI 304L und 316L ohne Montageplatte
(/SP zur Standard-Referenz hinzufügen) / cabinets AISI 304L and 316L without mounting plate (add /SP to the standard reference).
Sondergehäuse, Maße und Vorstanzenungen / Special cabinets, dimensions and cut-outs.

Lieferumfang / supply:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel / Supplied in individual packaging containing cabinet, plate and accessory bag.
verpackt und durch Kunststoffbeutel geschützt / The cabinet is protected by a plastic bag

Montageplatte / mounting plate:

Für Geh. bis 700 mm Höhe: nicht montiert geliefert / for cabinets up to 700 mm height supplied unassembled inside the packaging

Für Gehäuse ab 800 mm Höhe: montiert geliefert / for cabinets from 800 mm height and above supplied assembled

Zubehörbeutel / accessory bag: 4 Dichtstopfen (bei Nichtverwendung der Vorstanzenungen für die Wandmontage) /

/ 4 watertight caps (if the wall-mounting cut-out holes are not used)

Erdungskit mit Mutter, Unterlagscheibe und Aufkleber mit Erdungssymbol / Earth kit consisting of nut, washer and earth symbol label

Trennstücke für Platte und Muttern / plate height adjusters and nuts

Schlüssel / key

Montageanleitung / assembly instructions



Technische Daten / technical data:

Schutzart / degree of protection:

Eintürige Gehäuse / single-door cabinets: IP66 / NEMA 1, 12, 4

Zweertürige Gehäuse / double-door cabinets: IP55 / NEMA 1, 12

Zertifizierung/certification: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1-3 (in den betreffenden Teilen) /

Standards: UNE-EN 62208 and UNE-EN 61439-1-3 (as applicable)

Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range: -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / temperature for sealing gasket: 80 °C.

Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Edelstahl AISI 304L oder 316L / stainless-steel AISI 304L and 316L, eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethane sealing gasket

Beschichtung / finish: Satiniert mit Scotch 320 / scotch 320 satin finish

Grundgehäuse / body: Herstellung aus Edelstahl AISI 304L oder 316L aus einem kreuzförmigen Einzelteil /

manufactured in stainless steel AISI 304L or 316L from a single cross-shaped part

1,2 mm Blechstärke f. Gehäuse von 300x200 - 600x500mm / 1,2mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x500mm

1,5 mm Blechst. f. Gehäuse von 600x600 - 1200x1000mm / 1,5mm sheet thickness for cabinets from 600x600 to 1200x1000mm

Wandmontage über vier vorgestanzte Bohrungen von \varnothing 9 mm / wall mounting by means of four \varnothing 9 mm cut-out holes

Halterung zum Aufhängen an der Wand zur Herstellung eines Abstandes von 11mm (als Zubehör geliefert) / wall mounting support leaving a gap of 11 mm (supplied as an accessory)

M8x25-Bolzen (4 Stück) im Gehäuseinneren zur Befestigung von Platten, Einstellelementen oder Rahmen / four M8x25 bolts at the back of the cabinet for securing plates, adjustment elements or chassis

Erdungsbolzen M6x10 an der Gehäusewand für die Erdung von Gehäuse und Tür mittels Kabel / earthing bolt M6x10 located on the cabinet wall for joining body and door by means of earth wire

Das Gehäuse ist mit einer M6-Hutmutter für die Erdung ausgestattet / The cabinet has a M6 rivet nut for earthing

Mit rinnenförmiger Kante zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser / double fold to prevent water from entering the cabinet

Tür / door: Undurchsichtige mit 110° Öffnungswinkel / opaque door with 110° opening

Doppeltür ab 1000 mm Breite / possibility of double door as of a width of 1000 mm

Verschweisste Scharniere / hinges welded to the body

1,2 mm Blechstärke für Gehäuse von 300x200 - 600x400 mm / 1,2 mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x400 mm

1,5 mm Blechstärke für Gehäuse von 600x500 - 1200x1000 mm / 1,5 mm sheet thickness for cabinets from 600x500 to 1200x1000 mm

2 mm Blechstärke für Gehäuse mit 1000x800 mm / 2 mm sheet thickness for cabinets 1000x800 mm

Dichtung zur Gewährleistung der IP Schutzart / sealing gasket to guarantee IP protection

Verschraubte Verstärkungsprofile mit 25 mm Lochraster zur Montage von Zubehör / screwed reinforcement profiles with cut-out holes with a separation of 25 mm for fitting accessories

Mit Türzentriervorrichtung für Gehäuse ab 600 mm Höhe / door centering device included in cabinets with a height from 600 mm an greater

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

Montageplatte / mounting plate: Eine Montageplatte mit glatter Oberfläche ist bei allen Gehäusemodellen inbegriffen / flat mounting plate included in all cabinet references

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / made from galvanized sheet steel with a thickness of 2 mm

Bei Gehäusen mit einer Höhe ab 800 mm sind die Platten an den Seiten gefalzt, um die Steifigkeit zu erhöhen / for cabinets with a height of 800 mm or greater, the plates have folds on the sides to provide greater rigidity

Schloss / locking: Zamak-Standard-Schloss mit 5 mm Doppelbart-Verschluss und Schlüssel 5 mm / standard 5 mm double-bit lock plus 5 mm key

Dreipunkt-Stangenverschluss aus Zamak für Gehäuse ab 1000 mm Höhe / A three-point rod zamak lock is supplied for cabinets with height of 1000 mm



**Auch andere Abmessungen
lieferbar /
customized sites upon request**



GOGABOX WS-INOX-1T IP66 eintürig Edelstahl / single door stainless steel

| H x B x T mm | Abmessungen | Blechstärke mm | | Schlösser | Scharniere | Verst.-Profile | ArtNr. | € | ArtNr. | € |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Gehäuse/cabinet | Platte mm/plate | Geh. / encl. | Tür / door | locks | hinges | profiles | AISI 304L | /Stk. | AISI 304L | /Stk. |
| height x width x depth | diemnsions mm | sheet thickness | | | | | part.no. | /pc. | part.no. | /pc. |
| 300x200x150 | 270x150 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 | - | 29611-302015 | 200,00 | 29612-302015 | 219,00 |
| 300x250x150 | 270x200 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 | - | 29611-302515 | 217,00 | 29612-302515 | 235,00 |
| 300x300x150 | 270x250 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 | - | 29611-303015 | 230,00 | 29612-303015 | 259,00 |
| 400x300x200 | 370x250 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 | - | 29611-403020 | 261,00 | 29612-403020 | 293,00 |
| 400x400x200 | 370x350 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 | 2 | 29611-404020 | 306,00 | 29612-404020 | 344,00 |
| 400x600x200 | 370x550 | 1,2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 29611-406020 | 441,00 | 29612-406020 | 510,00 |
| 500x400x200 | 470x350 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 29614-504020 | 341,00 | 29615-504020 | 395,00 |
| 500x400x250 | 470x350 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 29614-504025 | 413,00 | 29615-504025 | 458,00 |
| 600x400x200 | 570x350 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 29614-604020 | 412,00 | 29615-604020 | 510,00 |
| 600x500x250 | 570x450 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 29614-605025 | 590,00 | 29615-605025 | 758,00 |
| 600x600x250 | 570x550 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 29614-606025 | 616,00 | 29615-606025 | 758,00 |
| 700x500x250 | 670x450 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 29614-705025 | 645,00 | 29615-705025 | 752,00 |
| 800x600x300 | 770x550 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 29617-806030 | 711,00 | 29618-806030 | 900,00 |
| 800x800x300 | 770x750 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 29617-808030 | 842,00 | 29618-808030 | 998,00 |
| 1000x800x300 | 970x750 | 1,5 | 1,5 | 3P | 3 | 2 | 29620-1008030 | 1031,00 | 29621-1008030 | 1277,00 |

GOGABOX WS-INOX-2T IP55 zweitürig Edelstahl / 2-doors stainless steel

Material / material: AISI 304L

| H x B x T mm | Abmessungen | Blechstärke mm | | Schlösser | Scharniere | Verst.-Profile | ArtNr. | € |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|---------|
| Gehäuse/cabinet | Platte mm/plate | Geh. / encl. | Tür / door | locks | hinges | profiles | AISI 304L | /Stk. |
| height x width x depth | diemnsions mm | sheet thickness | | | | | part.no. | /pc. |
| 1000x1000x30 | 970x950 | | | | | | 29623-10010030 | a. A. |
| 1200x1000x30 | 1170x910 | 1,5 | 1,5 | 3P | 3 | 4 | 29623-12010030 | 1530,00 |

a. A. = auf Anfrage / upon request

| Maximal zulässige Lasten maximum load | Gesamtlast | Tür | Platte |
|---|------------|------|--------|
| | kg | kg | kg |
| | full load | door | plate |
| Gehäuse mit / enclosure with 250x200x150 - 300x300x200 | 150 | 25 | 125 |
| Gehäuse mit / enclosure with 300x400x150 - 400x300x200 | 175 | 25 | 150 |
| Gehäuse mit / enclosure with 400x400x150 - 600x400x300 | 225 | 25 | 200 |
| Gehäuse mit / enclosure with 600x500x150 - 700x500x250 | 275 | 25 | 250 |
| Gehäuse mit / enclosure with 800x400x200 - 800x800x400 | 325 | 25 | 300 |
| Gehäuse mit / enclosure with 800x1000x300 - 1200x1000x300 | 390 | 40 | 350 |



Zeichnungen siehe Stahlgehäuse / drawings see rolled steel

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wandschränke Edelstahl Zubehör / wall cabinets stainless-steel accessories

Mindestauftragswert für Stahlschränke
und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-MR Modul-Rahmen Edelstahl / modular chassis stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / AISI 304L stainless steel, scotch 320 satin finish

Merkmale / characteristics: Inklusive Rahmen, Rahmenabdeckung, Verschlusschrauben und Trennstücke.

Das Chassis hat zwei Bohrungen vorne um den Kugelgriff zu platzieren und eine Bohrung auf der Seite um den Kabeldurchgang zu ermöglichen. Beutel mit Montagezubehör inbegriffen. / includes frame, chassis lid, locking screws and height adjusters. It also includes two holes at the front to apply the knob handle, and one hole at the side to run the earth wire. Caps are supplied to cover the holes in enclosures not used. Bag of assembly accessories included

| Module modules | Serien series | Für Gehäuse / for enclosures | | | ArtNr AISI 304L part.no. | € /Stk. /pc. |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Höhe / height | Breite / width | Tiefe / depth | | |
| 16 | 2x8 | 300 | 250 | 150 | 29630-302515 | 89,90 |
| 33 | 3x11 | 400 | 300 | 200 | 29630-403020 | 97,40 |
| 48 | 3x16 | 500 | 400 | 200 | 29630-504020 | 106,10 |
| 64 | 4x16 | 600 | 400 | 200 | 29630-604020 | 115,70 |
| 110 | 5x22 | 700 | 500 | 250 | 29630-705025 | 136,00 |
| 128 | 4x26 - 1x24 | 800 | 600 | 300 | 29630-806030 | 177,00 |
| 190 | 5x38 | 800 | 800 | 300 | 29630-808030 | 213,00 |
| 228 | 6x38 | 1000 | 800 | 300 | 29630-1008030 | 317,00 |



GOGABOX WS-INOX-SO Sockel Edelstahl / plinths stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L; Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / stainless steel 304L; satin finish with scotch 320

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / check availability for plinths aisi 316L.

Merkmale / characteristics: Sockel komplett mit Front- und Seitenblenden. / complete socket with front and side panels

| Höhe mm dimensions | Für Gehäuse / for enclosures | | ArtNr AISI 304L part.no. | € /Stk. /pc. |
|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| | Breite width | Tiefe depth | | |
| 100 | 400 | 200 | 29633-104020 | 156,00 |
| | 500 | 250 | 29633-105025 | 168,00 |
| | 600 | 200 | 29633-106020 | 177,00 |
| | 600 | 250 | 29633-106025 | 184,00 |
| | 600 | 300 | 29633-106030 | 209,00 |
| | 800 | 300 | 29633-108030 | 222,00 |
| | 1000 | 300 | 29633-1010030 | 245,00 |



GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung Edelstahl / wall-mounting support stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.

The mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / Distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / Maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / set with 4 holders

| Material mm material | ArtNr AISI 316L part.no. | € /Stk. /pc. |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Edelstahl 316L / stainless steel 316L | 296637 | 9,77 |



GOGABOX WS-INOX-SF Stützfuß Edelstahl / support stand stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel AISI 304L

| Höhe mm height | ArtNr AISI 304L part.no. | € /Stk. /pc. |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 900 | 296642 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon req



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
 minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-IT Innentür Edelstahl / inter door stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / *stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320*
Merkmale / characteristics: Für die Installation der Innentür muss der entsprechende Einstellelemente-Bausatz bestellt werden. Lieferung mit demselben Schloss wie die Standardtür: 5 mm Doppelbart-Verschluss. Reversible Scharniere. Öffnungswinkel 90°
 Möglichkeit zum gleichzeitigen Einbau von Innentür und Montageplatte. Nicht kompatibel mit montierter Türarretierung oder montiertem Endscharler. /
 For the installation of the inner door, the corresponding setting element kit must be ordered. Supplied with the same lock as the standard door: 5 mm double-bit lock. Reversible hinges. Opening angle 90°. Possibility for simultaneous installation of inner door and mounting plate. Not compatible with mounted door lock or mounted limit switch

| Abmessungen mm <i>dimensions</i> | Für Gehäuse mm <i>for enclosures</i> | | ArtNr. AISI 304L <i>part.no.</i> | € /Stk. <i>/pc.</i> |
|--|---|----------------|--|---------------------------|
| | Höhe / height | Breite / width | | |
| 237x145 | 300 | 200 | 29637-3020 | 160,00 |
| 237x195 | 300 | 250 | 29637-3025 | 162,00 |
| 237x245 | 300 | 300 | 29637-3030 | 166,00 |
| 337x245 | 400 | 300 | 29637-4030 | 138,80 |
| 337x345 | 400 | 400 | 29637-4040 | 149,00 |
| 337x545 | 400 | 600 | 29637-4060 | 176,00 |
| 437x345 | 500 | 400 | 29637-5040 | 172,00 |
| 537x345 | 600 | 400 | 29637-6040 | 185,00 |
| 537x445 | 600 | 500 | 29637-6050 | 200,00 |
| 537x545 | 600 | 600 | 29637-6060 | 206,00 |
| 637x445 | 700 | 500 | 29637-7050 | 193,00 |
| 737x545 | 800 | 600 | 29637-8060 | 249,00 |
| 737x745 | 800 | 800 | 29637-8080 | 333,00 |
| 937x745 | 1000 | 800 | 29637-10080 | 370,00 |
| 937x945 | 1000 | 1000 | 29637-100100 | 451,00 |
| 1137x945 | 1200 | 1000 | 29637-120100 | 461,00 |



GOGABOX WS-INOX-ET Ersatztür Edelstahl / spare door stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / *stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320*
Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.
Merkmale / characteristics: Die Türen werden ohne Schlösser geliefert. Ab 1.000 mm Höhe und bei Doppeltüren wird ein Dreipunkt-Verschluss (3P) mitgeliefert. / *Doors supplied without lock. For double doors and heights of 1000 mm or above, the doors are supplied with a 3P (threepoint) lock.*
Maximale Last / Maximum load: Türen von 250x200 bis 800x800: 25 kg, Türen von 800x1000 bis 1400x1000: 40 kg. /
Doors from 250x200 to 800x800: 25 kg., Doors from 800x1000 to 1400x1000: 40 kg.

| Für Gehäuse mm <i>for enclosures</i> | | Türen <i>doors</i> | Schlösser <i>locks</i> | ArtNr. AISI 304L <i>part.no.</i> | € /Stk. <i>/pc.</i> |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Höhe / height | Breite / width | | | | |
| 300 | 200 | | | 29640-3020 | 61,50 |
| 300 | 250 | 1 | 1 | 29640-3025 | 65,00 |
| 300 | 300 | | | 29640-3030 | 74,70 |
| 400 | 300 | | | 29640-4030 | 72,90 |
| 400 | 400 | 1 | 1 | 29640-4040 | 86,50 |
| 400 | 600 | | | 29640-4060 | 92,90 |
| 500 | 400 | 1 | 2 | 29640-5040 | 97,40 |
| 600 | 400 | | | 29640-6040 | 93,00 |
| 600 | 500 | 1 | 2 | 29640-6050 | 134,00 |
| 600 | 600 | | | 29640-6060 | 132,90 |
| 700 | 500 | 1 | 2 | 29640-7050 | 138,40 |
| 800 | 600 | | | 29640-8060 | 171,00 |
| 800 | 800 | 1 | 2 | 29640-8080 | 228,00 |
| 1000 | 800 | 1 | 3P | 29640-10080 | 267,00 |
| 1000 | 1000 | 2 | | 29640-100100 | 494,00 |
| 1200 | 1000 | 2 | 3P | 29640-120100 | 508,00 |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, NET PRICES
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-INOX-TA Türarretierung Edelstahl / door retainer stainless steel

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Merkmale / characteristics: Für die Arretierung der Tür am Ende des Öffnungswegs. Nicht kompatibel mit montierter Innentür oder Rahmen /
it stops the door when it reaches the end of its path. It is not compatible with an inner door or chassis assembly.

| Länge mm length | für Gehäusebreite mm for cabinet width | ArtNr part.no. | € /Stk. /pc. |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|
| 130 | > 250 - 1200 | 296626 | 17,39 |



GOGABOX WS-INOX-RD Regendach Edelstahl / canopy stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel 304L

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.

Merkmale / characteristics: Schützt die Steuerelemente und Leuchtanzeigen vor Regen und Staub / It protects the controls or lights from the rain and dust
Wird direkt am Gehäuse befestigt / It is fixed directly to the cabinet body
inklusive Schrauben für die Montage / It is supplied with all the screws required for assembly.

| Maße | | Für Gehäuse mm | | ArtNr | € |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Breite / width dimensions | Tiefe / depth | Breite / width for enclosures | Tiefe / depth | AISI 304L part.no. | /Stk. /pc. |
| 210 | 163 | 200 | 150 | 29643-2015 | 95,80 |
| 260 | 163 | 250 | 150 | 29643-2515 | 97,40 |
| 310 | 163 | 300 | 150 | 29643-3015 | 98,30 |
| 310 | 211 | 300 | 200 | 29643-3020 | 102,20 |
| 410 | 211 | 400 | 200 | 29643-4020 | 108,00 |
| 510 | 259 | 500 | 250 | 29643-5025 | 113,40 |
| 610 | 211 | 600 | 200 | 29643-6020 | 117,50 |
| 610 | 259 | 600 | 250 | 29643-6025 | 122,50 |
| 610 | 307,5 | 600 | 300 | 29643-6030 | 127,10 |
| 810 | 307,5 | 800 | 300 | 29643-8030 | 189,00 |
| 1010 | 307,5 | 1000 | 300 | 29643-10030 | 162,00 |



GOGABOX WS-INOX-VE Verschlüsse Edelstahl / locks stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse bis Höhe von 800 mm / for cabinets up to 800 mm height

| Typ | Schlüssel | ArtNr | € |
|---|----------------|----------|---------------|
| type | key | part.no. | /Stk. /pc. |
| 5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit | ohne / without | 296570 | 11,65 |
| 5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel | mit / with | 296572 | 45,04 |



Art.Nr. 296570 Art.Nr. 296571 / 72

GOGABOX WS-INOX-VS Verschlüsse für Stangen Edelstahl / locks for rods stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse ab Höhe ab 1000 mm und Gehäuse mit Doppeltür (ohne Stangen für 3P-Verschluss) /
for cabinets from 1000
mm height and for cabinets with two doors (does not include rids for 3P-lock)

| Typ | Schlüssel | ArtNr | € |
|---|----------------|----------|---------------|
| type | key | part.no. | /Stk. /pc. |
| 5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit | ohne / without | 296575 | 7,57 |
| 5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 304L / 5 mm double-bit stainless steel | mit / with | 296576 | a. A. |
| 5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel | mit / with | 296577 | 49,36 |



Art.Nr. 296575 Art.Nr. 296576 / 77

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved