

**GOGABOX WS-INOX-1T IP66/55 Edelstahl-Wandschränke Daten /
datas stainless steel wall-mounting cabinets**



Produktreihe Edelstahl / Product series stainless steel:

Standard / Standard : Gehäuse AISI 304L und 316L mit Montageplatte / cabinets AISI 304L and 316L with mounting plate.

Auf Anfrage / to order: Gehäuse AISI 304L und 316L ohne Montageplatte (/SP zur Standard-Referenz hinzufügen) / cabinets AISI 304L and 316L without mounting plate (add /SP to the standard reference).

Sondergehäuse, Maße und Vorstanzungen / Special cabinets, dimensions and cut-outs.

Lieferumfang / supply:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel / Supplied in individual packaging containing cabinet, plate and accessory bag.
verpackt und durch Kunststoffbeutel geschützt / The cabinet is protected by a plastic bag

Montageplatte / mounting plate:

Für Geh. bis 700 mm Höhe: nicht montiert geliefert / for cabinets up to 700 mm height supplied unassembled inside the packaging

Für Gehäuse ab 800 mm Höhe: montiert geliefert / for cabinets from 800 mm height and above supplied assembled

Zubehörbeutel / accessory bag: 4 Dichtstopfen (bei Nichtverwendung der Vorstanzungen für die Wandmontage)

/ 4 watertight caps (if the wall-mounting cut-out holes are not used)

Erdungskit mit Mutter, Unterlagscheibe und Aufkleber mit Erdungssymbol / Earth kit consisting of nut, washer and earth symbol label

Trennstücke für Platte und Muttern / plate height adjusters and nuts

Schlüssel / key

Montageanleitung / assembly instructions

Technische Daten / technical data:

Schutzart / degree of protection:

Eintürige Gehäuse / single-door cabinets: IP66 / NEMA 1, 12, 4

Zweitürige Gehäuse / double-door cabinets: IP55 / NEMA 1, 12

Zertifizierung/certification: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1-3 (in den betreffenden Teilen) /

Standards: UNE-EN 62208 and UNE-EN 61439-1-3 (as applicable)

Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range : -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / temperature for sealing gasket : 80 °C.

Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Edelstahl AISI 304L oder 316L / stainless-steel AISI 304L and 316L

eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethan sealing gasket

Beschichtung / finish: Satiniert mit Scotch 320 / scotch 320 satin finish



Grundgehäuse / body: Herstellung aus Edelstahl AISI 304L oder 316L aus einem kreuzförmigen Einzelteil /

manufactured in stainless steel AISI 304L or 316L from a single cross-shaped part

1,2 mm Blechstärke f. Gehäuse von 300x200 - 600x500mm / 1,2mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x500mm

1,5 mm Blechst. f. Gehäuse von 600x600 - 1200x1000mm / 1,5mm sheet thickness for cabinets from 600x600 to 1200x1000mm

Wandmontage über vier vorgestanzte Bohrungen von \varnothing 9 mm / wall mounting by means of four \varnothing 9 mm cut-out holes

Halterung zum Aufhängen an der Wand zur Herstellung eines Abstandes von 11mm (als Zubehör geliefert) / wall mounting support leaving a gap of 11 mm (supplied as an accessory)

M8x25-Bolzen (4 Stück) im Gehäuseinneren zur Befestigung von Platten, Einstellelementen oder Rahmen / four M8x25 bolts at the back of the cabinet for securing plates, adjustment elements or chassis

Erdungsbolzen M6x10 an der Gehäusewand für die Erdung von Gehäuse und Tür mittels Kabel / earthing bolt M6x10 located on the cabinet wall for joining body and door by means of earth wire

Das Gehäuse ist mit einer M6-Hutmutter für die Erdung ausgestattet / The cabinet has a M6 rivet nut for earthing

Mit rinnenförmiger Kante zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser / double fold to prevent water from entering the cabinet

Tür / door: Undurchsichtige mit 110° Öffnungswinkel / opaque door with 110° opening

Doppeltür ab 1000 mm Breite / possibility of double door as of a width of 1000 mm

Verschweisste Scharniere / hinges welded to the body

1,2 mm Blechstärke für Gehäuse von 300x200 - 600x400 mm / 1,2 mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x400 mm

1,5 mm Blechstärke für Gehäuse von 600x500 - 1200x1000 mm / 1,5 mm sheet thickness for cabinets from 600x500 to 1200x1000 mm

2 mm Blechstärke für Gehäuse mit 1000x800 mm / 2 mm sheet thickness for cabinets 1000x800 mm

Dichtung zur Gewährleistung der IP Schutzart / sealing gasket to guarantee IP protection

Verschraubte Verstärkungsprofile mit 25 mm Lochraster zur Montage von Zubehör / screwed reinforcement profiles with cut-out holes with a separation of 25 mm for fitting accessories

Mit Türzentriervorrichtung für Gehäuse ab 600 mm Höhe / door centering device included in cabinets with a height from 600 mm an greater

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, NETTOPREISE

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Montageplatte / mounting plate: Eine Montageplatte mit glatter Oberfläche ist bei allen Gehäusemodellen inbegriffen / flat mounting plate included in all cabinet references

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / made from galvanised sheet steel with a thickness of 2 mm

Bei Gehäusen mit einer Höhe ab 800 mm sind die Platten an den Seiten gefalzt, um die Steifigkeit zu erhöhen / for cabinets with a height of 800 mm or greater, the plates have folds on the sides to provide greater rigidity

Schloss / locking: Zamak-Standard-Schloss mit 5 mm Doppelbart-Verschluss und Schlüssel 5 mm / standard 5 mm double-bit lock plus 5 mm key

Dreipunkt-Stangenverschluss aus Zamak für Gehäuse ab 1000 mm Höhe /

A three-point rod zamak lock is supplied for cabinets with height of 1000 mm



Auch andere Abmessungen lieferbar / customized sites upon request



GOGABOX WS-INOX-1T IP66 eintürig Edelstahl / 1 door stainless steel

H x B x T mm Gehäuse/cabinet height x width x depth	Abmessungen Platte mm/plate diemnsions mm	Blechstärke mm Geh. / encl. Tür / door sheet thickness		Schlösser locks	Scharniere hinges	Verst.- Profile profiles	ATTN. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.	ATTN. AISI 316L part.no.	€ /Stk. /pc.
300x200x150	270x150	1,2	1,2	1	2	-	29611-302015	127,50	29612-302015	136,60
300x250x150	270x200	1,2	1,2	1	2	-	29611-302515	136,80	29612-302515	147,70
300x300x150	270x250	1,2	1,2	1	2	-	29611-303015	142,80	29612-303015	158,00
400x300x200	370x250	1,2	1,2	1	2	-	29611-403020	152,00	29612-403020	175,00
400x400x200	370x350	1,2	1,2	1	2	2	29611-404020	175,00	29612-404020	201,00
400x600x200	370x550	1,2	1,5	1	2	2	29611-406020	250,00	29612-406020	282,00
500x400x200	470x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-504020	192,00	29615-504020	219,00
500x400x250	470x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-504025	204,00	29615-504025	237,00
600x400x200	570x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-604020	242,00	29615-604020	285,00
600x500x250	570x450	1,2	1,5	2	2	2	29614-605025	329,00	29615-605025	380,00
600x600x250	570x550	1,5	1,5	2	2	2	29614-606025	327,00	29615-606025	396,00
700x500x250	670x450	1,5	1,5	2	2	2	29614-705025	334,00	29615-705025	419,00
800x600x300	770x550	1,5	1,5	2	3	2	29617-806030	389,00	29618-806030	482,00
800x800x300	770x750	1,5	1,5	2	3	2	29617-808030	431,00	29618-808030	556,00
1000x800x300	970x750	1,5	1,5	3P	3	2	29620-1008030	516,00	29621-1008030	679,00

GOGABOX WS-INOX-2T IP55 zweitürig Edelstahl / 2 doors stainless steel

Material / material: AISI 304L

H x B x T mm Gehäuse/cabinet height x width x depth	Abmessungen Platte mm/plate diemnsions mm	Blechstärke mm Geh. / encl. Tür / door sheet thickness		Schlösser locks	Scharniere hinges	Verst.-Profile profiles	ATTN. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
1000x1000x30	970x950	1,5	1,5	3P	3	4	29623-10010030	824,00
1200x1000x30	1170x910						29623-12010030	880,00



**Maximal zulässige Lasten
maximum load**

	Gesamtlast kg full load	Tür kg door	Platte kg plate
Gehäuse mit / enclosure with 300x400x150 - 400x300x200	175	25	150
Gehäuse mit / enclosure with 400x400x150 - 600x400x300	225	25	200
Gehäuse mit / enclosure with 600x500x150 - 700x500x250	275	25	250
Gehäuse mit / enclosure with 800x400x200 - 800x800x400	325	25	300
Gehäuse mit / enclosure with 800x1000x300 - 1200x1000x300	390	40	350

Zeichnungen siehe Stahlgehäuse / drawings see rolled steel

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-INOX-MR Modul-Rahmen Edelstahl / modular chassis stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / AISI 304L stainless steel, scotch 320 satin finish

Merkmale / characteristics: Inklusive Rahmen, Rahmenabdeckung, Verschlusschrauben und Trennstücke.

Das Chassis hat zwei Bohrungen vorne um den Kugelgriff zu platzieren und eine Bohrung auf der Seite

um den Kabeldurchgang zu ermöglichen. Beutel mit Montagezubehör inbegriffen. / includes frame, chassis lid, locking screws and height adjusters. It also includes two holes at the front to apply the knob handle, and one hole at the side to run the earth wire. Caps are supplied to cover the holes in enclosures not used. Bag of assembly accessories included

Module <i>modules</i>	Serien <i>series</i>	für Gehäuse <i>for cabinets</i>			ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
		Höhe / height	Breite / width	Tiefe / depth		
16	2x8	300	250	150	29630-302515	56,60
33	3x11	400	300	200	29630-403020	61,40
48	3x16	500	400	200	29630-504020	66,90
64	4x16	600	400	200	29630-604020	70,90
110	5x22	700	500	250	29630-705025	72,80
128	4x26 - 1x24	800	600	300	29630-806030	100,50
190	5x38	800	800	300	29630-808030	129,00
228	6x38	1000	800	300	29630-1008030	185,00



GOGABOX WS-INOX-SO Sockel Edelstahl / plinths stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L; Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / stainless steel 304L; satin finish with scotch 320

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / check availability for plinths aisi 316L.

Merkmale / characteristics: Sockel komplett mit Front- und Seitenblenden. / complete socket with front and side panels

Höhe mm <i>dimensions</i>	Für Gehäuse / for enclosures		ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
	Breite <i>width</i>	Tiefe <i>depth</i>		
100	400	200	29633-104020	94,10
	500	250	29633-105025	95,40
	600	200	29633-106020	102,60
	600	250	29633-106025	103,70
	600	300	29633-106030	104,30
	800	300	29633-108030	104,60
	1000	300	29633-1010030	121,40



GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung Edelstahl / wall-mounting support stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.

The mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / Distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / Maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / set with 4 holders

Material mm <i>material</i>	ArtNr AISI 316L <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Edelstahl 316L / stainless steel 316L	296637	6,47



GOGABOX WS-INOX-SF Stützfuß Edelstahl / support stand stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel AISI 304L

Höhe mm <i>height</i>	ArtNr AISI 304L <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
900	296642	267,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-INOX-IT Innentür Edelstahl / inter door stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320

Merkmale / characteristics: Für die Installation der Innentür muss der entsprechende Einstellelemente-Bausatz bestellt werden. Lieferung mit demselben Schloss wie die Standardtür: 5 mm Doppelbart-Verschluss. Reversible Scharniere. Öffnungswinkel 90°. Möglichkeit zum gleichzeitigen Einbau von Innentür und Montageplatte. Nicht kompatibel mit montierter Türarretierung oder montiertem Endschalter. / For the installation of the inner door, the corresponding setting element kit must be ordered. Supplied with the same lock as the standard door: 5 mm double-bit lock. Reversible hinges. Opening angle 90°. Possibility for simultaneous installation of inner door and mounting plate. Not compatible with mounted door lock or mounted limit switch

Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Für Gehäuse mm Höhe / height Breite / width <i>for enclosures</i>		ATTINI. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
	237x145	300	200	29637-3020
237x195	300	250	29637-3025	101,90
237x245	300	300	29637-3030	104,40
337x245	400	300	29637-4030	87,50
337x345	400	400	29637-4040	93,90
337x545	400	600	29637-4060	110,10
437x345	500	400	29637-5040	107,40
537x345	600	400	29637-6040	116,20
537x445	600	500	29637-6050	125,40
537x545	600	600	29637-6060	129,40
637x445	700	500	29637-7050	120,30
737x545	800	600	29637-8060	157,00
737x745	800	800	29637-8080	210,00
937x745	1000	800	29637-10080	220,00
937x945	1000	1000	29637-100100	267,00
1137x945	1200	1000	29637-120100	268,00



GOGABOX WS-INOX-ET Ersatztüren Edelstahl / spare doors stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.

Merkmale / characteristics: Die Türen werden ohne Schlösser geliefert. Ab 1.000 mm Höhe und bei Doppeltüren wird ein Dreipunkt-Verschluss (3P) mitgeliefert. / Doors supplied without lock. For double doors and heights of 1000 mm or above, the doors are supplied with a 3P (threepoint) lock.

Maximale Last / Maximum load: Türen von 250x200 bis 800x800: 25 kg., Türen von 800x1000 bis 1400x1000: 40 kg. / Doors from 250x200 to 800x800: 25 kg., Doors from 800x1000 to 1400x1000: 40 kg.

Für Gehäuse mm Höhe / height Breite / width <i>for enclosures</i>		Türen doors	Schlösser locks	ATTINI. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
300	200				
300	250	1	1	29640-3025	40,91
300	300			29640-3030	47,04
400	300			29640-4030	45,90
400	400	1	1	29640-4040	54,40
400	600			29640-4060	58,60
500	400	1	2	29640-5040	61,40
600	400			29640-6040	58,60
600	500	1	2	29640-6050	80,80
600	600			29640-6060	83,80
700	500	1	2	29640-7050	85,50
800	600			29640-8060	101,20
800	800	1	2	29640-8080	127,40
1000	800	1		29640-10080	151,00
1000	1000	2	3P	29640-100100	307,00
1200	1000	2	3P	29640-120100	320,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-INOX-TA Türarretierung Edelstahl / door retainer stainless steel

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Merkmale / characteristics: Für die Arretierung der Tür am Ende des Öffnungswegs. Nicht kompatibel mit montierter Innentür oder Rahmen
it stops the door when it reaches the end of its path. It is not compatible with an inner door or chassis assembly.

Länge mm length	für Gehäusebreite mm for cabinet width	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
130	> 250 - 1200	296626	12,80



GOGABOX WS-INOX-RD Regendächer Edelstahl / canopies stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel 304L

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.

Merkmale / characteristics: Schützt die Steuerelemente und Leuchtanzeigen vor Regen und Staub / It protects the controls or lights from the rain and dust
Wird direkt am Gehäuse befestigt / It is fixed directly to the cabinet body
inklusive Schrauben für die Montage / It is supplied with all the screws required for assembly.

Maße Breite / width Tiefe / depth dimensions		Für Gehäuse mm Breite / width Tiefe / depth for enclosures		ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
210	163	200	150	29643-2015	60,40
260	163	250	150	29643-2515	61,40
310	163	300	150	29643-3015	61,90
310	211	300	200	29643-3020	64,40
410	211	400	200	29643-4020	68,00
510	259	500	250	29643-5025	71,50
610	211	600	200	29643-6020	74,10
610	259	600	250	29643-6025	77,20
610	307,5	600	300	29643-6030	79,90
810	307,5	800	300	29643-8030	115,80
1010	307,5	1000	300	29643-10030	97,00



GOGABOX WS-INOX-VE Verschlüsse Edelstahl / locks stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse bis Höhe von 800 mm / For cabinets up to 800 mm height

Typ type	Schlüssel key	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit	ohne / without	296570	5,07
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 304L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296571	12,00
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296572	32,91



GOGABOX WS-INOX-VS Verschlüsse für Stangen Edelstahl / locks for rods stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse ab Höhe ab 1000 mm und Gehäuse mit Doppeltür (ohne Stangen für 3P-Verschluss) / for cabinets from 1000 mm height and for cabinets with two doors (does not include rids for 3P-lock)

Typ type	Schlüssel key	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit	ohne / without	296575	6,94
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 304L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296576	20,80
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296577	39,84



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved