

GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung PG / corrugated conduit glands PG


Passend zu nordischer Kellersystemanschlussdose

Leichte Demontage von der Stirnseite. / Easy removal at front end.
Hohe Auszugskräfte! / High tensile strength!
Wellrohr in Verschraubung drehbar. / Corrugated conduit in gland rotatable.
Auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar. / Mountable on various profiles.

Material / material: Polyamid PA6
Brandklasse / flame class: FMVSS 302: < 100 mm/min
Schutzart / protection grade: IP65
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C



Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU		
PA-K1 PG11/12	30,8	12,0	14,5	25,5	20	50	245506SW-S	2,17
PA-K1 PG16/17	36,1	13,0	18,1	34,5	27	50	245510SW-S	1,91



GOGAFIX GMK Gegenmuttern PG / locknuts PG

Material / material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt PA 6 GF / high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced

Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite mm	Höhe mm	VPE Stk.	ArtNr RAL9005	€/Stk. /pc.
thread size	spanner size	height	PU		
PG 11	24	6,0	100	230712SW	0,12
PG 16	30	6,0	100	230714SW	0,13



GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / corrugated conduit standard

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / for medium to high mechanical stress
Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /
good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids

Material / material: Polyamid PA 6, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / halogen-free, good UV resistance
Schutzart / protection grade: IP65
Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / self extinguishing
Wechselbiegefestigkeit / fatigue strength: ≤ 100.000 bei 23°C
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +120°C, kurzzeitig / temporarily +150°C

Typ	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Nennweite mm	VPE m	ArtNr schwarz black	€/m. /m.
type	inside-Ø	outside-Ø	nominal size	PU		
PA1-12	12,2	15,7	12	50	240102SW	0,77
PA1-17	16,6	21,2	17	50	240103SW	1,20



GOGACON PA-H Wellrohrhalter / corrugated conduit holder

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Breite mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
type	width	PU		
PA-H 12	26,0	50	245253SW	1,47
PA-H 17	30,0	50	245254SW	1,60



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved