

GOGAFLEX S-TPUR

PUR-Kabel für Energieführungsketten und überall dort, wo Signale zu dauernd bewegten Anlagen- oder Maschinenteilen übertragen werden. Zur Verwendung im Maschinen- und Apparatebau, Transport- und Fördertechnik, Klimatechnik, in trockenen Räumen. Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei ständiger Bewegung und höchster Beanspruchung. /

PUR cable for power chains and everywhere where signals are transmitted to constantly moving plant and machine parts. For use in machine and equipment construction, transport and conveyor systems, air conditioning, in dry rooms. Used as measuring and control line in constant motion and highest duty.



Innenleiter / inner conductor: E-Kupferlitze blank / blank electronic copper braid, feinstdrähtig / finest stranded DIN VDE 0295 Klasse 6, IEC 60228 class 6

Aderisolierung / core insulation: Spezial-TPE, hochleitend / high slide

Ader-Farbcode / core colour code: schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN EN 50334, Schutzleiter gn/ge in der Außenlage nach DIN EN 50334 / black cores with continuous white numbering acc. to DIN EN 50334, green/yellow earth core in the outer layer acc. to DIN EN 50334

Verseilelement / stranding element: Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert / cores tensions-free stranded, sling optimized

Außenmantel / outer sheath: Voll-PUR, grau / grey RAL 7001

Nennspannung / nominal voltage: 300/500 V

Prüfspannung / test voltage: 3 kV

Isolationswiderstand / isolation resistance: min 1.000M Ω x km

Betriebstemperatur / operating temperature: bewegt / moved -25°C - +80°C; festverlegt / fixed -40°C - +80°C

Biegeradius / bending radius: bewegt / moved AD x 7,5; festverlegt / fixed AD x 4

Strahlenbeständigkeit / radiation resistance: 5x10⁸ cJ/kg

Brennverhalten / fire behavior: Flammwidrig nach / flame resistant acc. to VDE 0482 Teil 265-2-2, DIN EN 50265-2, IEC 60332-1, UL 1581 section cable flame-testm CSA FT 1

Halogenfrei / halogen-free: nach / acc. to EN 50267-2-1

Normen / norm: CE

Zulassung / approval: AWM 20233



Typ Anz. x mm ² type	Aussen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/100m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	ArtNr		€/m. /m.
				mit Schutzleiter w. protective cond.	ohne Schutzleiter w/o. protective cond.	
2 x 0,5	4,8	2,9	1,0	-	19600005002OGG	1,49
3 G 0,5	5,0	3,4	1,5	19600005003	-	2,13
4 G 0,5	5,4	4,1	2,0	19600005004	-	1,87
5 G 0,5	5,8	4,8	2,5	19600005005	-	2,45
7 G 0,5	6,7	6,6	3,4	19600005007	-	2,28
12 G 0,5	8,0	9,7	5,9	19600005012	-	3,31
18 G 0,5	9,3	13,8	8,8	19600005018	-	4,52
25 G 0,5	11,0	18,9	12,3	19600005025	-	6,49
2 x 0,75	5,2	3,7	1,5	-	19600007502OGG	1,89
3 G 0,75	5,5	4,4	2,2	19600007503	-	1,69
4 G 0,75	5,9	5,4	2,9	19600007504	-	2,72
5 G 0,75	6,5	6,6	3,3	19600007505	-	2,77
7 G 0,75	7,5	8,8	5,1	19600007507	-	3,02
12 G 0,75	9,0	13,4	8,8	19600007512	-	4,05
18 G 0,75	10,5	19,0	13,2	19600007518	-	5,69
25 G 0,75	12,4	26,0	18,3	19600007525	-	7,74
2 x 1,0	5,6	4,2	2,0	-	19600010002OGG	2,31
3 G 1,0	5,9	5,4	3,0	19600010003	-	1,92
4 G 1,0	6,4	6,8	4,0	19600010004	-	2,29
5 G 1,0	7,0	8,1	5,0	19600010005	-	2,49
7 G 1,0	8,2	11,2	6,9	19600010007	-	3,14
12 G 1,0	9,8	16,9	11,9	19600010012	-	4,56
18 G 1,0	11,4	24,4	17,8	19600010018	-	6,21
25 G 1,0	13,6	33,4	24,8	19600010025	-	8,50

**Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten von je € 15,00 netto. /
For lengths below 100 m we charge average costs of € 15,00 (net price).**

Preise gültig ab 01.01.2018 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFLEX S-TPUR



Typ Anz. x mm ² type	Aussen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	ArtNr		€ /m. /m.
				mit Schutzleiter w. protective cond.	ohne Schutzleiter w./o. protective cond.	
2 x 1,5	7,7	7,6	3,0	-	19600015002OGG	3,95
3 G 1,5	8,0	9,2	4,5	19600015003	-	3,34
4 G 1,5	8,8	11,3	6,0	19600015004	-	3,78
5 G 1,5	9,5	13,6	7,5	19600015005	-	4,36
7 G 1,5	11,0	18,4	10,5	19600015007	-	5,38
12 G 1,5	13,2	27,2	18,0	19600015012	-	7,32
18 G 1,5	15,3	38,9	27,0	19600015018	-	9,88
25 G 1,5	18,2	54,0	37,5	19600015025	-	12,48
3 G 2,5	9,2	13,3	7,3	19600025003	-	5,22
4 G 2,5	10,0	16,3	9,7	19600025004	-	4,93
5 G 2,5	10,9	19,7	12,2	19600025005	-	6,15
7 G 2,5	12,8	27,3	17,0	19600025007	-	7,25
12 G 2,5	15,3	40,7	29,2	19600025012	-	10,01
18 G 2,5	17,8	58,9	43,8	19600025018	-	13,72

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten von je € 15,00 netto. /
For lengths below 100 m we charge average costs of € 15,00 (net price).

Preise gültig ab 01.01.2018 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFLEX S-LITPUR

PUR-Elektronikleitung für Energieführungsketten und überall dort, wo Signale zu dauernd bewegten Anlagen- oder Maschinenteilen übertragen werden. Zur Verwendung im Maschinen- und Apparatebau, Transport- und Fördertechnik, Klimatechnik, in trockenen Räumen. Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei ständiger Bewegung und höchster Beanspruchung. /

PUR electronic cable for power chains and everywhere where signals are transmitted to constantly moving plant and machine parts. For use in machine and equipment construction, transport and conveyor systems, air conditioning, in dry rooms. Used as measuring and control line in constant motion and highest duty.



Innenleiter / inner conductor: E-Kupferlitze blank / blank electronic copper braid, feinstdrähtig / finest stranded DIN VDE 0295 Klasse 6, IEC 60228 class 6

Aderisolierung / core insulation: Spezial-TPE, hochgleitend / high slide

Ader-Farbcode / core colour code: farb-codiert nach DIN 47100 / color coded acc. to DIN 47100

Verseilelement / stranding element: Adern spannungsfrei lagenverseilt, Schlaglängen optimiert / cores tensions-free stranded, sling optimized

Außenmantel / outer sheath: Spezial-PUR, matte, adhäsionsfreie Oberfläche / matt, non-adhesive surface, grau / grey RAL 7001

Nennspannung / nominal voltage: 300 V 80°C

Prüfspannung / test voltage: 3 kV

Isolationswiderstand / isolation resistance: min 1.000M Ω x km

Betriebstemperatur / operating temperature: bewegt / moved -25°C - +80°C; festverlegt / fixed -40°C - +80°C

Biegeradius / bending radius: bewegt / moved AD x 10; festverlegt / fixed AD x 4

Brennverhalten / fire behavior: Flammwidrig nach / flame resistant acc. to DIN EN 50267-2-1, UL Horizontal Flame Test

Halogenfrei / halogen-free: nach / acc. to EN 50267-2-1

Normen / norm: CE

Zulassung / approval: AWM 20549



Typ Anz. x mm ² type	Aussen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/100m weight	Kupferzahl kg//100m copper weight	ArtNr	€/m.
2 x 0,14	3,6	1,4	0,3	19610001402	1,21
3 x 0,14	3,7	1,6	0,4	19610001403	1,58
4 x 0,14	4,1	1,9	0,6	19610001404	1,76
5 x 0,14	4,4	2,2	0,7	19610001405	2,00
7 x 0,14	5,0	2,9	1,0	19610001407	1,91
10 x 0,14	5,7	3,7	1,4	19610001410	2,77
12 x 0,14	5,9	4,1	1,7	19610001412	2,99
15 x 0,14	6,5	4,9	2,2	19610001415	3,38
18 x 0,14	6,8	5,7	2,7	19610001418	3,61
25 x 0,14	8,1	7,9	3,6	19610001425	4,71
2 x 0,25	3,8	1,8	0,5	19610002502	1,10
4 x 0,25	4,4	2,5	1,0	19610002504	1,15
7 x 0,25	5,4	3,8	1,8	19610002507	2,45
18 x 0,25	7,4	7,9	4,5	19610002518	4,06
25 x 0,25	8,8	10,8	6,3	19610002525	5,26
2 x 0,34	4,1	2,1	0,7	19610003402	1,60
3 x 0,34	4,3	2,4	1,0	19610003403	1,76
4 x 0,34	4,6	2,9	1,3	19610003404	1,69
5 x 0,34	5,0	3,4	1,7	19610003405	2,24
7 x 0,34	5,7	4,5	2,4	19610003407	2,59
25 x 0,34	9,5	13,2	8,4	19610003425	5,22

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten von je € 15,00 netto. /
For lengths below 100 m we charge average costs of € 15,00 (net price).

Preise gültig ab 01.01.2018 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved