

Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. / For protected installation in devices and in/on lamps. Furthermore for laying in conduits on and under plaster, but only for signaling systems.

Aufbau / construction: Kupferleiter, blank, feindrätig; Aderisolation aus PVC / copper wire, blank, fine stranded; core isolation PVC

Info / info: zweifarbige Ausführung auf Anfrage / two-colored version upon request

Nennspannung / nominal voltage: 300/500V

Prüfspannung / testing voltage: 2k VAC

Temperaturbereich / temperature range: bewegt -5°C - +70°C; fest verlegt -40°C - + 70°C / flexing -5°C - + 70°C; fixed -40°C - + 70°C

Betriebstemperatur / operating temperature: bei Kurzschluss max. 5 sec. +150°C / at short-circuit max. 5 sec. + 150°C

Biegeradius / bending radius: min. AD x 4

Brennverhalten / fire behavior: EN 60332-1-2

Normen / norms: DIN VDE 0281-3, DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)



GOGAFLEX H05V-K

OGG = ohne gelb/grün / OGG = without yellow/green

Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):

0,50 mm² - 16x0,21mm Ø; 0,75 mm² - 24x0,21mm Ø; 1 mm² - 32x0,21mm Ø

Typ mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gew. kg/m weight	Kupferz. kg/100m cop. weight	andere Farben other colors	ArtNr	€/m. /m.
0,5	2,2	0,010	0,50	blau / blue	19010005001BL	0,06
				braun / brown	19010005001BR	0,06
				dunkelblau / dark blue	19010005001DBL	0,06
				dunkelblau/w eiß / dark blue/white	19010005001DBLWS	0,27
				gelb/grün / yellow/green	19010005001GG	0,06
				grün / green	19010005001GN	0,06
				grau / gray	19010005001GR	0,06
				orange	19010005001OR	0,06
				rosa / pink	19010005001RS	0,06
				rot / red	19010005001RT	0,06
				schwarz / black	19010005001SW	0,06
				violett / violet	19010005001VI	0,06
				w eiß / white	19010005001WS	0,06
0,75	2,4	0,012	0,75	blau / blue	19010007501BL	0,07
				braun / brown	19010007501BR	0,07
				dunkelblau / dark blue	19010007501DBL	0,08
				dunkelblau/w eiß / dark blue/white	19010007501DBLWS	0,18
				gelb / yellow	19010007501GE	0,08
				gelb/grün / yellow/green	19010007501GG	0,08
				grün / green	19010007501GN	0,08
				grau / gray	19010007501GR	0,08
				hellblau / light blue	19010007501HBL	0,08
				orange	19010007501OR	0,08
				rot / red	19010007501RT	0,18
				rot/w eiß / red/white	19010007501RTWS	0,18
				schwarz / black	19010007501SW	0,07
schwarz/blau / black/blue	19010007501SWBL	0,18				
violett / violet	19010007501VI	0,08				
w eiß / white	19010007501WS	0,08				
1	2,6	0,012	1,00	blau / blue	19010010001BL	0,08
				braun / brown	19010010001BR	0,08
				dunkelblau/w eiß / dark blue/white	19010010001DBLWS	0,21
				gelb / yellow	19010010001GE	0,09
				gelb/grün / yellow/green	19010010001GG	0,09
				grün / green	19010010001GN	0,09
				grau / gray	19010010001GR	0,09
				orange	19010010001OR	0,09
				rot / red	19010010001RT	0,09
				rot/w eiß / red/white	19010010001RTWS	0,21
				schwarz / black	19010010001SW	0,08
				violett / violet	19010010001VI	0,09
				w eiß / white	19010010001WS	0,09

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



In trockenen Räumen, in Betriebsmitteln, Schacht- und Verteilungsanlagen und als Potentialausgleichsleitung in Rohr auf und unter Putz sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Für innere Verdrahtung von Geräten mit einer Nennspannung bis 1.000 V Wechselstrom und mit einer Nennspannung bis 70 V Gleichstrom gegen Erde. Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung in Putz. / *Used in dry places, manhole and distribution systems and as a voltage equalizing cable in tube, on and under plaster as well as in protected laying in and on lights. For internal wiring of appliances with a nominal voltage up to 1.000 V and a rated voltage up to 700 VDC to earth. Not suitable for direct installation in plaster.*

Aufbau / construction: Kupferleiter, blank, feindrähtig; Aderisolation aus PVC / *copper wire, blank, fine stranded; core isolation PVC*

Info / info: zweifarbige Ausführung auf Anfrage / *two-colored version upon request*

Nennspannung / nominal voltage: 450/750V

Prüfspannung / testing voltage: 2,5k VAC

Temperaturbereich / temperature range: bewegt -5°C - +70°C / *flexing -5°C - +70°C*

Betriebstemperatur / operating temperature: bei Kurzschluss max. 5 sec. +160°C / *at short-circuit max. 5 sec. + 150°C*

Biegeradius / bending radius: min. AD x 4

Brennverhalten / fire behavior: EN 60332-1-2

Normen / norms: DIN VDE 0281-3, DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

GOGAFLEX H07V-K 1,5 mm² - 2,5 mm²

OGG = ohne gelb/grün / *OGG = without yellow/green*

Leiteraufbau(Richtwert) / *conductor (benchmark):*

1,50 mm² - 30x0,26mm Ø; 2,50 mm² - 50x0,26mm Ø

Typ	Außen-Ø	Gewicht	Kupferzahl	Andere Farben	ArtNr	€
mm ²	ca. mm	ca. kg/m	kg/100m			/m.
type	outer-Ø	weight	copper weight	other colors		/m.
1,5	3,1	0,021	1,50	blau / blue	19010015001BL	0,09
				blau/w eiß / blue/white	19010015001BLWS	0,21
				braun / brown	19010015001BR	0,09
				dunkelblau / dark blue	19010015001DBL	0,10
				dunkelblau/w eiß / dark blue/white	19010015001DBLWS	0,21
				gelb/grün / yellow/green	19010015001GG	0,10
				grün / green	19010015001GN	0,10
				grau / gray	19010015001GR	0,10
				orange	19010015001OR	0,10
				rosa / pink	19010015001RS	0,10
				rot / red	19010015001RT	0,10
				rot/w eiß / red/white	19010015001RTWS	0,21
				schwarz / black	19010015001SW	0,09
				transparent / clear	19010015001TR	0,10
				violett / violet	19010015001VI	0,10
w eiß / white	19010015001WS	0,10				
2,5	3,7	0,032	2,50	blau / blue	19010025001BL	0,13
				blau/w eiß / blue/white	19010025001BLWS	0,31
				braun / brown	19010025001BR	0,13
				dunkelblau / dark blue	19010025001DBL	0,14
				dunkelblau/w eiß / dark blue/white	19010025001DBLWS	0,31
				gelb / yellow	19010025001GE	0,14
				gelb/grün / yellow/green	19010025001GG	0,14
				grau / gray	19010025001GR	0,14
				hellblau / light blue	19010025001HBL	0,14
				orange	19010025001OR	0,14
				rot / red	19010025001RT	0,14
				schwarz / black	19010025001SW	0,13
				violett / violet	19010025001VI	0,14
				w eiß / white	19010025001WS	0,14

Preise gültig ab 01.01.2017 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2017 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



GOGAFLEX H07V-K

Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):

4 mm² - 56x0,31mm Ø; 6 mm² - 84x0,31mm Ø; 10 mm² - 80x0,41mm Ø; 16 mm² - 128x0,41mm Ø

Typ mm ² type	Außen-Ø ca. mm outer-Ø	Gewicht ca. kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	Andere Farben other colors	ArtNr	€ /m.
4	4,3	0,047	4,00	blau / blue	19010040001BL	0,20
				braun / brown	19010040001BR	0,20
				dunkelblau / dark blue	19010040001DBL	0,21
				gelb/grün / yellow/green	19010040001GG	0,21
				rot / red	19010040001RT	0,21
				schwarz / black	19010040001SW	0,20
6	4,9	0,067	6,00	blau / blue	19010060001BL	0,28
				braun / brown	19010060001BR	0,28
				dunkelblau / dark blue	19010060001DBL	0,28
				gelb / yellow	19010060001GE	0,28
				gelb/grün / yellow/green	19010060001GG	0,28
				grau / gray	19010060001GR	0,28
				rot / red	19010060001RT	0,28
schwarz / black	19010060001SW	0,28				
10	6,2	0,115	10,00	blau / blue	19010100001BL	0,52
				braun / brown	19010100001BR	0,52
				dunkelblau / dark blue	19010100001DBL	0,52
				gelb/grün / yellow/green	19010100001GG	0,54
				hellblau / light blue	19010100001HBL	0,52
				orange	19010100001OR	0,52
				rot / red	19010100001RT	0,54
schwarz / black	19010100001SW	0,52				
16	7,4	0,175	16,00	blau / blue	19010160001BL	0,76
				braun / brown	19010160001BR	0,76
				gelb/grün / yellow/green	19010160001GG	0,78
				grau / gray	19010160001GR	0,78
				hellblau / light blue	19010160001HBL	0,78
				rot / red	19010160001RT	0,78
schwarz / black	19010160001SW	0,76				

Preise gültig ab 01.01.2017 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2017 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAFLEX H07V-K

Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):

25 mm² - 200x0,41mm Ø; 35 mm² - 280x0,41mm Ø; 50 mm² - 400x0,41mm Ø

Typ mm ² <i>type</i>	Außen-Ø ca. mm <i>outer-Ø</i>	Gewicht ca. kg/m <i>weight</i>	Kupferzahl kg/100m <i>copper weight</i>	Andere Farben <i>other colors</i>	ArtNr	€ /m. <i>/m.</i>
25	9,3	0,280	25,00	blau ring / blue ring	19010250001BL	1,31
				braun / brown	19010250001BR	1,31
				gelb/grün / yellow/green	19010250001GG	1,31
				schw arz / black	19010250001SW	1,19
35	10,7	0,375	35,00	blau / blue	19010350001BL	1,76
				braun / brown	19010350001BR	1,76
				gelb/grün / yellow/green	19010350001GG	1,76
				schw arz / black	19010350001SW	1,76
50	12,7	0,550	50,00	blau / blue	19010500001BL	2,66
				gelb/grün / yellow/green	19010500001GG	2,66
				schw arz / black	19010500001SW	2,42

Preise gültig ab 01.01.2017 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2017 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAFLEX H07V-K

Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):

70 mm² - 356x0,51mm Ø; 95 mm² - 485x0,51mm Ø; 120 mm² - 614x0,51mm Ø; 150 mm² - 765x0,51mm Ø;
185 mm² - 944x0,51mm Ø; 240 mm² - 1225x0,51mm Ø

Typ mm ² type	Außen-Ø ca. mm outer-Ø	Gewicht ca. kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	Andere Farben other colors	ArtNr	€ /m. /m.
70	14,8	0,760	70,00	gelb/grün / yellow/green	19010700001GG	3,86
				schwarz / black	19010700001SW	3,51
95	16,7	1,020	95,00	gelb/grün / yellow/green	19010950001GG	5,18
				schwarz / black	19010950001SW	4,71
120	18,4	1,270	120,00	gelb/grün / yellow/green	19010960001GG	6,26
				schwarz / black	19010960001SW	5,69
150	20,5	1,600	150,00	gelb/grün / yellow/green	19010970001GG	7,28
				schwarz / black	19010970001SW	7,28
185	22,8	1,960	185,00	gelb/grün / yellow/green	19010980001GG	8,93
				schwarz / black	19010980001SW	8,93
240	25,9	2,550	240,00	gelb/grün / yellow/green	19010990001GG	11,44
				schwarz / black	19010990001SW	11,30

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved