


In trockenen sowie in feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchungen für den Anschluss von Elektrogeräten z.B. Waschmaschinen, Kühlschränken usw. jedoch nicht für Wärmegeräte, bei denen die Gefahr besteht, dass die Leitung mit heißen Teilen in Berührung kommen kann. / Can be used in a dry and in damp and wet environments for medium mechanical stresses for connecting electrical appliances, for example washing machines, refrigerators, etc. but not for heating devices, where there is a risk that the pipe with hot parts can come into contact.



Aufbau / construction: Kupferleiter, blank, feindrähtig; Aderisolation aus PVC; Außenmantel aus PVC hellgrau / copper wire, blank, fine stranded; core isolation made of PVC; outer sheath made of PVC - light gray

Nennspannung / nominal voltage: 300/500 V

Prüfspannung / test voltage: 2k VAC

Temperaturbereich / temperature range: bewegt -5°C - +70°C / flexing -5°C - + 70°C

Betriebstemperatur / operating temperature: bei Kurzschluss max. 5 sec. +150°C / at short-circuit max. 5 sec. + 150°C

Biegeradius / bending radius: min. 5x DA

Brennverhalten / fire behavior: EN 60332-1-2

Normen / norms: DIN VDE 0281-5, ÖVE/ÖNORM E 8241 (HD21); DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau / wire construction), HD 21.5 S3+A1+ A2, HD 308 S2 (Aderkennz. / core marking)

GOGAFLEX H05VV-F

Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):

0,75 mm² - 24 x 0,21 mm Ø; 1 mm² - 30 x 0,21 mm Ø; 1,5 mm² - 30 x 0,26 mm Ø; 2,5 mm² - 50 x 0,26 mm Ø; 4 mm² - 56 x 0,26 mm Ø

Typ mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	ArtNr hellgrau light gray	€ /m. /m.	weitere Farben other colors	ArtNr	€ /m. /m.
3 G 0,75	7,6	0,064	2,25	19070007503	0,34	weiß / white	19070007503..	0,55
2 x 1	7,5	0,067	2,00	19070010002	0,32	schwarz/weiß / black/white	19070010002..	0,35
3 G 1	8,0	0,080	3,00	19070010003	0,37	weiß/schwarz/braun / white/black/brown	19070010003..	0,41
4 G 1	9,0	0,094	4,00	19070010004	0,52	schwarz/weiß / black/white	19070010004..	0,57
5 G 1	9,8	0,120	5,00	19070010005	0,61	schwarz/weiß / black/white	19070010005..	0,67
2 x 1,5	8,6	0,089	3,00	19070015002	0,38	schwarz/weiß / black/white	19070015002..	0,42
3 G 1,5	9,4	0,120	4,50	19070015003	0,40	weiß/schwarz/braun / white/black/brown	19070015003..	0,40
4 G 1,5	10,5	0,130	6,00	19070015004	0,55	schwarz/weiß / black/white	19070015004..	0,55
5 G 1,5	11,6	0,170	7,50	19070015005	0,65	schwarz/weiß / black/white	19070015005..	0,65
2 x 2,5	10,6	0,134	5,00	19070025002	0,63	schwarz / black	19070025002..	0,70
3 G 2,5	11,4	0,175	7,50	19070025003	0,65	schwarz/weiß / black/white	19070025003..	0,65
4 G 2,5	12,5	0,200	10,00	19070025004	0,97	schwarz/weiß / black/white	19070025004..	1,06
5 G 2,5	13,9	0,250	12,50	19070025005	0,95	schwarz/weiß / black/white	19070025005..	0,95
4 G 4	14,3	0,280	16,00	19070040004	1,49	-	-	-
5 G 4	16,1	0,350	20,00	19070040005	2,06	weiß / white	19070040005..	2,27

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten von je € 15,00 netto. /

For lengths below 100 m we charge average costs of € 15,00 (net price).

GOGAFLEX A05VV

Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):

1 mm² - 30 x 0,26 mm Ø; 1,5 mm² - 30 x 0,26 mm Ø; 2,5 mm² - 50 x 0,26 mm Ø; 6 mm² - 84 x 0,31 mm Ø

Typ mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	ArtNr hellgrau light gray	€ /m. /m.	weitere Farben other colors	€ /m. /m.
7 G 1	9,0	0,150	7,00	19070010007	1,01	-	-
7 G 1,5	10,4	0,196	10,50	19070015007	1,16	19070015007SW	1,28
10 G 1,5	14,0	0,305	15,00	19070015010	1,66	-	-
7 G 2,5	13,1	0,315	17,50	19070025007	1,74	-	-
5 G 6	16,5	0,480	30,00	19070060005	3,15	-	-

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten von je € 15,00 netto. /

For lengths below 100 m we charge average costs of € 15,00 (net price).

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved