


Silikon-Leitung mit Stahldrahtgeflecht / silicone cable with stainless steel brais

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung, insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen. Eine Armierung aus verzinkten Stahldrähten dient als Schutz vor mechanischen Beschädigungen. / In dry, damp and wet environments and outdoors at low mechanical stress, particularly at high ambient temperatures. A reinforcement of galvanized steel wires serves as protection against mechanical damage.



Aufbau / construction: Kupferleiter, verzinkt, feindrähtig; Aderisolation aus Silikon (2G11) bunt, ab 7 Adern nummeriert; Außenmantel aus Silikon (2GM1), rotbraun; Armierung aus verzinktem Stahldrahtgeflecht / copper wire, tinned, fine stranded; core insulation of silicone (2G11) coloured, 7 cores numbered; outer sheath of silicone (2GM1), red-brown; reinforcement of galvanized steel wire
Aderkennzeichnung / core marking: HD 308 S2
Nennspannung / nominal voltage: 300/500V
Prüfspannung / testing voltage: 2kV AC
Temperaturbereich / temperature range: bewegt / flexed -60°C - +180°C, kurzzeitig belastbar bis / briefly loadable up to + 250°C
Brennverhalten / fire behavior: EN 60332-1-2
Normen / norms: DIN VDE 0207 Teil 20; DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau / conductor)

GOGAFLEX SIHFP

Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):

0,75 mm² - 24x0,21mm Ø; 1,5 mm² - 30x0,26mm Ø; 2,5 mm² - 50x0,26mm Ø

Typ mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	ArtNr		€/m. /m.
				ohne Schutzleiter w./o. protective cond.	mit Schutzleiter w. protective cond.	
2 x 0,75	7,2	0,095	1,50	19703007502OGG	-	3,37
3 x 0,75	7,6	0,109	2,25	-	19703007503	3,53
4 x 0,75	8,8	0,151	3,00	-	19703007504	4,22
2 x 1,5	8,6	0,147	3,00	19703015002OGG	-	3,93
3 x 1,5	9,0	0,168	4,50	-	19703015003	4,23
4 x 1,5	9,8	0,205	6,00	-	19703015004	4,92
5 x 1,5	10,6	0,246	7,50	-	19703015005	5,65
7 x 1,5	11,4	0,292	10,50	-	19703015007	6,61
3 x 2,5	10,7	0,236	7,50	-	19703025003	5,82
4 x 2,5	11,6	0,281	10,00	-	19703025004	6,73
5 x 2,5	12,6	0,341	12,50	-	19703025005	7,86

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten netto. /
For lengths below 100 m we charge average costs (net price).

Preise gültig ab 01.01.2019 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved