

GOGAFLEX YY

PVC-Standardleitung für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen bei geringeren und mittleren mechanischen Beanspruchungen. Als Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Signal- und Impulsleitung zur Steuerung und Überwachung von Industrieanlagen, Fertigungsstraßen und Maschinen. / PVC standard cable for using in dry and damp environments at lower and medium mechanical stress. As supply or interconnecting cable for measuring, control and regulation technology. Signal and impulse cable for control and monitoring of industrial plants, production lines and machinery.



Innenleiter / inner conductor: Cu-Litze blank, feindrähtig nach / fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 Kl. 5

Aderisolierung / core insulation: PVC

Ader-Farbcode / core colour code: schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck, Schutzleiter gn/ge in der Außenlage, ab 3 Adern + färbig nach HD 308 S2 / black cores with continuous white numbering, green/yellow earth core in the outer layer (3 cores and above) + coloured acc. to HD 308 S2

Verseilelement / stranding element: Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt / cores stranded in layer with optimal lay-length

Außenmantelmaterial / outer sheath material: PVC nach DIN VDE 0281 Teil 1 / PVC to DIN VDE 0281 part 1

Beständig gegen / resistant to: weitgehend ölbeständig / extensively oil resistant

Nennspannung / nominal voltage: 300/500 V

Prüfspannung / test voltage: 4 kV

Durchschlagsspannung / breakdown voltage: min. 8 kV

Isolationswiderstand / insulation resistance: min 20M Ohm x km

Biegeradius / bending radius: bewegt AD x 7,5; festverlegt AD x 4 / moved AD x 7,5; fixed AD x 4

Betriebstemperatur / operating temperature: bewegt / moved -5°C - +70°C; festverlegt / fixed -30°C - +70°C

Strahlenbeständig / radiation resistance: bis / up to 80x10⁶ cJ/kg (bis / up to 80 Mrad)

Brennverhalten / fire behavior: selbstverlöschend & flammwidrig / self-extinguishing & flame retardant VDE0482-332-1-2, DIN EN60332-1-2, IEC60332-1

Normen / norms: in Anlehnung an DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295 & CE (2006/95/EG) / in acc. w. DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295 & CE (2006/95/EG)

OGG = ohne gelb/grün / OGG = without yellow/green

Typ	Außen-Ø	Gewicht	Kupferzahl	ArtNr	€
Anz. x mm ²	mm	kg/km	per km	Adern nummeriert	/m.
type	outer-Ø	weight	copper weight	numbered cores	/m.
2 x 0,5	4,8	32	10	19010005002OGG	0,23
3 x 0,5	5,1	41	15	19010005003OGG	0,29
3 G 0,5	5,1	41	15	19010005003	0,26
4 x 0,5	5,7	44	20	19010005004OGG	0,34
4 G 0,5	5,7	44	20	19010005004	0,36
5 G 0,5	6,2	53	25	19010005005	0,42
7 G 0,5	6,7	72	35	19010005007	0,50
10 G 0,5	8,9	96	50	19010005010	0,95
12 G 0,5	9,0	111	60	19010005012	1,03
14 G 0,5	9,4	131	70	19010005014	1,42
16 G 0,5	10,0	145	80	19010005016	1,53
18 G 0,5	11,7	162	90	19010005018	1,51
21 G 0,5	11,8	192	105	19010005021	2,03
25 G 0,5	12,4	222	125	19010005025	2,45
34 G 0,5	14,1	297	170	19010005034	2,62
40 G 0,5	15,4	403	200	19010005040	2,91
50 G 0,5	17,4	510	250	19010005050	4,10
61 G 0,5	18,5	514	305	19010005061	4,85

Für Längen unter 100 m (ausgenommen 50 m) verrechnen wir Schnittkosten netto. / For lengths below 100 m (except 50 m) we charge average costs (net price).

Mit bunten Adern auf Anfrage. / colored cable cores upon request.

Preise gültig ab 01.01.2019 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2019 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFLEX YY



OGG = ohne gelb/grün / OGG = without yellow/green

Typ Anz. x mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/km weight	Kupferzahl per km copper weight	ArtNr Adern nummeriert numbered cores	€ /m. /m.
2 x 0,75	5,2	40	15,0	19010007502OGG	0,23
3 G 0,75	5,5	53	22,5	19010007503	0,29
3 x 0,75	5,5	53	22,5	19010007503OGG	0,30
4 G 0,75	6,2	61	30,0	19010007504	0,36
4 x 0,75	6,2	61	30,0	19010007504OGG	0,40
5 G 0,75	6,8	67	37,5	19010007505	0,46
5 x 0,75	6,8	67	37,5	19010007505OGG	0,49
7 G 0,75	7,3	95	52,5	19010007507	0,62
7 x 0,75	7,3	95	52,5	19010007507OGG	0,66
10 G 0,75	10,6	130	75,0	19010007510	1,02
10 x 0,75	10,6	130	75,0	19010007510OGG	1,13
12 G 0,75	10,8	148	90,0	19010007512	1,09
12 x 0,75	10,8	148	90,0	19010007512OGG	1,45
15 G 0,75	11,5	193	112,5	19010007515	1,45
18 G 0,75	11,6	210	135,0	19010007518	1,71
21 G 0,75	13,1	257	157,5	19010007521	2,27
25 G 0,75	14,2	294	187,5	19010007525	2,16
34 G 0,75	15,8	386	255,0	19010007534	2,89
41 G 0,75	16,5	445	307,5	19010007541	4,08
50 G 0,75	19,6	600	375,0	19010007550	4,94
2 x 1	5,5	47	20,0	19010010002OGG	0,27
3 G 1	6,1	61	30,0	19010010003	0,33
3 x 1	6,1	61	30,0	19010010003OGG	0,37
4 G 1	6,7	75	40,0	19010010004	0,39
4 x 1	6,7	75	40,0	19010010004OGG	0,51
5 G 1	7,1	95	50,0	19010010005	0,48
5 x 1	7,1	95	50,0	19010010005OGG	0,56
7 G 1	7,7	124	70,0	19010010007	0,69
7 x 1	7,7	124	70,0	19010010007OGG	0,80
9 G 1	9,8	145	90,0	19010010009	1,24
10 G 1	10,1	153	100,0	19010010010	1,18
12 G 1	10,8	188	120,0	19010010012	1,23
14 G 1	11,3	244	140,0	19010010014	1,70
16 G 1	11,9	235	160,0	19010010016	1,70
18 G 1	12,5	263	180,0	19010010018	2,21
21 G 1	13,5	310	210,0	19010010021	2,40
25 G 1	14,8	353	250,0	19010010025	2,60
34 G 1	16,5	536	340,0	19010010034	3,95
41 G 1	18,3	581	410,0	19010010041	4,11
50 G 1	19,9	823	500,0	19010010050	5,13

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten netto. /
For lengths below 100 m we charge average costs (net price).

Mit bunten Adern auf Anfrage. / colored cable cores upon request.

Preise gültig ab 01.01.2019 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFLEX YY



OGG = ohne gelb/grün / OGG = without yellow/green

Typ Anz. x mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weight	ArtNr Adern nummeriert numbered cores	€ /m. /m.
2 x 1,5	6,3	63	30	19010015002OGG	0,32
3 G 1,5	6,8	80	45	19010015003	0,35
3 x 1,5	6,8	80	45	19010015003OGG	0,43
4 G 1,5	7,4	97	60	19010015004	0,48
4 x 1,5	7,4	97	60	19010015004OGG	0,55
5 G 1,5	8,4	119	75	19010015005	0,58
5 x 1,5	8,4	119	75	19010015005OGG	0,71
7 G 1,5	9,1	147	105	19010015007	0,79
7 x 1,5	9,1	147	105	19010015007OGG	0,87
8 G 1,5	10,0	178	120	19010015008	1,16
10 G 1,5	11,1	206	150	19010015010	1,36
12 G 1,5	11,7	246	180	19010015012	1,57
14 G 1,5	12,3	285	210	19010015014	2,33
16 G 1,5	13,3	323	240	19010015016	2,18
18 G 1,5	14,0	411	270	19010015018	2,45
21 G 1,5	15,4	476	315	19010015021	2,87
25 G 1,5	16,8	506	375	19010015025	3,19
26 G 1,5	17,4	566	390	19010015026	4,33
32 G 1,5	18,5	717	480	19010015032	4,17
34 G 1,5	18,9	741	510	19010015034	5,01
42 G 1,5	20,5	933	630	19010015042	5,28
50 G 1,5	22,8	1.102	750	19010015050	6,54
61 G 1,5	25,1	1.328	915	19010015061	7,75
2 x 2,5	7,5	95	50	19010025002OGG	0,54
3 G 2,5	8,1	122	75	19010025003	0,68
4 G 2,5	8,9	152	100	19010025004	0,76
5 G 2,5	9,9	175	125	19010025005	0,91
7 G 2,5	11,3	235	175	19010025007	1,33
10 G 2,5	15,5	355	250	19010025010	2,24
12 G 2,5	14,5	447	300	19010025012	2,50
12 x 2,5	14,5	447	300	19010025012OGG	2,86
16 G 2,5	17,0	603	400	19010025016	3,43
18 G 2,5	18,0	657	450	19010025018	4,59
25 G 2,5	20,9	787	625	19010025025	5,64
34 G 2,5	25,0	1.200	850	19010025034	7,26

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten netto. /
For lengths below 100 m we charge average costs (net price).

Mit bunten Adern auf Anfrage. / colored cable cores upon request.

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFLEX YY



OGG = ohne gelb/grün / OGG = without yellow/green

Typ Anz. x mm ² type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/km weight	Kupferzahl per km copper weight	ArtNr Adern nummeriert numbered cores	€ /m. /m.
2 x 4	9,3	160	80	19010040002OGG	1,00
3 G 4	9,6	180	120	19010040003	1,10
4 G 4	10,6	227	160	19010040004	1,25
5 G 4	11,6	271	200	19010040005	1,43
7 G 4	13,0	388	280	19010040007	2,06
2 x 6	11,0	210	120	19010060002OGG	1,50
3 G 6	11,8	271	180	19010060003	1,62
4 G 6	12,9	353	240	19010060004	1,77
5 G 6	14,1	403	300	19010060005	1,98
7 G 6	15,7	561	420	19010060007	3,20
4 G 10	15,6	593	400	19010100004	3,18
5 G 10	17,7	783	500	19010100005	4,53
7 G 10	21,3	943	700	19010100007	5,70
4 G 16	19,3	897	640	19010160004	4,39
5 G 16	21,6	1.052	800	19010160005	5,59
7 G 16	26,0	1.768	1.120	19010160007	8,68
4 G 25	23,8	1.314	1.000	19010250004	7,47
5 G 25	25,9	1.680	1.250	19010250005	10,27
4 G 35	27,0	1.807	1.400	19010350004	10,30
5 G 35	29,8	2.143	1.750	19010350005	13,19
4 G 50	31,8	2.557	2.000	-	a.A.
5 G 50	35,0	2.920	2.500	-	a.A.
4 G 70	36,2	3.489	2.800	-	a.A.
5 G 70	40,0	3.660	3.500	-	a.A.
4 G 95	42,1	4.501	3.800	-	a.A.

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten netto. /
For lengths below 100 m we charge average costs (net price).

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. CU-Zuschlag und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. CU-surcharge and VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved