

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

**GOGAPIN KKSE-FH Flachsteckhülse unisoliert / *uninsulated female disconnects***

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46247, DIN 46330 Teil 2 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*



Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>range</i>	<i>tab-width</i>	<i>tab-thickness</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>		<i>/100 Stk.</i>
				<i>dimensions mm</i>		<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		<i>/100 pcs.</i>
KKSE-FH-1,5-2805		2,8	0,5	12,5	5,0	0,020		12105000152805	4,02
KKSE-FH-1,5-2808		2,8	0,8	12,5	5,0	0,023		12105000152808	3,88
KKSE-FH-1,5-4805	0,5-1,5	4,8	0,5	15,6	6,0	0,050	1000	12105000154805	4,26
KKSE-FH-1,5-4808		4,8	0,8	15,6	6,0	0,050		12105000154808	4,50
KKSE-FH-1,5-6308		6,3	0,8	19,0	7,4	0,082		12105000156308	6,52
KKSE-FH-2,5-4805		4,8	0,5	16,0	6,3	0,054		12105000254805	8,40
KKSE-FH-2,5-4808	1,5-2,5	4,8	0,8	16,0	6,3	0,054	1000	12105000254808	8,00
KKSE-FH-2,5-6308		6,3	0,8	19,2	7,6	0,092		12105000256308	6,82
KKSE-FH-6-6308	4-6	6,3	0,8	19,2	7,6	0,096	1000	12105000606308	6,76

**GOGAPIN KSE-FHRZ mit Rastzunge unisoliert / *uninsulated female disconnects with retaining snap***

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46340 Teil 1-4 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*



Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>range</i>	<i>tab-width</i>	<i>tab-thickness</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>		<i>/100 Stk.</i>
				<i>dimensions mm</i>		<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		<i>/100 pcs.</i>
KKSE-FHRZ-1,5-2808		2,8	0,8	14,0	6,3	0,025		12105200152808	34,71
KKSE-FHRZ-1,5-4805	0,5-1,5	4,8	0,5	15,6	6,0	0,050	1000	12105200154805	14,92
KKSE-FHRZ-1,5-4808		4,8	0,8	15,6	6,0	0,050		12105200154808	10,96
KKSE-FHRZ-1,5-6308		6,3	0,8	19,2	7,4	0,080		12105200156308	6,82
KKSE-FHRZ-2,5-4805		4,8	0,5	15,6	6,0	0,053		12105200254805	a.A.
KKSE-FHRZ-2,5-4808	1,5-2,5	4,8	0,8	15,6	6,0	0,054	1000	12105200254808	19,04
KKSE-FHRZ-2,5-6308		6,3	0,8	19,2	7,4	0,085		12105200256308	6,44
KKSE-FHRZ-6-6308	4-6	6,3	0,8	19,2	7,4	0,090	1000	12105200606308	9,08

a.A. = *auf Anfrage / upon request*

**GOGAPIN KKSE-FH90 mit seitlichen Leiteranschluss unisoliert / *uninsulated female disconnects flag-type***

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46346 Form A und ähnliche Ausführungen / *and similar types*



Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>range</i>	<i>tab-width</i>	<i>tab-thickness</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>		<i>/100 Stk.</i>
				<i>dimensions mm</i>		<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		<i>/100 pcs.</i>
KKSE-FH90-1-2805		2,8	0,5	7,85	5,0	0,027		12105800102805	8,54
KKSE-FH90-1-2808	0,5-1,0	2,8	0,8	7,85	5,0	0,027	1000	12105800102808	8,51
KKSE-FH90-1-6308		6,3	0,8	12,50	7,4	0,081		12105800106308	12,09
KKSE-FH90-2,5-6308	1,5-2,5	6,3	0,8	15,00	8,5	0,087	1000	12105800256308	12,45
KKSE-FH90-6-9508	2,5-4,0	9,5	1,2	18,50	12,0	0,280	500	12105800609508	a.A.

a.A. = *auf Anfrage / upon request*

**GOGAPIN KKSE-FHA FH mit Abzweig unisoliert / *uninsulated piggy back disconnects***

Material / *material*: E-CU gal Sn

Normen / *standards*: DIN 46345



Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>range</i>	<i>tab-width</i>	<i>tab-thickness</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>l3</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>		<i>/100 Stk.</i>
				<i>dimensions mm</i>			<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		<i>/100 pcs.</i>
KKSE-FHA-1,5-4808	0,5-1,0	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	0,068	1000	12106000104808	15,73
KKSE-FHA-1,5-6308		6,3	0,8	19,0	7,7	8,0	0,112		12106000106308	10,55
KKSE-FHA-2,5-4808	1,5-2,5	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	0,070	1000	12106000254808	20,79
KKSE-FHA-2,5-6308		6,3	0,8	19,0	7,7	8,0	0,114		12106000256308	12,25

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved*

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

**GOGAPIN KKSE-FS Flachstecker unisoliert / *uninsulated male disconnects***

**Material / material:** E-CU gal Sn

**Normen / standards:** DIN 46248, DIN 46343 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*




Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>mm<sup>2</sup></i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>		<i>/100 Stk.</i>
	<i>range</i>	<i>tab-width</i>	<i>tab-thickness</i>	<i>dimensions mm</i>		<i>/100 pcs.</i>	<i>PU</i>		<i>/100 pcs.</i>
KKSE-FS-1,5-2808	0,5-1,5	2,8	0,8	12,6	5,5	0,038	1000	12104000152808	10,85
KKSE-FS-1,5-6308		6,3	0,8	21,7	11,4	0,048		12104000156308	8,35
KKSE-FS-2,5-6308	1,5-2,5	6,3	0,8	20,0	8,8	0,058	1000	12104000256308	10,18
KKSE-FS-6-6308	4-6	6,3	0,8	20,0	8,8	0,085	1000	12104000606308	36,86

**GOGAPIN KKSE-FSRZ mit Rastzunge unisoliert / *uninsulated male disconnects with retaining snap***

**Material / material:** E-CU gal Sn

**Normen / standards:** DIN 46343 und ähnliche Ausführungen / *and similar types*



Typ	Bereich	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>mm<sup>2</sup></i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>		<i>/100 Stk.</i>
	<i>range</i>	<i>tab-width</i>	<i>tab-thickness</i>	<i>dimensions mm</i>		<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		<i>/100 pcs.</i>
KKSE-FSRZ-1,5-2808	0,5-1,5	2,8	0,8	22,5	12,7	0,037	1000	12104300152808	12,09
KKSE-FSRZ-1,5-6308		6,3	0,8	28,0	16,0	0,083		12104300156308	8,73
KKSE-FSRZ-2,5-6308	1,5-2,5	6,3	0,8	28,0	16,0	0,100	1000	12104300256308	9,00
KKSE-FSRZ-6-6308	4-6	6,3	0,8	28,0	16,0	0,094	1000	12104300606308	36,86

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved*

Material / *material*: Messing gal verzinkt / *brass tin-plated*

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*



## GOGAPIN KKSE-FV Flachsteckverteiler unisoliert / *uninsulated multiple tabs*

Typ <i>type</i>	Skizze <i>drawing</i>	Steckbreite mm <i>tab-width</i>	Steckdicke mm <i>tab-thickness</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			Gewicht/100Stk. kg <i>weight /100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
				l1	l2	l3/w				
KKSE-FV1-6308	F	6,3	0,8	18,0	8,0	7,5	0,120	1000	12106116308	39,72
KKSE-FV2-2808	A	2,8	0,8	16,0	6,7	5,0	0,056	1000	12106122808	14,11
KKSE-FV2-4808	E	4,8	0,8	16,0	8,0	6,3	0,056	1000	12106124808	17,50
KKSE-FV2-6308	C	6,3	0,8	18,3	7,5	15°	0,114	1000	12106126308	9,99
KKSE-FV3-4808	B	4,8	0,8	20,0	7	7	0,153	1000	12106134808	16,59
KKSE-FV3-6308	B	6,3	0,8	21,0	7,4	7,7	0,185	1000	12106136308	18,10
KKSE-FV1-90-6308	D	6,3	0,8	9,8	8	8	0,114	1000	1210626308	16,35

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*


### GOGAPIN KKSE-FSF Flachstecker-Fahne unisoliert / *uninsulated male terminals*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Normen / *standards*: DIN 46342 Teil 1 Form A und ähnliche Ausführungen / *and similar types*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>b</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>	<i>/100 Stk.</i>	
			<i>dimensions mm</i>			<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		
KKSE-FSF-2808-M2	M2	2,8 - 0,8	13,0	5,5	4,5	0,030	1000	1210451280802	a.A.
KKSE-FSF-4808-M3	M3	4,8 - 0,8	17,5	7,0	6,5	0,060	1000	1210451480803	11,90
KKSE-FSF-6308-M3	M3	6,3 - 0,8	19,0	8,0	8,0	0,086	1000	1210451630803	11,26
KKSE-FSF-6308-M4	M4		19,0	8,0	8,0	0,086		1210451630804	6,57
KKSE-FSF-6308-M5	M5		19,0	8,0	8,0	0,086		1210451630805	8,11
KKSE-FSF-6308	o.Loeh		19,0	8,0	8,0	0,087		12104516308	a.A.

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



### GOGAPIN KKSE-FSF90 Flachstecker-Fahne 90° unisoliert / *uninsulated male terminals 90°*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Normen / *standards*: DIN 46342 Teil 1 Form A und ähnliche Ausführungen / *and similar types*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>b</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>	<i>/100 Stk.</i>	
			<i>dimensions mm</i>			<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		
KKSE-FSF90-2808-M3	M3	2,8 - 0,8	13,0	5,5	4,5	0,030	1000	1210471280803	6,82
KKSE-FSF90-4808-M3	M3	4,8 - 0,8	17,5	7,0	6,5	0,060	1000	1210471480803	a.A.
KKSE-FSF90-4808-M4	M4		17,5	7,0	6,5	0,060		1210471480804	23,56
KKSE-FSF90-6308-M3	M3	6,3 - 0,8	19,0	8,0	8,0	0,085	1000	1210471630803	6,91
KKSE-FSF90-6308-M4	M4		19,0	8,0	8,0	0,085		1210471630804	8,89
KKSE-FSF90-6308-M5	M5		19,0	8,0	8,0	0,085		1210471630805	16,97
KKSE-FSF90-6308	o.Loeh		19,0	8,0	8,0	0,087		12104716308	a.A.

a.A. = auf Anfrage / *upon request*




### GOGAPIN KKSE-FSF45 Flachstecker-Fahne 45° unisoliert / *uninsulated male terminals 45°*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessung mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>b</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>	<i>/100 Stk.</i>	
			<i>dimensions mm</i>			<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		
KKSE-FSF45-4808-M3	M3	4,8 - 0,8	17,5	7,0	6,5	0,060	1000	1210461480803	11,72
KKSE-FSF45-6308-M3	M3	6,3 - 0,8	19,0	8,0	8,0	0,085	1000	1210461630803	11,69
KKSE-FSF45-6308-M4	M4		19,0	8,0	8,0	0,085		1210461630804	7,30
KKSE-FSF45-6308-M5	M5		19,0	8,0	8,0	0,085		1210461630805	11,74
KKSE-FSF45-6308-M6	M6		19,0	8,0	8,0	0,085		1210461630806	7,89
KKSE-FSF45-6308	o.Loeh		19,0	8,0	8,0	0,087		12104616308	a.A.


a.A. = auf Anfrage / *upon request*



### GOGAPIN KKSE-FSF2/45 45° 2-fach unisoliert / *uninsulated male terminals double 45°*

Material / *material*: Messing gal. verzinkt / *brass tin-plated*

Typ	Loch	Nenngröße	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>hole</i>	<i>nominal size</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>kg</i>	<i>Stk.</i>	<i>/100 Stk.</i>	
			<i>dimensions mm</i>		<i>weight /100 pcs.</i>	<i>PU</i>		
KKSE-2FSF45-6308-M3	M3	4,8 - 0,8	9,5	8,5	0,160	1000	1210462630803	34,36
KKSE-2FSF45-6308-M4	M4	6,3 - 0,8	10,0	12,0	0,160	1000	1210462630804	26,66
KKSE-2FSF45-6308-M5	M5		10,0	12,0	0,160		1210462630805	12,31
KKSE-2FSF45-6308-M6	M6		10,0	12,0	0,160		1210462630806	25,12



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /


*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved*

Material / material: Messing gal. verzinkt / brass tin-plated


Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

**GOGAPIN KKSE-FSF345 45° 3-fach unisoliert / uninsulated male terminals triple 45°**

Typ	Loch mm	Nenngröße mm	Abmessungen mm		Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /100 Stk.
type	hole	nominal size	l1	l2	weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-3FSF45-6308-M4,5	M4,5	6,3 - 0,8	12,6	8	0,241	1000	1210463630804	32,08




**GOGAPIN KKSE-FSL zum Einlöten in Platinen unisoliert / uninsulated male terminals for soldering**



Typ	Skizze	Nenngröße mm	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /100 Stk.
type	drawing	nominal size	l1	l2	b	weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-FSL-2805-10	A	2,8 - 0,5	10,5	7,0	1,3	0,050	1000	121048280510	8,59
KKSE-FSL-2808-10		2,8 - 0,8	10,5	6,5	1,3	0,055	1000	121048280810	14,57
KKSE-FSL-2808-14		2,8 - 0,8	14,0	6,5	1,4	0,057	1000	121048280814	6,12
KKSE-FSL-4805-13	B	4,8 - 0,5	12,8	7,0	1,3	0,068	1000	121048480513	8,99
KKSE-FSL-4808-13		4,8 - 0,8	13,5	7,0	1,2	0,070	1000	121048480813	5,52
KKSE-FSL-6308-16	C	6,3 - 0,8	16,5	8,0	1,5	0,080	1000	121048630816	9,78

**GOGAPIN KKSE-FSL90 zum Einlöten in Platinen 90° unisoliert / uninsulated 90° male terminals for soldering**



Typ	Skizze	Nenngröße mm	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr	€ /100 Stk.
Type	drawing	nominal size	l1	l2	l3	weight /100 pcs.	PU		/100 pcs.
KKSE-FSL90-2808	A	2,8 - 0,8	12,5	11,5	7,0	0,022	1000	12104912808	6,17
KKSE-2FSL90-2808	B	2,8 - 0,8	13,5	7,0	13,0	0,075	1000	12104922808	24,48
KKSE-3FSL90-2808	C	2,8 - 0,8	13,4	7,1	8,0	0,022	1000	12104932808	7,06
KKSE-FSL90-4808	D	4,8 - 0,8	13,4	7,2	10,0	0,060	1000	12104194808	24,48
KKSE-FSL90-6308		6,8 - 0,8	16,2	8,2	12,0	0,080	1000	12104196308	8,64

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid

Farbe / colour: natur / natural

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog



## GOGAPIN KKSE-FHG Gehäuse für Flachsteckhülsen / enclosures for female disconnects

Typ <i>type</i>	Nenngröße mm <sup>2</sup> <i>nominal size</i>	Skizze <i>drawing</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
			l	h	b			
KKSE-FHG-6-6308-1	1 x 6,3	E	22,9	6,4	9,9	1000	1210540063081	6,22
KKSE-FHG-6-6308-2	2 x 6,3	G	23,0	16,6	10,2	1000	1210540063082	11,02
KKSE-FHG-6-6308-3	3 x 6,3	I	23,0	18,2	15,2	1000	1210540063083	15,24
KKSE-FHG-6-6308-4	4 x 6,3	J	24,0	15,4	23,0	1000	1210540063084	20,84
KKSE-FHG-6-6308-6	6 x 6,3	K	24,0	13,7	28,6	1000	1210540063086	26,55
KKSE-FHG-6-6308-8	8 x 6,3	L	24,0	15,0	37,6	1000	1210540063088	40,63

## GOGAPIN KKSE-FSG Gehäuse für Flachstecker / enclosures for male disconnects

Typ <i>type</i>	Nenngröße mm <sup>2</sup> <i>nominal size</i>	Skizze <i>drawing</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
			l	h	b			
KKSE-FSG-6-6308-1	1 x 6,3	E	31,6	9,2	9,2	1000	12104463081	8,24
KKSE-FSG-6-6308-2	2 x 6,3	F	31,5	13,0	9,3	1000	12104463082	13,44
KKSE-FSG-6-6308-3	3 x 6,3	I	32,0	20,0	15,3	1000	12104463083	a.A.
KKSE-FSG-6-6308-4	4 x 6,3	J	32,3	16,4	27,6	1000	12104463084	21,81
KKSE-FSG-6-6308-6	6 x 6,3	K	32,5	18,2	31,5	1000	12104463086	28,09
KKSE-FSG-6-6308-8	8 x 6,3	L	32,5	18,2	40,0	1000	12104463088	40,63

a.A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAPIN KKSE-FHIT Isoliertüllen für Flachsteckhülsen / enclosures for female disconnects

Material / material: Polyamid o. PVC

Typ <i>type</i>	Nenngröße mm <i>nominal size</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>			VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
		l	h	b			
KKSE-FHIT-28-PA	2,8x0,8	19,8	4,0	4,9	1000	121057002808	2,72
KKSE-FHIT-28-PVC							6,77
KKSE-FHIT-48-PA	4,8x0,8	15,8	6,0	7,6	1000	121057004808	2,89
KKSE-FHIT-48-PVC							7,81
KKSE-FHIT-63-PA	6,3x0,8	25,2	4,9	9,1	1000	121057006308	1,97
KKSE-FHIT-63-PVC							7,35



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved