

GOGATIE KB-D Kabelbinder detektierbar / cable ties detectable

Für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie. /
For food and pharmaceutical processing industries

Halogenfrei / halogenfree

Material / material: Polyamid 6.6, durch. 17% Metallanteil mit Sensoren detektierbar / detectable due to 17% metallic pigments;
flamwidrig gem. UL94 V-2 / flame resist.; Stahlzunge a. antimagn. Edlst. SS316 / steel barb made of anti-magnetic stainless steel; halogenfrei / halogenfree
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - 85°C

| Typ | Länge | Breite | Bündel-Ø | Auszugskraft | VPE | ArtNr | € |
|------------|--------|--------|----------|------------------|-----|----------|-----------|
| type | length | width | bundle-Ø | tensile strength | PU | blue | /100 Stk. |
| KB-D24/92 | 92 | 2,4 | 16 | 8 | 100 | 25150360 | 19,57 |
| KB-D48/186 | 186 | 4,8 | 45 | 22 | 100 | 25150362 | 31,84 |
| KB-D48/360 | 360 | 4,8 | 102 | 22 | 100 | 25150363 | 65,60 |
| KB-D70/340 | 340 | 7,0 | 90 | 54 | 100 | 25150364 | 109,20 |



GOGATIE KB-P Kabelbinder mit Einhakprofil / cable ties with push mount

Material / material: Polyamid 6.6
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C
Zulassung / approval: UR



| Typ | Länge | Breite | Loch-Ø | Bündel-Ø | Auszugskraft | WEISS | VPE | € |
|------------|--------|--------|--------|----------|------------------|-----------|-----|-----------|
| type | length | width | hole-Ø | bundle-Ø | tensile strength | white | PU | /100 Stk. |
| KB-P25/110 | 110 | 2,5 | 4,8 | 18 | 8 | 250720602 | 100 | 3,79 |
| KB-P35/155 | 155 | 3,5 | 5,2 | 32 | 14 | 250720613 | 100 | 4,36 |
| KB-P46/200 | 200 | 4,6 | 6,3 | 46 | 22 | 250720634 | 100 | 7,17 |



GOGATIE KB-O Kabelbinder mit Befestigungsöse / cable ties with fixing eye

Material / material: Polyamid 6.6
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C
Zulassung / approval: UR



| Typ | Länge | Breite | Bohrung | Bündel-Ø | Auszugskraft | WEISS | VPE | € |
|------------|--------|--------|---------|----------|------------------|----------|-----|-----------|
| type | length | width | bore | bundle-Ø | tensile strength | white | PU | /100 Stk. |
| KB-O25/100 | 110 | 2,5 | M3 | 18 | 10 | 25071201 | 100 | 2,08 |
| KB-O35/150 | 155 | 3,5 | M4 | 32 | 13 | 25071211 | 100 | 2,67 |
| KB-O47/195 | 200 | 4,7 | M5 | 44 | 22 | 25071221 | 100 | 5,79 |
| KB-O47/280 | 280 | 4,7 | M5 | 76 | 22 | 25071222 | 100 | 8,02 |
| KB-O47/365 | 365 | 4,7 | M5 | 102 | 22 | 25071223 | 100 | 14,48 |
| KB-O78/370 | 370 | 7,8 | M6 | 102 | 55 | 25071231 | 100 | 16,69 |




GOGATIE KB-SF Kabelbinder mit Beschriftungsfeld / cable ties with identification plate

Material / material: Nylon 6.6
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C
Zulassung / approval: UR



| Typ | Länge | Breite | Schriftfeld | Bündel-Ø | Auszugs- | WEISS | VPE | € |
|-------------|--------|--------|----------------------|----------|------------------|-----------|-----|-----------|
| type | length | width | identification plate | bundle-Ø | tensile strength | white | PU | /100 Stk. |
| KB-SF25/100 | 100 | 2,5 | 8 x 25 | 24 | 8 | 250700692 | 100 | 2,65 |
| KB-SF25/200 | 200 | 2,5 | 8 x 25 | 54 | 8 | 250700695 | 100 | 5,82 |
| KB-SF46/200 | 200 | 4,6 | 28,5 x 12,6 | 46 | 22 | 250700696 | 100 | 6,85 |



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved