

## GOGATIE KB-D Kabelbinder detektierbar / cable ties detectable

Für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie. /  
For food and pharmaceutical processing industries

Halogenfrei / halogenfree

**Material / material:** Polyamid 6.6, durch. 17% Metallanteil mit Sensoren detektierbar / detectable due to 17% metallic pigments;  
flamwidrig gem. UL94 V-2 / flame resist.; Stahlzunge a. antimagn. Edelst. SS316 / steel barb made of anti-magnetic stainless steel; halogenfrei / halogenfree  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - 85°C

Typ	Länge	Breite	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	ArtNr	€
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	blau blue	/100 Stk. /100 pcs.
KB-D24/92	92	2,4	16	8	100	25150360	16,79
KB-D48/186	186	4,8	45	22	100	25150362	30,27
KB-D48/360	360	4,8	102	22	100	25150363	62,40
KB-D70/340	340	7,0	90	54	100	25150364	79,70



## GOGATIE KB-P Kabelbinder mit Einhakprofil / cable ties with push mount

**Material / material:** Polyamid 6.6  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +85°C  
**Zulassung / approval:** UR



Typ	Länge	Breite	Loch-Ø	Bündel-Ø	Auszugskraft	WEISS	VPE	€
type	length	width	hole-Ø	bundle-Ø	tensile strength	ArtNr white	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
KB-P25/110	110	2,5	4,8	18	8	250720602	100	3,51
KB-P35/155	155	3,5	5,2	32	14	250720613	100	4,02
KB-P46/200	200	4,6	6,3	46	22	250720634	100	6,43



## GOGATIE KB-O Kabelbinder mit Befestigungsöse / cable ties with fixing eye

**Material / material:** Polyamid 6.6  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +85°C  
**Zulassung / approval:** UR



Typ	Länge	Breite	Bohrung	Bündel-Ø	Auszugskraft	WEISS	VPE	€
type	length	width	bore	max. mm bundle-Ø	min. kg tensile strength	ArtNr white	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
KB-O25/100	110	2,5	M3	18	10	25071201	100	1,96
KB-O35/150	155	3,5	M4	32	13	25071211	100	2,62
KB-O47/195	200	4,7	M5	44	22	25071221	100	5,64
KB-O47/280	280	4,7	M5	76	22	25071222	100	7,19
KB-O47/365	365	4,7	M5	102	22	25071223	100	13,39
KB-O78/370	370	7,8	M6	102	55	25071231	100	14,96



## GOGATIE KB-SF Kabelbinder mit Beschriftungsfeld / cable ties with identification plate

**Material / material:** Nylon 6.6  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +85°C  
**Zulassung / approval:** UR



Typ	Länge	Breite	Schriftfeld	Bündel-Ø	Auszugs-	WEISS	VPE	€
type	length	width	H x B in mm identification plate	max mm bundle-Ø	kraft kg tensile strength	ArtNr white	Stk. PU	/100 Stk. /100 pcs.
KB-SF25/100	100	2,5	8 x 25	24	8	250700692	100	2,38
KB-SF25/200	200	2,5	8 x 25	54	8	250700695	100	5,67
KB-SF46/200	200	4,6	28,5 x 12,6	46	22	250700696	100	3,77



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved