


GOGATIE KB Kabelbinder wiederlösbar / cable ties releasable

Halogenfrei / halogenfree

Material / material: Polyamid 6.6, UL 94 V2
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Typ	Bild	Länge	Breite	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	WEISS	SCHWARZ	€
type		mm	mm	max. mm	min. kg	Stk.	ArtNr	ArtNr	/100 Stk.
		length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	black	/100 pcs.
KB48/200RE	A	200	4,8	50	22	100	250701623	250701723	11,17
KB48/300RE	A	300	4,8	80	22	100	250701627	250701727	16,09
KB48/370RE	A	370	4,8	102	22	100	250701634	250701734	16,43
KB76/200RE	B	200	7,6	50	22	100	-	250701742	13,00
KB76/300RE	B	300	7,6	80	22	100	-	250701743	17,37
KB76/370RE	B	370	7,6	102	22	100	250701644	250701744	17,79



GOGATIE KB-P Kabelbinder mit Einhakprofil / cable ties with push mount

Material / material: Polyamid 6.6
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C
 Zulassung / approval: UR



Typ	Länge	Breite	Loch-Ø	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	WEISS	€
type	mm	mm	mm	max. mm	min. kg	Stk.	ArtNr	/100 Stk.
	length	width	hole-Ø	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-P25/110	110	2,5	4,8	18	8	100	250720602	6,25
KB-P36/150	150	3,6	5,2	32	14	100	250720613	a.A.
KB-P46/200	200	4,6	6,3	46	22	100	250720634	7,89

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATIE KB-O Kabelbinder mit Befestigungsöse / cable ties with fixing eye

Material / material: Polyamid 6.6
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C
 Zulassung / approval: UR



Typ	Länge	Breite	Bohrung	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	WEISS	€
type	mm	mm		max. mm	min. kg	Stk.	ArtNr	/100 Stk.
	length	width	bore	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-O25/100	110	2,5	M3	18	10	100	25071201	2,41
KB-O35/150	155	3,5	M4	32	13	100	25071211	3,10
KB-O47/195	200	4,7	M5	44	22	100	25071221	6,37
KB-O47/280	280	4,7	M5	76	22	100	25071222	9,60
KB-O47/365	365	4,7	M5	102	22	100	25071223	20,12
KB-O78/370	370	7,8	M6	102	55	100	25071231	28,35



GOGATIE KB-SF Kabelbinder mit Beschriftungsfeld / cable ties with identification plate

Material / material: Nylon 6.6
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C
 Zulassung / approval: UR



Typ	Länge	Breite	Schriftfeld	Bündel-Ø	Auszugs-	VPE	WEISS	€
type	mm	mm	H x B in mm	max mm	kraft kg	Stk.	ArtNr	/100 Stk.
	length	width	identification plate	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-SF25/100	100	2,5	8 x 25	24	8	100	250700692	5,34
KB-SF25/200	200	2,5	8 x 25	54	8	100	250700695	9,03
KB-SF48/200	200	4,8	28 x 13	46	22	100	250700696	7,94
KB-SF48/370	370	4,8	28 x 13	102	22	100	250700697	20,77

8 x 25 mm



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved