

**Für Kabel-Geräteschluss IP67 ohne das Gehäuse öffnen zu müssen /
for cable equipment circuit IP67 without opening the case**

Anschlüsse / connections: 2-fach, 3-fach, 4-fach / 2-fold, 3-fold, 4-fold

Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,5 – 4,0 mm²

Spannung / voltage: max. 450 V

Nennstrom / nominal current: 17,5 A

Klemmbereich / clamping range: 7,0 – 12 mm


Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 UL94 V2

Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 3 bar (30 m – 2 h)

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C

Normen / standards: EN 60529:1991+A1:2000, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004



GOGATEM GAK

Typ	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	contacts		/pc.
GAK-2-EB	2	177550	6,90
GAK-3-EB	3	177553	7,12
GAK-4-EB	4	177556	7,51



GOGATEM GAK-DAE

Mit integriertem Druckausgleich / With integrated pressure compensation

Typ	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	contacts		/pc.
GAK-DAE-2-EB	2	177560	a.A.
GAK-DAE-3-EB	3	177563	a.A.
GAK-DAE-4-EB	4	177566	14,03

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved