

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**



**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6


**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanized steel, yellow chromated

**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600


## GOGATEM EURO D - Nq4

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm <sup>2</sup> )	4
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
RINA (mm <sup>2</sup> )	4
VDE (mm <sup>2</sup> )	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10



## GOGATEM schraubbar / screwing

Typ	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
type	mm	Stk.		/Stk.
	dimension	PU		/pc.
Standard / Nq4	6 x 72 x 55	50	44-43550	1,62
1-polig/Nq4 / 1-pole			44-43551	2,49



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**



**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6

**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated


**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

## GOGATERM EURO D - Nq4


Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlie. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm <sup>2</sup> )	4
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
RINA (mm <sup>2</sup> )	4
VDE (mm <sup>2</sup> )	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10
Abmessungen (mm) / dimensions	6x72x55




**Nq4-Diode V1**




**Nq4-Diode V2**




**Nq4-Diode V3**



**Nq4-Diode V4**



**Nq4-Diode V5**



## GOGATERM Nq4 Diode: 1kV 1A 1N 4007

Typ	Anzahl Dioden	VPE	ArtNr	€
type	number of diodes	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Nq4-Diode V1	1		44-43552	3,03
Nq4-Diode V2	1		44-43553	2,80
Nq4-Diode V3	1		44-43554	2,80
Nq4-Diode V4	2	50	44-43555	3,56
Nq4-Diode V5	2		44-43556	3,56
Nq4-Diode V6	2		44-43557	3,56
Nq4-Diode V7	2		44-43558	3,56

## GOGATERM Nq4 Diodenklemme mit Widerstand / diode clamp with resistor

Typ	Widerstand	VPE	ArtNr	€
type	W - Ω / resistor	Stk. / PU		/Stk. / pc.
Nq4-Diode D1	1/4 - 270		44-43484	5,05
Nq4-Diode D2	1/4 - 1k	50	44-43486	5,05
Nq4-Diode D3	1/4 - 100		44-43488	5,05

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved



**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**

**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6

**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600


## GOGATEM EURO D - Nq4 LED

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter absolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm <sup>2</sup> )	4
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
RINA (mm <sup>2</sup> )	4
VDE (mm <sup>2</sup> )	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10




### Frei bestückbar / freely assignable

Typ	Abmessungen	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	mm	Stk.		/pc.
Nq4 Frei	6 x 72 x 55	50	44-43559	1,86



Typ	Abmessungen	VPE	Widerstand	Spannung	ArtNr	€/Stk.
type	mm	Stk.	Ω	v		/pc.
Nq4-LED V1	6 x 72 x 55	10	3,4k	12-24	44-43548	20,15
Nq4-LED V2			34k	110	44-43549	11,07

### Nq4-LED V1/V2



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

### GOGATEM Abschlusswand für D-Nq4 / end wall

Material / material: Polyamid 6.6


Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	72 x 55 x 1,5	50	44-43096	0,36



### GOGATEM Klemmenabdeckung / clamp cover

Material / material: Polycarbonat

Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	36 x 14 x 6	50	44-43084	0,33



### GOGATEM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes

Steckbar - Siehe Zubehör bei Standard-Reihenklemmen / pluggable - see accessories at standard clamp blocks  
(Art. Nr. 44-43520/xx)

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**



**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6

**Verbindungssteg / connecting web:** Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

**Zugbügelklemme / box clamp:** Messing, vernickelt / brass nickel

**Schraube / screw:** Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CT1 > 600, VDE 0303: KB > 600

## GOGATEM EURO W/Z - Nq2,5

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	2,5
Klemmenbreite / clamping width	5,3
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-2,5
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-4
AWG	26-14
Kaliber / caliber	A2
Anz. Anschlieb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x1,5
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	7
Max. Spannung (V) / max. voltage	IEC 250V/UL 300V
Max. Strom (A) / max. current	IEC 24A/UL 10A
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,5
Normen VDE (mm <sup>2</sup> )	2,5
UL	AWG 26-14
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
CSA	in Vorbereitung / in preparation

### EURO W 2,5/35 EURO W 2,5/35 Kreuzverbindung



### EURO WE 2,5/35 B/W/PE



### EURO WE 2,5/35 L/L/PE



### EURO WE 2,5/35 N/L/PE




### EURO Z 2,5/35




### EURO Z 2,5/35 Kreuzverbindung



### EURO Z 2,5 LP/35 LED



### EURO Z 2,5 LN/35 LED



## GOGATEM LED: 3,4 k 12-24V

Modell	Typ	Querverbindung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	 /Stk.
Modell	type	cross connection	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5-DR W1	W 2,5/35		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504	2,38
Nq2,5-DR W2	W 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504V	2,70
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 B/W/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-B/W/PE	3,30
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 L/L/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-L/L/PE	3,30
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 N/L/PE	steckbar / pluggable	5,3 x 78,5 x 47,5	25	44-43503-N/L/PE	3,30
Nq2,5-DR Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505	2,18
Nq2,5-DR Z2	Z 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 62 x 47,5		44-43505V	2,98
Nq2,5-LED Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LP	4,07
Nq2,5-LED Z2	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LN	4,07

Preise gltig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved


**GOGATERM W Abschlusswand / end wall**

Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro W-2.5/35	74,5 x 50 x 1,5	25	44-43542	0,45



**GOGATERM Z Abschlusswand / end wall**


Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro Z-2.5/35				
Euro Z-2.5/35 LP	55,4 x 50 x 1,5	25	44-43543	0,43
Euro Z-2.5/35 LN				



**GOGATERM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes**

Für Klemmen / for clamps: W-2.5/35, Z-2.5/35, Z-2.5/35LP und Z-2,5/35LN

Pole <i>pole</i>	Farbe <i>colour</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig / 2-pole	blau / blue	100	44-43544/02BLS	1,34
3-polig / 3-pole	blau / blue	100	44-43544/03BLS	1,37
4-polig / 4-pole	blau / blue	100	44-43544/04BLS	1,40
12-polig / 12-pole	blau / blue	10	44-43544/12BLS	1,86
2-polig / 2-pole	rot / red	100	44-43544/02RDS	1,34
3-polig / 3-pole	rot / red	100	44-43544/03RDS	1,37
4-polig / 4-pole	rot / red	100	44-43544/04RDS	1,40
12-polig / 12-pole	rot / red	10	44-43544/12RDS	1,86



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved