

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Mit Hutschiene-Kontaktierung / with DIN-rail contact**

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass


Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Zulassungen / approvals: Kema EX II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

**GOGATERM EURO E 4/35**

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4	6	10	16-25	35-50
Typ	EURO E 4/35	EURO E 6/35	EURO E 10/35	EURO E 25/35	EURO E 50/35
Klemmenbreite / clamping width	7	8	10	12	16
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-35
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-6	0,5-6	1,5-10	1,5-25	2,5-50
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	0,5-4	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-35
AWG	24-10	22-8	20-6	14-4	14-1/0
Kaliber / caliber	A4	B6	B6	B7	B9
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5	2x4	2x6	2x10	2x25
Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3	5x4	6x5,5	7x7,4	11x10
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10	12	13	14	18
Schraubengewinde / screw thread	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6	1,2	2,0	3,0	5,0
Nutensteinschraube / slot nut screw	M 3	M 3	M 3	M 4	M 4
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max. tight. torque	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
Normen SEV (mm <sup>2</sup> )	4	6	10	25	50
Eex e II Kema (mm <sup>2</sup> )	4	6	10	25	50
RINA (mm <sup>2</sup> )	4	6	10	25	50
VDE (mm <sup>2</sup> )	4	6	10	25	50
UR (mm <sup>2</sup> )	AWG 18-10	AWG 22-8	AWG 20-8	AWG 14-4	AWG 14-2
CSA (mm <sup>2</sup> )	AWG 18-10	AWG 22-8	AWG 20-8	AWG 14-4	AWG 14-1/0
Abmessungen (mm) / dimensions	7x58x36	8x58x44	10x58x44	12x58x49	16x62x60
Verpackungseinheit / PU	50	50	50	25	25
ArtNr	44-43454	44-43450	44-43458	44-43451	44-43457
€/Stk. /pc.	2,87	3,40	3,63	4,49	6,13



**GOGATERM Euro E4/15 mit Hutschiene-Kontaktierung / with DIN rail connection**

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Typ	EURO E 4/15
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductor	0,5-4
Leiter m. Aderendhülsen (mm <sup>2</sup> ) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	18-10
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Abmessungen (mm) / dimensions	6x32x28



Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	colour	PU	/Stk.	/pc.
E 4/15	gelbgrün / yellow green	100	44-43459	2,35

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved