

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / *snappable on DIN rail TS35*

Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 6.6

Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

Typ / *type*: EURO TC

Klemmbereite / *clamping width*: 5mm

Leister abisolieren / *strip. Length*: 20mm

max. Anzugsdrehmoment / *max. tight. Torque*: 0,1Nm

GOGATEM EURO TC - Nq0,5

Nennquerschnitt / *nominal cross section*: 0,5mm²

Feste Leiter / *solid conductors*: 0,05-0,5mm², Ø 0,25-0,8 mm

AWG: 20-30

Norm / *norm*: UR (50 V)

Typ	Abmessungen	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>mm</i> <i>dimensions</i>	<i>Stk.</i> <i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
Nq0,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43600	3,03



GOGATEM EURO TC - Nq1,5

Nennquerschnitt / *nominal cross section*: 1,5mm²

Feste Leiter / *solid conductors*: 0,5-1,5mm², Ø 0,8-1,3mm

AWG: 20-16

Norm / *norm*: UR (300V, 10A)

Nutzbar als Durchführungsklemme AWG 16 / *usable as through clamp AWG 16*

Typ	Abmessungne	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>mm</i> <i>dimensions</i>	<i>Stk.</i> <i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
Nq1,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43610	3,03



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved