

**Für Cu- und Alu-Leiter / for Cu and aluminium conductor**

**Platzsparend zusammensteckbar / space saving, can be put together**

**Material (Klemmkörper/-schrauben/Isoliergeäuse) / material (sprags/clamping screws/isolating case):** Messing verzinkt/Stahl verzinkt/Polyamid - schlagzäh, flammgeschützt und halogenfrei / brass plated/galvanized steel/polyamide - impact resistant, flame retardant and halogen-free

**Montage / mounting:** anreihbar auf 35mm Tragschiene gem. EN50022/EN60715, 2 Kombischlitzschr. pro Klemmstelle (50mm<sup>2</sup> mit 2 x Inbus) / stacking on 35mm DIN rail, acc. EN 50022 / EN 60715, 2 combined slotted screws. per terminal (50mm<sup>2</sup> with 2 x allen)

**Isolationsspannung / insulation voltage:** 1000 VADC für Überspannungskategorie III (U<sub>imp</sub>= 8 kV, feste Installation) / 1000VDC for overvoltage category III

**Berührungsschutz / finger protection:** IP20 - fingersicher / finger-proof

**Normen / approvals:** VDE 0603-2, VDE 0613, Teil 1, EN60998-1

## GOGATERM AK-2 4 Klemmstellen / 4 nips

Typ type	Eingänge (2x) mm <sup>2</sup> inputs (2x)	Ausgänge (2x) mm <sup>2</sup> outputs (2x)	Abmessungen mm dimensions	Abisolierlänge mm strip. Length	VPE Stk. PU	Farbe colour	ArtNr	€/Stk. /pc.
AK-2 25 GR	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16	5	grau / grey	175300GR	2,57
AK-2 25 BL	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		blau / blue	175300BL	2,57
AK-2 25 GN	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		grün / green	175300GN	2,57
AK-2 25 BR	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		braun / brown	175300BR	2,57
AK-2 25 SW	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		schwarz / black	175300SW	2,57
AK-2 35 GR	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25	5	grau / grey	175301GR	3,50
AK-2 35 BL	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		blau / blue	175301BL	3,50
AK-2 35 GN	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		grün / green	175301GN	3,50
AK-2 35 BR	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		braun / brown	175301BR	3,50
AK-2 35 SW	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		schwarz / black	175301SW	3,50
AK-2 70 GR	50-70	1,5-70	47x36x55	20	3	grau / grey	175302GR	11,37
AK-2 70 BL	50-70	1,5-70	47x36x55	20		blau / blue	175302BL	11,37
AK-2 70 GN	50-70	1,5-70	47x36x55	20		grün / green	175302GN	11,37



**Feindrähtig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /**

**stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!**

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATEM AK-3 6 Klemmstellen / 6 nips

Typ	Eingänge (2x)	Ausgänge (4x)	Abmessungen	Abisolierlänge	VPE	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	mm <sup>2</sup> inputs	mm <sup>2</sup> outputs	mm dimensions	mm strip. Length	Stk. PU	colour		/pc.
AK-3 25 GR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16	3	grau / grey	175310GR	3,64
AK-3 25 BL	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		blau / blue	175310BL	3,64
AK-3 25 GN	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		grün / green	175310GN	3,64
AK-3 25 BR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		braun / brown	175310BR	3,64
AK-3 25 SW	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		schwarz / black	175310SW	3,64
AK-3 35 GR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25	3	grau / grey	175311GR	5,67
AK-3 35 BL	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		blau / blue	175311BL	5,67
AK-3 35 GN	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		grün / green	175311GN	5,67
AK-3 35 BR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		braun / brown	175311BR	5,67
AK-3 35 SW	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		schwarz / black	175311SW	5,67

**Feindrätig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /**  
*stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!*



## GOGATEM AK-4 8 Klemmstellen / 8 nips

Typ	Eingänge (2x)	Ausgänge (6x)	Abmessungen	Abisolierlänge	VPE	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	mm <sup>2</sup> inputs	mm <sup>2</sup> outputs	mm dimensions	mm strip. Length	Stk. PU	colour		/pc.
AK-4 25 GR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16	2	grau / grey	175320GR	4,40
AK-4 25 BL	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		blau / blue	175320BL	4,40
AK-4 25 GN	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		grün / green	175320GN	4,40
AK-4 25 BR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		braun / brown	175320BR	4,40
AK-4 25 SW	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		schwarz / black	175320SW	4,40
AK-4 35 GR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25	2	grau / grey	175321GR	7,31
AK-4 35 BL	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		blau / blue	175321BL	7,31
AK-4 35 GN	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		grün / green	175321GN	7,31
AK-4 35 BR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		braun / brown	175321BR	7,31
AK-4 35 SW	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		schwarz / black	175321SW	7,31

**Feindrätig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /**  
*stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!*



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATERM AK-D Fertige Drehstrom-Kombination / finished three-phase combination


Mit durchgehendem Sockel / featuring an all over socket

Schnellbefestigungen aus Stahlblech verzinkt oder vernickelt / galvanized or nickel steel sheet

Technische Daten wie AK-2! / technical specifications such as AK-2!

Abmessungen / dimensions: AK-8D - 80x44x42 mm, AK-10D - 100x44x42 mm

Typ type	Anzahl AK number of bc	Eingänge je AK mm <sup>2</sup> inputs each bc	Ausgänge je AK mm <sup>2</sup> outputs each bc	Farbe colour	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
AK-8D 25-1	4	1,5 - 25	1,5 - 16	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175350	12,67
AK-8D 25-2	4	1,5 - 25	1,5 - 16	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175351	12,67
AK-8D 25-3	4	1,5 - 25	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175352	12,67
AK-8D 25-4	4	1,5 - 25	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175353	12,67
AK-10D 25-1	5	1,5 - 25	1,5 - 16	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175354	15,60
AK-10D 25-2	5	1,5 - 25	1,5 - 16	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175355	15,60
AK-10D 25-3	5	1,5 - 25	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green	1	175356	15,60
AK-10D 25-4	5	1,5 - 25	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175357	15,60
AK-8D 35-1	4	10 - 35	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175360	16,65
AK-8D 35-2	4	10 - 35	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175361	16,65
AK-10D 35-1	5	10 - 35	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175362	20,26
AK-10D 35-2	5	10 - 35	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175363	20,26



Feindrätig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /  
stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved