

Die dezentralen Feldmodule der µCan-Produktfamilie sind das Bindeglied für die Vernetzung digitaler und analoger E/A-Signale. Alle Module sind mit einer High-Speed CAN-Schnittstelle ausgestattet, die sowohl CAN 2.0A als auch CAN 2.0B unterstützt. / The distributed field modules of the µCan product family are the link for networking of digital and analog I/O signals. All modules are equipped with a high-speed CAN interface that supports CAN 2.0A and CAN 2.0B.

Anzahl Kanäle / number of channels: 4/8
 Versorgungsspannung / supply voltage: 8-60 VDC
 Leistungsaufnahme / power consumption: max. 1,5 W
 Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +85°C
 Übertragungsrate / transmission rate: 10 kBit/s - 1 MBit/s
 Protokoll / protocol: CANopen CiA-404 / CAN 2.0A und 2.0B
 Anschluss / connection: Federzugklemmen / spring tension clamps
 Potentialtrennung / potential separation: Feldbus/Steuerspannung 500 V_{eff} / field bus/control voltage 500 V_{eff}
 Schutzart / protection grade: IP66
 EMV / EMC: gemäß / acc. to EN 50082
 Gehäuse / enclosure: 125 x 80 x 57 mm, Alu-Druckguss / die-cast aluminum
 Konfiguration / configuration: über DIP-Schalter, Anschluss als I/O über Feldbus / via DIP-switch, connection as I/O via field bus
 Statusanzeige / display: 2 LEDs – bi-color, 8LEDs – bi-color für I/O / 2 LEDs - bi-color, 8 LEDs - b-color for I/O
 Ausgänge / outputs: keine galvanische Trennung untereinander, kurzschlussfest, max. I_{aus} pro Ausgang ist 1 A, Erkennung von Kurzschluss und Überlast / no galvanic isolation to each other, short-circuit proof, max. I_{aus} per output is 1 A, detection of short circuit and overload
 Eingänge / inputs: keine galvanische Trennung untereinander, Eingangsspannungsbereich „high“ dynamisch bei 55% der Treibereingangsspannung / no galvanic isolation to each other, input voltage range "high" dynamic at 55% of the driver input voltage



Lieferung OHNE Verschraubungen / delivery WITHOUT glands

GOGAFACE 4-Kanal Zähler / 4-channel counter

Vor- und Rückwärtszählermodul bis 500 kHz / forward and backward counting module up to 500 kHz

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
µCan ciBox	53-12.88.008	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFACE 8-Kanal Digitale Signalverarbeitung / 8-channel digital signal processing

Typ	Funktion	Signalart	ArtNr	€/Stk.
type	function	signal		/pc.
µCan dioBox1	Digitale	Low-Side	53-12.86.015	a.A.
µCan dioBox2	Signalverarbeitung	High-Side	53-12.86.014	a.A.
µCan pw mBox1	Pulsw eiten	Low-Side	53-12.87.005	a.A.
µCan pw mBox2	Ausgang /	High-Side	53-12.87.006	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFACE Metr. Kabelverschraubungen f. Feldmodule / metr. cable glands f. field modules

Typ	Größe	ArtNr	€/Stk.
type	size		/pc.
Messingverschraubung / brass gland	M16	231002	2,05
	M12	231001	1,83
EMV-Verschraubung / EMC-gland	M16	231192	8,93
	M12	231191	8,11



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Verschraubungen Auftragsrabatt auf Anfrage, SONST NETTOPREISE / prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discount upon request, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved