

**GOGAFACE K1 Mini- Hilfsschütz / mini contactor relay**

Typ	Spulenspannung V	Leistungsaufnahme W	therm. Strom $I_{th}$ A	int. Hilfsschalter	anb. Hilfskontakte	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>coil voltage</i>	<i>power consumption</i>	<i>therm. Current <math>I_{th}</math></i>	<i>int. aux. switch</i>	<i>attach. aux. contacts</i>		<i>/pc.</i>
K1-07D40=24	24 VDC	2,5 W		4 S		411500	50,80
K1-07D31=24	24 VDC	2,5 W		3 S + 1 Ö		411501	51,60
K1-07D22=24	24 VDC	2,5 W		2 S + 2 Ö		411502	50,80
K1-07D40230	230 VAC	-	10	4 S	1 x HK	411505	41,73
K1-07D31230	230 VAC	-		3 S + 1 Ö		411506	42,36
K1-07D22230	230 VAC	-		2 S + 2 Ö		411507	41,73
K1-07D4024	24 VAC	-		4 S		411508	42,43
K1-07D2224	24 VAC	-		2 S + 2 Ö		411509	41,73



**GOGAFACE HK Zusätzliche Hilfskontakte für K1 Schütz / add. aux. contacts for K1**

Typ	Montage	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>mounting</i>	<i>contacts</i>		<i>/pc.</i>
HK11		1 S + 1 Ö	411410	11,58
HK02		2 Ö	411411	11,58
HK20	frontseitig /	2 S	411412	11,58
HK40	front sided	4 S	411413	20,27
HK22		2 S + 2 Ö	411414	20,27
HK04		4 Ö	411415	20,27



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved