

**GOGAFACE K1 Mini- Hilfsschütz / mini contactor relay**



Typ	Spulenspannung V	Leistungsaufnahme W	therm. Strom A	int. Hilfsschalter	anb. Hilfskontakte	ArtNr	€/Stk.
type	coil voltage	power consumption	therm. Current I <sub>th</sub>	int. aux. switch	attach. aux. contacts		/pc.
K1-07D40=24	24 VDC	2,5 W		4 S		411500	62,50
K1-07D31=24	24 VDC	2,5 W		3 S + 1 Ö		411501	62,50
K1-07D22=24	24 VDC	2,5 W		2 S + 2 Ö		411502	62,50
K1-07D40230	230 VAC	-	10	4 S	1 x HK	411505	51,40
K1-07D4024	24 VAC	-		4 S		411508	51,40
K1-07D2224	24 VAC	-		2 S + 2 Ö		411509	51,40

**GOGAFACE HK Zusätzliche Hilfskontakte für K1 Schütz / add. aux. contacts for K1**

Typ	Montage	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	mounting	contacts		/pc.
HK11	frontseitig	1 S + 1 Ö	411410	15,39
HK02	/	2 Ö	411411	15,39
HK20	front sided	2 S	411412	15,39
HK40		4 S	411413	26,92



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved