

Spulenspannung 24 VDC / coil voltage 24 VDC
3-polig / 3-pole



GOGAFACE K1 Mini-Schütz 24 VDC / mini contactor 24 VDC

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 5 Mio (DC) bzw. 15 Mio. (AC) Schaltspiele / 5 mio (DC) or 15 mio (AC) switching cycles
Normen / norms: IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1

Typ <i>type</i>	Schaltleistung @ 400 V <i>switching capacity @ 400 V</i>	therm. Strom I _{th} <i>therm. current I_{th}</i>	int. Hilfsschalter <i>int. aux. switch</i>	Leistungsaufnahme <i>power consumption</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
K1-09D1024	4	20	1 S	2,5	411340	51,50
K1-09D0124			1 Ö	2,5	411341	62,60
K1-12D1024	5,5	20	1 S	2,5	411342	79,90
K1-12D0124			1 Ö	2,5	411343	79,90



GOGAFACE HKM Zusätzliche Hilfskontakte für K1 / additional aux. contacts for K1

Typ	Montage <i>mounting</i>	Kontakte <i>contacts</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
HKM11		1 S + 1 Ö	411400	15,39
HKM02	frontseitig / front sided	2 Ö	411401	15,39
HKM22		2 S + 2 Ö	411402	26,92



GOGAFACE KG3 Standard-Schütz 24 VDC / standard contactor 24 VDC

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 10 Mio. Schaltspiele / 10 mio switching cycles
Normen / norms: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, NFC 63-110, VDE 0660

Typ <i>type</i>	Schaltleistung @ 230 V <i>switching capacity @230 V</i>	I _n @ 690 V <i>I_n @ 690 V</i>	int. Hilfskontakte <i>int. Aux. Contacts</i>	anb. Hilfskontakte <i>att. Aux. Contacts</i>	Leistungs- aufnahme W <i>power consumption</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KG3-18A1024	7,5	32	1 S	4 x HN	3	411365	160,00
KG3-18A0124	7,5	32	1 Ö	4 x HN		411366	160,00
KG3-22A1024	11	32	1 S	4 x HN		411367	203,00
KG3-22A0124	11	32	1 Ö	4 x HN		411368	203,00
KG3-40A0024	18,5	80	-	4 x HN + 2 x HB		411371	301,00



GOGAFACE HB/HN Zusätzliche Hilfskontakte für KG3 / additional aux. contacts for KG3

Elektroniktauglich / suitable for electronics

Typ <i>type</i>	Montage <i>mounting</i>	Kontakte <i>contacts</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
HB11	seitlich / laterally	1 S + 1 Ö	411420	23,22
HB02	laterally	2 Ö	411421	23,22
HN10	frontseitig / front sided	1 S	411425	8,00
HN01	front sided	1 Ö	411426	8,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Spulenspannung 230 VAC / coil voltage 230 VAC

3-polig / 3-pole



GOGAFACE K1 Mini-Schütz 230 VAC / mini contactor 230 VAC

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 5 Mio (DC) bzw. 15 Mio. (AC) Schaltspiele / 5 mio (DC) or 15 mio (AC) switching cycles

Normen / norms: IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1

Typ type	Schaltleistung kW switching capacity	therm. Strom I_{th} A therm. current I_{th}	int. Hilfsschalter int. Aux. Switch	ArtNr	€/Stk. /pc.
K1-09D10230	4	20	1 S	411350	55,50
K1-09D01230			1 Ö	411351	55,50
K1-12D12230	5,5	20	1 S	411352	67,60
K1-12D01230			1 Ö	411353	67,60



GOGAFACE HKM Zusätzliche Hilfskontakte für K1 Schütz / add. aux. contact for K1

Typ	Montage mounting	Kontakte contacts	ArtNr	€/Stk. /pc.
HKM11		1 S + 1 Ö	411400	15,39
HKM02	frontseitig / front sided	2 Ö	411401	15,39
HKM22		2 S + 2 Ö	411402	26,92



GOGAFACE K3 Standard-Schütz 230 VAC / standard contactor 230 VAC

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 10 Mio. Schaltspiele / 10 mio switching cycles

Normen / norms: IEC 947, EN 60947

Typ type	Schaltleistung @ 400 V kW switching capacity @400 V	therm. Strom I_{th} A therm. current I_{th}	int. Hilfskontakte int. aux. Contacts	anb. Hilfskontakte att. aux. Contacts	ArtNr	€/Stk. /pc.
K3-18ND10230	7,5	32	1 S	4 x HN	411385	97,00
K3-18ND01230	7,5	32	1 Ö	4 x HN	411386	97,00
K3-22ND10230	11	32	1 S	4 x HN	411387	124,70
K3-22ND01230	11	32	1 Ö	4 x HN	411388	124,70
K3-40A00230	18,5	80	-	4 x HN + 2 HB	411391	217,00
K3-50A00230	22	110	-	4 x HN + 2 HB	411392	290,00
K3-62A00230	30	120	-	4 x HN + 2 HB	411393	386,00
K3-74A00230	37	130	-	4 x HN + 2 HB	411394	472,00
K3-90A002301	45	160	-	4 x HN + 2 HB	411395	593,00
K3-115A00230	55	200	-	4 x HN + 2 HB	411396	765,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved