

Spulenspannung 24 VDC / coil voltage 24 VDC  
3-polig / 3-pole



GOGAFACE K1 Mini-Schütz 24 VDC / mini contactor 24 VDC

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 5 Mio (DC) bzw. 15 Mio. (AC) Schaltspiele / 5 mio (DC) or 15 mio (AC) switching cycles  
Normen / norms: IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1

Typ	Schaltleistung @ 400 V kW	therm. Strom I <sub>th</sub> A	int. Hilfsschalter	Leistungsaufnahme W	ArtNr	€/Stk.
type	switching capacity @ 400 V	therm. current I <sub>th</sub>	int. aux. switch	power consumption		/pc.
K1-09D1024	4	20	1 S	2,5	411340	52,80
K1-09D0124			1 Ö	2,5	411341	52,80
K1-12D1024	5,5	20	1 S	2,5	411342	62,50
K1-12D0124			1 Ö	2,5	411343	62,50



GOGAFACE HKM Zusätzliche Hilfskontakte für K1 / additional aux. contacts for K1

Typ	Montage	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
typ	mounting	contacts		/pc.
HKM11		1 S + 1 Ö	411400	11,58
HKM02	frontseitig / front sided	2 Ö	411401	11,58
HKM22		2 S + 2 Ö	411402	20,57



GOGAFACE KG3 Standard-Schütz 24 VDC / standard contactor 24 VDC

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 10 Mio. Schaltspiele / 10 mio switching cycles  
Normen / norms: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, NFC 63-110, VDE 0660

Typ	Schaltleistung @ 230 V kW	I <sub>n</sub> @ 690 V A	int. Hilfskontakte	anb. Hilfskontakte	Leistungsaufnahme W	ArtNr	€/Stk.
type	switching capacity @230 V	I <sub>n</sub> @ 690 V	int. Aux. Contacts	att. Aux. Contacts	power consumption		/pc.
KG3-18A1024	7,5	32	1 S	4 x HN		411365	120,00
KG3-18A0124	7,5	32	1 Ö	4 x HN		411366	121,90
KG3-22A1024	11	32	1 S	4 x HN		411367	153,00
KG3-22A0124	11	32	1 Ö	4 x HN	3	411368	153,00
KG3-24A0024	11	50	-	4 x HN + 2 x HB		411369	162,00
KG3-32A0024	15	65	-	4 x HN + 2 x HB		411370	192,00
KG3-40A0024	18,5	80	-	4 x HN + 2 x HB		411371	227,00



GOGAFACE HB/HN Zusätzliche Hilfskontakte für KG3 / additional aux. contacts for KG3

Elektroniktauglich / suitable for electronics

Typ	Montage	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	mounting	contacts		/pc.
HB11	seitlich / laterally	1 S + 1 Ö	411420	17,47
HB02		2 Ö	411421	17,47
HN10	frontseitig / front sided	1 S	411425	6,03
HN01		1 Ö	411426	6,03



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Spulenspannung 230 VAC / coil voltage 230 VAC  
3-polig / 3-pole



**GOGAFACE K1 Mini-Schütz 230 VAC / mini contactor 230 VAC**

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 5 Mio. (DC) bzw. 15 Mio. (AC) Schaltspiele / 5 mio (DC) or 15 mio (AC) switching cycles  
Normen / norms: IEC 947-4-1, VDE 0660, EN 60947-4-1

Typ <i>type</i>	Schaltleistung kW <i>switching capacity</i>	therm. Strom I <sub>th</sub> A <i>therm. current I<sub>th</sub></i>	int. Hilfsschalter <i>int. Aux. Switch</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
K1-09D10230	4	20	1 S	411350	41,73
K1-09D01230			1 Ö	411351	41,73
K1-12D12230	5,5	20	1 S	411352	50,90
K1-12D01230			1 Ö	411353	50,90



**GOGAFACE HKM Zusätzliche Hilfskontakte für K1 Schütz / add. aux. contact for K1**

Typ	Montage <i>mounting</i>	Kontakte <i>contacts</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
HKM11		1 S + 1 Ö	411400	11,58
HKM02	frontseitig / front sided	2 Ö	411401	11,58
HKM22		2 S + 2 Ö	411402	20,57



**GOGAFACE K3 Standard-Schütz 230 VAC / standard contactor 230 VAC**

Mechanische Lebensdauer / mech. lifespan: 10 Mio. Schaltspiele / 10 mio switching cycles  
Normen / norms: IEC 947, EN 60947

Typ <i>type</i>	Schaltleistung @ 400 V kW <i>switching capacity @ 400 V</i>	therm. Strom I <sub>th</sub> A <i>therm. current I<sub>th</sub></i>	int. Hilfsschalter <i>int. aux. switch</i>	anb. Hilfskontakte <i>att. aux. contact</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
K3-18ND10230	7,5	32	1 S	4 x HN	411385	73,00
K3-18ND01230	7,5	32	1 Ö	4 x HN	411386	73,00
K3-22ND10230	11	32	1 S	4 x HN	411387	93,90
K3-22ND01230	11	32	1 Ö	4 x HN	411388	93,90
K3-24A00230	11	50	-	4 x HN + 2 HB	411389	101,90
K3-32A00230	15	65	-	4 x HN + 2 HB	411390	140,50
K3-40A00230	18,5	80	-	4 x HN + 2 HB	411391	164,00
K3-50A00230	22	110	-	4 x HN + 2 HB	411392	219,00
K3-62A00230	30	120	-	4 x HN + 2 HB	411393	291,00
K3-74A00230	37	130	-	4 x HN + 2 HB	411394	356,00
K3-90A002301	45	160	-	4 x HN + 2 HB	411395	447,00
K3-115A00230	55	200	-	4 x HN + 2 HB	411396	576,00



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved