

- **4 Funktionen, 4 Zeitbereiche / 4 functions, 4 time ranges**
- **Nur 6,2 mm breit / 6,2 mm slim**
- **Schraubklemmen / screw-terminals**
- **Schnappbar auf Hutschiene / DIN rail mountable TS35**

Einstellbereiche / settings: 0,1 s bis 6 h

Schaltleistung min. / switching capacity min.: 12 V - 6 mA (72 mW) bzw. 8 V - 2,5 mA (20mW)

Eingangsspannung / input voltage: 24 VAC/DC 50 - 60 Hz

Betriebsanzeige / display: LED grün / green

Schaltleistung / switching capacity: 1 Wechsler / 1 changeover

Induktive Last / inductive load: AC-15: 250 V, 3 A Schließerkontakt, 1,5 A Öffnerkontakt / AC-15: 250 V, 3 A closer contact, 1,5 A opener contact

DC-13: 24 V, 1 A Schließer- und Öffnerkontakt / DC-13: 24 V, 1 A closer and opener contact

max. Schaltspiele / max. switching cycles: mechanisch 10⁷ Zyklen, elektrisch min. 100.000 - 300.000 je nach Belastung
mechanical 10⁷ cycles, electrical min. 100.000 - 300.000 depending on load

Betriebstemperatur / working temperature: -40 - +55°C

Lagertemperatur / storage temperature: -40 - +100°C

Abmessungen / dimensions: 6,2 x 88 x 76 mm

Schutzklasse / protection grade: IP 20

Zulassung / approvals: cULus



1.) Wahlschalter Modus / mode selector

Funktion / function 1	Einschaltverzögerung / delay
Funktion / function 2	Einzelimpuls / single pulse
Funktion / function 3	Impuls / pulsr
Funktion / function 4	Taktgeber / clock

2.) Wahlschalter Zeitbereiche / selector time ranges

A	0,1-3 s
B	3-60 s
C	1-20 min
D	0,3-6 h

3.) Potentiometer

0 – 100 % (Min.-Max)

GOGAFACE HLF Schmales Multifunktionsrelais / slim multifunctional relay

Typ type	Spannung V voltage	ArtNr	€/Stk. /pc.
Socket / socket 700-HLF1U24 mit Relais / with relay	24 VADC	414005	45,40
Ersatzrelais / spare relay 24 V	24 V	411034	4,12
Verdrahtungskamm / wiring comb EP20	-	411021	1,79
Beschriftungsplättchen / label tag GF-BP (VPE / PU = 16 Stk. / pc.)	-	411025	1,19

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved