

- **WECHSLER ! / change over !**
- **Max. Schaltfrequenz / max. switching frequency 1 kHz**
- **Ein-/Ausgangsspannungsbereich / input/output voltage range 10-40VDC/5-48VDC**
- **Schaltleistung 5-48VDC/0,5A / switching capacity 5-48VDC/0,5A**
- **nur 6,2 mm breit / only 6,2 mm wide**
- **LED-Anzeige / LED display**
- **Isolationsspannung Ein-/Ausgang 3,75 kV/60s / isolation voltage input/output 2,5 kV/60s**
- **Aufschnappbar auf 35mm Hutschiene / snappable on 35mm DIN rail**

Schaltleistung / switching capacity: 5 - 48 VDC/0,5 A
 Abfallspannung / dropout voltage: < 5 VDC
 Leckstrom / leakage current: < 1 mA
 Spitzenstrom bei 10 ms / peak current at 10 ms: 5 A
 Einschalt-/Auschaltzeit / pick-up/drop-out time: 12 µs
 Abmessungen / dimensions: 6,2 x 84 x 79 mm
 Temperaturbereich / temperature range: Betrieb -20°C bis +80°C / working -20°C - +80°C
 Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - +100°C



GOGATEC SDE Schmäler Solid-State-Wechsler / slim solid-state-chageover

Typ	Spannung / voltage range		min. Schaltstrom mA	Eingangsstrom mA	Schaltspannung / switching voltage		ArtNr	/Stk.
	Eingang input	Ausgang output			Ein on	Aus off		
SDE-50048A	10-40 VDC	5-48 VDC	1	6	5 VDC	0,5 VDC	56-SDE-50048A	55,50

GOGATEC EDZ Verdrahtungskamm / wiring comb

Typ	Polzahl	ArtNr	€/Stk.
type	pole number		/pc.
EZD-20P	20	56-EZD-20P	4,98



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved