

**GOGAFACE HB/HN Zusätzliche Hilfskontakte für Standard-Schütz K3 /
additional aux. contacts HB/HN for standard-contactor K3**


Typ	Montage	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	mounting	contacts		/pc.
HB11	seitlich /	1 S	411420	17,47
HB02	laterally	1 Ö	411421	17,47
HN10	frontseitig /	1 S + 1 Ö	411425	6,03
HN01	front sided	2 Ö	411426	6,03



**GOGAFACE U12 Motorschutzrelais für Mini-Schütz K1 /
motor protection relays for mini contactor K1**

Handrückstellung galvanisch getrennte Hilfskontakte 1S, 1Ö / manual reset, galv. isolated aux. contacts 1 cl., 1 op.

Typ	Einstellbereich A	Sicherungszuordnung		ArtNr	€/Stk.
		A	A "2"		
type	adjustment range	fuse assembly			/pc.
U12/16E0,18K1	0,12 - 0,18	-	0,5	411430	59,20
U12/16E0,27K1	0,18 - 0,27	-	1	411431	59,20
U12/16E0,4K1	0,27 - 0,4	-	2	411432	59,20
U12/16E0,6K1	0,4 - 0,6	-	2	411433	59,20
U12/16E0,9K1	0,6 - 0,9	-	4	411434	59,20
U12/16E1,2K1	0,8 - 1,2	2	4	411435	59,20
U12/16E1,8K1	1,2 - 1,8	2	6	411436	59,20
U12/16E2,7K1	1,8 - 2,7	4	10	411437	59,20
U12/16E4K1	2,7 - 4	4	10	411438	59,20
U12/16E6K1	4 - 6	6	16	411439	59,20
U12/16E9K1	6 - 9	10	25	411440	67,40
U12/16E11K1	8 - 11	16	25	411441	67,40
U12/16E14K1	10 - 14	16	35	411442	67,40



GOGAFACE RC Entstörbauteile für Mini Schütz K1 / suppression for mini contactor K1

Typ	Ausführung	Spannungsbereich AC/DC	ArtNr	€/Stk.
type	version	voltage range AC/DC		/pc.
RC-K124	RC-Glied / RC member	12 - 24 VDC	411510	13,29
RC-K1230	RC-Glied / RC member	110 - 230 VAC	411511	12,19



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved