


GOGAFACE U12...K3 Motorschutzrelais / motor protection relay

mit Handrückstellung für Standard-Schütz K(G)3 / with manual reset for standard contactor K(G)3

Typ	Einstellbereich A	empf. Schütz rec. Contactor	Sicherungszuordnung		ArtNr	€/Stk. /pc
			A	A "2"		
type	adjustment range	rec. Contactor	fuse assembly			
U12/16E0,18K3	0,12 - 0,18	K(G)3-10...	-	0,5	411450	78,60
U12/16E0,27K3	0,18 - 0,27	K(G)3-10..	-	1	411451	78,60
U12/16E0,4K3	0,27 - 0,4	K(G)3-10..	-	2	411452	78,60
U12/16E0,6K3	0,4 - 0,6	K(G)3-10..	-	2	411453	78,60
U12/16E1,8K3	1,2 - 1,8	K(G)3-10..	2	6	411456	78,60
U12/16E2,7K3	1,8 - 2,7	K(G)3-10..	4	10	411457	78,60
U12/16E4K3	2,7 - 4	K(G)3-10..	4	10	411458	78,60
U12/16E6K3	4 - 6	K(G)3-10..	6	16	411459	78,60
U12/16E9K3	6 - 9	K(G)3-10..	10	25	411460	89,50
U12/16E11K3	8 - 11	K(G)3-10..	16	25	411461	89,50
U12/16E14K3	10 - 14	K(G)3-14..	16	35	411462	89,50
U12/16E18K3	13 - 18	K(G)3-18..	20	35	411463	89,50
U12/16E23K3	17 - 23	K(G)3-22..	25	35	411464	97,80



GOGAFACE U3 Motorschutzrelais / motor protection relay

mit Hand- und Automatikrückstellung für Standard-Schütz K(G)3 /
with manual and automatic reset for standard contactor K(G)3
plombierbar / sealable

Typ	Schaltleistung @ 400 V kW	Einstellbereich A	empf. Schütz rec. Contactor	Sicherungszuordnung		ArtNr	€/Stk. /pc
				A	A "2"		
type	switching capacity @ 400 V	adjustment range	rec. Contactor	fuse assembly			
U3/320,18	-	0,12 - 0,18	K(G)3-10..	-	0,5	411470	85,40
U3/320,27	0,06 kW	0,18 - 0,27	K(G)3-10..	-	1	411471	85,40
U3/320,4	0,09 kW	0,27 - 0,4	K(G)3-10..	-	2	411472	85,40
U3/320,6	0,12 kW	0,4 - 0,6	K(G)3-10..	-	2	411473	85,40
U3/321,8	0,37 kW	1,2 - 1,8	K(G)3-10..	2	6	411476	85,40
U3/322,7	0,75 kW	1,8 - 2,7	K(G)3-10..	4	10	411477	85,40
U3/324	1,5 kW	2,7 - 4	K(G)3-10..	4	10	411478	85,40
U3/326	2,2 kW	4 - 6	K(G)3-10..	6	16	411479	85,40
U3/329	3 kW	6 - 9	K(G)3-10..	10	25	411480	90,70



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFACE U3 Motorschutzrelais / motor protection relay

mit Hand- und Automatikrückstellung für Standard-Schütz K(G)3 /
with manual and automatic reset for standard contactor K(G)3



Typ	Schaltleistung @ 400 V	Einstellbereich	empf. Schütz	Sicherungszuordnung		ArtNr	€/Stk.
	kW	A		A	A "2"		
type	switching capacity @ 400 V	adjustment range	rec. Contactor	fuse assembly			/pc.
U3/3211	4	8 - 11	K(G)3-10..	16	25	411481	90,70
U3/3214	5,5	10 - 14	K(G)3-14..	16	35	411482	90,70
U3/3218	7,5	13 - 18	K(G)3-18..	20	35	411483	90,70
U3/3224	11	17 - 24	K(G)3-22..	25	35	411484	105,80
U3/4242	15-18,5	28 - 42	K3-32A/K3-40A	50	50	411487	135,50
U3/7452	22	40 - 52	K3-50A00	63	100	411488	212,00
U3/7465	30	52 - 65	K3-62A00	50	125	411489	212,00
U3/7474	37	60 - 74	K3-74A00	80	125	411490	223,00

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved