

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PQ	7,04
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PQ	7,75
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PQ	8,03
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PQ	10,14



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PQ	10,09
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PQ	11,07
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PQ	11,80
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PQ	14,28



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PQ	11,13
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PQ	12,28
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PQ	12,08
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PQ	13,66



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PQ	14,79
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PQ	16,28
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PQ	15,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PQ	17,32



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz.

Stahl / case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 63A IP67 / *straight panel plug 63A IP67*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 6363 PQ	44,24
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6393 PQ	48,66
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6364 PQ	49,37
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6365 PQ	55,10



GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 125A IP67 / *straight panel plug 125A IP67*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 12563 PQ	96,00
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12593 PQ	105,70
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12564 PQ	112,20
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12565 PQ	129,50



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved