



**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

**Temperaturbereich / temperature range:** Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +90°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +90°C*

**Isolationsspannung / isolation voltage:** 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

**Material / material:** Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, unverlierbare Klemmschrauben aus verzinktem Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light black RAL 9005, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, captive screws clamps in galvanized steel*

**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 2P+E & 3P+E = 7 - 16 mm, 3p+N+E = 8 - 24 mm

**Brandklassifizierung / fire classification:** Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

**Normen / norms:** EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

**Schwarz für Eventtechnik /  
black for event technology**

**GOGAPLUG Stecker 16A IP44 schwarz / plug 16A IP44 black**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 SV	6,12
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 SV	6,90
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 SV	9,58



**GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 schwarz / coupling 16A IP44 black**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PV	8,09
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PV	9,07
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PV	13,04



**GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 schwarz / angled coupling 16A IP44 black**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PI	9,30
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PI	9,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PI	12,82



**GOGAPLUG Einbaukupplung gerade 16 A IP44 schwarz / straight coupling 16A IP44 black**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	07-PN 1663 PQ	9,02
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	07-PN 1664 PQ	9,83
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	07-PN 1665 PQ	12,62



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*