



Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

**Phasenwandler /
phase converter**

GOGAPLUG Stecker Phasenwandler 16A und 32A IP44 / plug phase converter 16A and 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / *for cable diameter 8-24mm*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SV	9,22
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SV	12,54



GOGAPLUG Stecker Phasenw. 16A & 32A IP66/67 / plug phase converter 16A & 32A IP66/67

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / *for cable diameter 8-24mm*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SV	12,07
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SV	14,08



GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP44 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP44

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / *strain relief gland with thread PG16 and PG21*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 1665 SM	14,73
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIP 3265 SM	17,97



GOGAPLUG Wandstecker Phasenw. 16A und 32A IP67 / wall plug phase conv. 16A and 32A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG16 und PG21 / *strain relief gland with thread PG16 and PG21*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
16A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 1665 SM	21,95
32A (3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth)	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-SIPW 3265 SM	22,06



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

**Phasenwandler /
phase converter**

**GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP44 /
angled plug phase conv. 16A & 32A IP44**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>)	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-SIP 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>)	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-SIP 3265 SI	a.A.

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



**GOGAPLUG Einbaustecker Phasenw. gew. 16A & 32A IP67 /
angled plug phase conv. 16A & 32A IP67**

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16A (3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>)	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-SIPW 1665 SI	a.A.
32A (3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>)	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-SIPW 3265 SI	a.A.

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



Zubehör für Stecker / accessories for plugs

GOGAPLUG Schutzkappen für Stecker IP67 / protective caps for plugs IP67

Strom A <i>current</i>	Typ <i>type</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
16	2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	07-PEW 163 CS	3,02
	3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	07-PEW 164 CS	3,05
	3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	07-PEW 165 CS	3,05
32	2/3-polig + N + Erde / <i>2/3-pole + N + earth</i>	07-PEW 324 CS	3,32
	3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	07-PEW 325 CS	3,37



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved