

GOGAPLUG Schuko HK

Hängekupplungen / trailer couplings

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 230 VAC, 16 A

Normen / norms: Bruchfest, spritzwassergeschützt IP54 / break-resistant, splash-proof IP54

Anschlussquerschnitt / cross-sectional area: max. 3 x 2,5 mm²

Typ	Bezeichnung	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>colour</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Schuko HK-2-GR	2-fach / 2-fold	grau / grey	10	115041	12,05
Schuko HK-2-OR	2-fach / 2-fold	orange	10	115042	12,05
Schuko HK-4-GR	4-fach / 4-fold	grau / grey	5	115043	18,25
Schuko HK-4-GE	4-fach / 4-fold	gelb / yellow	5	115044	18,25
Schuko HK-4-RT	4-fach / 4-fold	rot / red	5	115045	18,25
Schuko HK-4-BL	4-fach / 4-fold	blau / blue	5	115046	18,25



GOGAPLUG Schuko SD-AP

Aufputz-Steckdosen mit Deckel / exposed outlets with lid

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 VAC, 16A, Steckklemmen max 2,5 mm² starr / plug clamps max 2.5 mm² rigid

Gehäuse / case: PC-ABS, schlagzäh, flammgeschützt / PC-ABS, impact resistant, flame retardant

Farbe / colour: grau/anthrazit / gray/anthracite

Normen / norms: Kinderschutz (Shutter), IP44, fingersicher, VDE / Child protection (shutter), IP44, finger-safe, VDE

Typ	Bezeichnung	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Schuko SD-1-AP	1-fach / 1-fold	10	115101	5,08
Schuko SD-2-AP	2-fach / 2-fold	10	115102	8,49
Schuko SDF-1-AP	1-fach französisch/CZ / 1-fold franc./CZ	10	115103	6,04
Schuko SD-VB-AP	Verbindung f. Kombination / connection f. combi	10	115109	0,37



GOGAPLUG Schuko SD-UP

Unterputz-Steckdosen mit Deckel / concealed sockets with lid

Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 VAC, 16A

Farbe / colour: weiß / white

Befestigung / mounting: Schraub- oder Krallenbefestigung / screw or claw fixing

Normen / norms: IP44

Typ	Bezeichnung	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
Schuko SD-1-UP	1-fach / 1-fold	5	115111	4,46



GOGAPLUG HAD

Herdanschlussdosen / stove outlets

Zuleitung / lead: max. 4 mm² starr/mehrdrähtig / gergre

Doppel-Abgang / double-outlet: max. 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse / max. 2.5 mm² flexible with cord end sleeve

Klemmen / clamps: mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderleitungen / colour coded according to valid core cables


Schnappdeckel / lid: weiß / white

Normen / norms: fingersicher IP20, VDE / finger-proof IP20, VDE

Typ	Bezeichnung	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
HAD-5-AUP	Auf-/Unterputz / surface/flush	20	114108	3,14
HAD-ZE-AUP	zweite Zugentlastung / second strain relief	20	114108Z	0,26
HAD-5-UP	nur Unterputz / only flush	20	114118	2,83



von Unterputz zu Aufputz → / from flush to surface mount →



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved