



Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: max. 250 VAC, 10 A
Steckklemmen / plug terminal: max. 2,5 mm² starr / rigid
Gehäuse / case: PC-ABS, schlagzäh, flammgeschützt, Farbe grau/anthrazit / PC-ABS, impact resistant, flame retardant, gray/anthracite
Abmessungen / dimensions : 93 x 79 x 50 mm
Schraubbefestigung / screw mounting : max. 4,5 mm Ø
Bohrbild / drilling pattern: 74,5 x 61 mm
Normen / norms: IP44, fingersicher / fingersafe, VDE



Schalter/Taster / switch/button



Schalter/Taster mit Kontrolllampe / switch/button with control lamp



Serienschalter / serial switch

GOGAPUSH AP

Typ	Bezeichnung	Kontrolllampe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>control lamp</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
WS-AP	Wechselschalter / toggle switch	nein / no	10	166470	6,17
WSL-AP	Wechselschalter / toggle switch	ja / yes	10	166471	7,47
SS-2-AP	Serienschalter / serial switch	nein / no	10	166472	7,96
KS-AP	Kreuzschalter / intermediate switch	nein / no	10	166473	8,86
TW-AP	Taster/Wechsler / button/changer	nein / no	10	166474	6,95
TWL-AP	Taster/Wechsler / button/changer	ja / yes	10	166475	6,51
HNS-2-AP	Heizungs-Notschalter / heating emergency	nein / no	10	166476	8,86

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved