


























Schlauch-Auswahl-Tabelle: Anaconda Multiflex.

Multiflex	Material	Material	Temp. (°C)		Beständigkeit (NEN-EN-IEC 61386)			Flexi- bilität	Beständigkeit		Prüfungen	Schutz- bereich	Seite
			Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl			
Typ	Innenschlauch	Mantel											
												Klasse	
 FCEN	Galvanisierter Stahl	-	-55	+300	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1-02
 SL	Galvanisierter Stahl	-	-55	+300	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1-06
 SLI	Edelstahl AISI-304	-	-100	+600	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1-07
 SLI-316	Edelstahl AISI-316	-	-100	+600	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1-08
 SLB	Galvanisierter Stahl mit AISI-304 Geflecht	-	-55	+300	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1-16
 SLI-CAP	Edelstahl AISI-304	-	-100	+600	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++++		IP 40	1-19
 UIG	Galvanisierter Stahl	-	-55	+300	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1-21
 UI	Edelstahl AISI-304	-	-100	+600	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1-22
 UI-CAP	Edelstahl AISI-304	-	-100	+600	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1-37
 RWA	Aluminium	-	-45	+260	4 (1250N)	4 (6J)	3 (500N)	++	++++	++++	  	IP 40	1-41
 Anaflex	Edelstahl AISI-316L	-	-70	+250	3 (750N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	 	IP 69K	1-44

SCHLAUCH- AUSWAHL- TABELLE

Die Verschraubungen für Multiflex sind erwähnt auf der folgenden Seite hinter den Schläuchen oder siehe Kapitel 5.

