



ANAMET VERSCHRAU- BUNGEN

VERSCHRAU- BUNGEN FÜR SEALTITE IP 67



Anamet Zink-Druckguss Verschraubungen für Anaconda Sealtite

Die Anamet Zink-Druckguss Verschraubungen sind speziell für die großen Abmessungen von den Anaconda Sealtite Typen (ausgenommen CNP) entwickelt worden. Für die großen Abmessungen sind diese Verschraubungen die ideale Lösung. Diese Zink-Druckguss Verschraubungen bieten Diese Zink-Druckguss Verschraubung bieten einen hohen Korrosions-Schutz In Verbindung mit einer glatten Oberfläche.



Material und Konstruktion :


Konstruktion : Zink-Druckguss Verschraubungen bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter).

Material : Gehäuse und Überwurfmutter sind aus Zink-Druckguss, Einschraubhülse ist Stahl-verzinkt. Klemmring ist aus PA6.

Temperaturbereich : -40 °C bis +125 °C Dauertemperatur.


Schutzklasse : IP 67 (staubdicht, wasserdicht).

Farbe : Metallisch glänzend.




ISO gerade Verschraubung, Aussengewinde, Zink-Druckguss

Gewinde	Sealtite NW (Zoll)	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M50 x 1,5	1.1/2"	37,5	47	15	59	-	57	2	293.040.0	21,6
M63 x 1,5	2"	48,5	55	19	74	-	73	2	293.050.0	34,0



NPT gerade Verschraubung, Aussengewinde, Zink-Druckguss

Gewinde	Sealtite NW (Zoll)	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 2.1/2"	2.1/2"	61,0	71	24	90	-	86	1	294.063.0	67,4
NPT 3"	3"	74,0	75	26	108	-	104	1	294.075.0	96,6
NPT 4"	4"	95,0	80	28	134	-	128	1	294.099.0	125,0



NPT 90° Winkel Verschraubung, Aussengewinde, Zink-Druckguss

Gewinde	Sealtite NW (Zoll)	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 2.1/2"	2.1/2"	61,0	86	24	90	104	86	1	294.963.0	117,8
NPT 3"	3"	74,0	98	26	108	112	104	1	294.975.0	172,8
NPT 4"	4"	95,0	112	28	134	127	128	1	294.999.0	278,6

