

Messing-vernickelte Verschraubungen für Gogacon Hitzeschutzschläuche! /
Brass nickel-plated fittings for Gogacon heat protection hoses! /

Zur Montage der Anaconda Standard-Verschraubung an dem Gogacon Hitzeschutzschlauch. Dazu benötigen Sie den speziellen Metall-Klemmring zur sicheren Befestigung. Sie können unsere geraden, 45° und 90° Winkelverschraubungen, Sonderverschraubungen als auch Edelstahlverschraubungen, ebenso montieren. /

To mount the Anaconda standard glands to the Gogacon heat protection hose. For this you need the special metal clamping ring for secure fastening. You can also mount our straight, 45 ° and 90 ° angle fittings, special fittings as well as stainless steel fittings.

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubungen, bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter). /

Construction: brass nickel-plated fittings, consisting of 4 parts (housing, screw-in sleeve, clamping ring and coupling nut).

Material / material: Gehäuse, Einschraubhülse, geschlitzter Klemmring und Überwurfmutter sind Messing vernickelt, für die Nennweiten 3/8" bis 1" ist die Einschraubhülse aus verzinktem Stahl. Die Farbtülle sind aus PA6 Material (rot ist ISO Metrisch, blau ist PG und weiß ist NPT).

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - 105°C Dauertemperatur, ohne Kunststoffinserts höher (Kabel-Schlauchverschraubungen sind von -40°C - +300°C auf Anfrage)

Schutzklasse / protection grade: IP54, durch eine zusätzliche Ummantelung mit HS VB Vulkanisierband ist eine IP67 Abdichtung möglich.

Farbe / color: metallisch glänzend

GOGACON Klemmring / clamping ring

Messing verzinkt, in Anwendung mit HS Hitzeschutzschläuchen / galvanized brass, used w. HS heat protection hose

DN (mm)	HS Typ		Verschraubungsgewinde Größe			VPE m ArtNr PU	€ /Stk. /pc.
	Aero HStype	Industrial	ISO	PG cable gland size	NPT		
13/10	HS Aero 08	HS Industrial 06	M16 x 1,5	11	1/2"	10 79-817.512.0	2,31
16/13	HS Aero 10	HS Industrial 08	M20 x 1,5	16	1/2"	10 79-817.516.0	2,95
22/19	HS Aero 14	HS Industrial 12	M25 x 1,5	21	3/4"	5 79-817.520.0	3,53
25	HS Aero 16	HS Industrial 16	M32 x 1,5	29	1"	5 79-817.526.0	4,68
35/32	HS Aero 22	HS Industrial 20	M40 x 1,5	36	1 1/4"	2 79-817.535.0	5,45
38	HS Aero 24	HS Industrial 24	M50 x 1,5	42	1 1/2"	2 79-817.540.0	9,36
51	HS Aero 32	HS Industrial 32	M63 x 1,5	48	2"	2 79-817.550.0	17,18




GOGACON gerade Verschraubung metrisch / straight gland metric

Metrische gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /

Metric straight screw connection with external thread, brass nickel plated. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring! /

Gewinde Metrisch thread	HS Typ		Abmessungen (mm)				VPE m ArtNr PU	€ /Stk. /pc.
	Aero HS type	Industrial	A	B	C	E		
M16 x 1,5	HS Aero 08	HS Industrial 06	35	12	26	24	10 79-812.016.1	5,27
M20 x 1,5	HS Aero 10	HS Industrial 08	37	13	29	27	10 79-812.020.1	4,99
M25 x 1,5	HS Aero 14	HS Industrial 12	40	15	35	33	5 79-812.025.1	8,36
M32 x 1,5	HS Aero 16	HS Industrial 16	46	15	45	43	5 79-812.032.1	11,84
M40 x 1,5	HS Aero 22	HS Industrial 20	52	16	54	52	2 79-812.040.1	24,63
M50 x 1,5	HS Aero 24	HS Industrial 24	56	18	63	60	2 79-812.050.1	33,06
M63 x 1,5	HS Aero 32	HS Industrial 32	66	20	77	74	2 79-812.063.1	50,70




GOGACON gerade Verschraubung PG / straight gland PG

PG gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /

PG straight screw connection with male thread, nickel-plated brass. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring! /

Gewinde PG thread	HS Typ		Abmessungen (mm)				VPE m ArtNr PU	€ /Stk. /pc.
	Aero HS type	Industrial	A	B	C	E		
11	HS Aero 08	HS Industrial 06	35	12	26	24	10 79-810.011.1	5,43
16	HS Aero 10	HS Industrial 08	37	13	29	27	10 79-810.016.1	6,33
21	HS Aero 14	HS Industrial 12	40	15	35	33	5 79-810.021.1	8,36
29	HS Aero 16	HS Industrial 16	46	15	45	43	5 79-810.029.1	8,70
36	HS Aero 22	HS Industrial 20	52	16	54	52	2 79-810.036.1	15,03
42	HS Aero 24	HS Industrial 24	56	18	63	60	2 79-810.042.1	33,06
48	HS Aero 32	HS Industrial 32	66	20	77	74	2 79-810.048.1	50,70



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved