

Messing-vernickelte Verschraubungen für Gogacon Hitzeschutzschläuche! /
Brass nickel-plated fittings for Gogacon heat protection hoses! /

Zur Montage der Anaconda Standard-Verschraubung an dem Gogacon Hitzeschutzschlauch. Dazu benötigen Sie den speziellen Metall-Klemmring zur sicheren Befestigung. Sie können unsere geraden, 45° und 90° Winkelverschraubungen, Sonderverschraubungen als auch Edelstahlverschraubungen, ebenso montieren. /

To mount the Anaconda standard glands to the Gogacon heat protection hose. For this you need the special metal clamping ring for secure fastening. You can also mount our straight, 45 ° and 90 ° angle fittings, special fittings as well as stainless steel fittings.

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubungen, bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter). /

Construction: brass nickel-plated fittings, consisting of 4 parts (housing, screw-in sleeve, clamping ring and coupling nut).

Material / material: Gehäuse, Einschraubhülse, geschlitzter Klemmring und Überwurfmutter sind Messing vernickelt, für die Nennweiten 3/8" bis 1" ist die Einschraubhülse aus verzinktem Stahl. Die Farbtülle sind aus PA6 Material (rot ist ISO Metrisch, blau ist PG und weiß ist NPT).

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - 105°C Dauertemperatur, ohne Kunststoffinserts höher (Kabel-Schlauchverschraubungen sind von -40°C - +300°C auf Anfrage)

Schutzklasse / protection grade: IP54, durch eine zusätzliche Ummantelung mit HS VB Vulkanisierband ist eine IP67 Abdichtung möglich.

Farbe / color: metallisch glänzend

GOGACON Klemmring / clamping ring

Messing verzinkt, in Anwendung mit HS Hitzeschutzschläuchen / galvanized brass, used w. HS heat protection hose

DN (mm)	HS Typ		Verschraubungsgewinde Größe			VPE m ArtNr PU	€ /Stk. /pc.
	Aero HS type	Industrial	ISO	PG cable gland size	NPT		
13/10	HS Aero 08	HS Industrial 06	M16 x 1,5	11	1/2"	10 79-817.512.0	2,31
16/13	HS Aero 10	HS Industrial 08	M20 x 1,5	16	1/2"	10 79-817.516.0	2,95
22/19	HS Aero 14	HS Industrial 12	M25 x 1,5	21	3/4"	5 79-817.520.0	3,53
25	HS Aero 16	HS Industrial 16	M32 x 1,5	29	1"	5 79-817.526.0	4,68
35/32	HS Aero 22	HS Industrial 20	M40 x 1,5	36	1 1/4"	2 79-817.535.0	5,45
38	HS Aero 24	HS Industrial 24	M50 x 1,5	42	1 1/2"	2 79-817.540.0	9,36
51	HS Aero 32	HS Industrial 32	M63 x 1,5	48	2"	2 79-817.550.0	17,18




GOGACON gerade Verschraubung metrisch / straight gland metric

Metrische gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /

Metric straight screw connection with external thread, brass nickel plated. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring!

Gewinde Metrisch thread	HS Typ		Abmessungen (mm)				VPE m ArtNr PU	€ /Stk. /pc.
	Aero HS type	Industrial	A	B	C	E		
M16 x 1,5	HS Aero 08	HS Industrial 06	35	12	26	24	10 79-812.016.1	5,27
M20 x 1,5	HS Aero 10	HS Industrial 08	37	13	29	27	10 79-812.020.1	4,99
M25 x 1,5	HS Aero 14	HS Industrial 12	40	15	35	33	5 79-812.025.1	8,36
M32 x 1,5	HS Aero 16	HS Industrial 16	46	15	45	43	5 79-812.032.1	11,84
M40 x 1,5	HS Aero 22	HS Industrial 20	52	16	54	52	2 79-812.040.1	24,63
M50 x 1,5	HS Aero 24	HS Industrial 24	56	18	63	60	2 79-812.050.1	33,06
M63 x 1,5	HS Aero 32	HS Industrial 32	66	20	77	74	2 79-812.063.1	50,70




GOGACON gerade Verschraubung PG / straight gland PG

PG gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /

PG straight screw connection with male thread, nickel-plated brass. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring!

Gewinde PG thread	HS Typ		Abmessungen (mm)				VPE m ArtNr PU	€ /Stk. /pc.
	Aero HS type	Industrial	A	B	C	E		
11	HS Aero 08	HS Industrial 06	35	12	26	24	10 79-810.011.1	5,43
16	HS Aero 10	HS Industrial 08	37	13	29	27	10 79-810.016.1	6,33
21	HS Aero 14	HS Industrial 12	40	15	35	33	5 79-810.021.1	8,36
29	HS Aero 16	HS Industrial 16	46	15	45	43	5 79-810.029.1	8,70
36	HS Aero 22	HS Industrial 20	52	16	54	52	2 79-810.036.1	15,03
42	HS Aero 24	HS Industrial 24	56	18	63	60	2 79-810.042.1	33,06
48	HS Aero 32	HS Industrial 32	66	20	77	74	2 79-810.048.1	50,70



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved