

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Material / *material*: Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / *flame class*: V0 nach UL94

Schutzart / *protection grade*: IP65

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C - +110°C

GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde metrisch / one-piece brass gland outside thread metric

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-M1 M12/10	33,0	10,0	6,8	20,0	19	50	246064	246064SW	5,11
PA-M1 M16/10	35,0	10,5	10,0	20,8	19	50	246066	246066SW	5,26
PA-M1 M16/12	37,0	10,5	10,3	23,8	21	50	246067	246067SW	5,26
PA-M1 M20/17	41,5	12,0	14,6	29,8	27	50	246069	246069SW	6,35
PA-M1 M25/23	48,0	15,0	18,6	39,0	36	50	246072	246072SW	7,66
PA-M1 M32/29	52,5	15,0	24,0	44,5	40	25	246074	246074SW	11,07
PA-M1 M40/37	59,4	16,0	32,2	54,2	50	25	246076	246076SW	14,82
PA-M1 M50/50	64,5	16,0	41,6	69,0	65	10	246078	246078SW	16,48



GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde PG / one-piece brass gland outside thread PG

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-M1 PG9/10	34,0	10,0	10,0	20,0	19	50	246564	246564SW	5,11
PA-M1 PG11/12	36,8	10,0	13,0	24,0	21	50	246566	246566SW	5,26
PA-M1 PG13,5/17	41,0	12,0	15,2	30,0	27	50	246568	246568SW	6,35
PA-M1 PG16/17	42,5	13,0	16,4	30,0	27	50	246570	246570SW	6,35
PA-M1 PG21/23	46,2	13,0	21,5	39,0	36	50	246572	246572SW	7,66
PA-M1 PG29/29	51,0	14,0	28,5	45,0	40	25	246574	246574SW	11,07
PA-M1 PG36/37	59,0	15,0	38,5	54,2	50	25	246576	246576SW	14,82
PA-M1 PG48/50	66,5	17,0	47,5	69,0	65	10	246579	246579SW	16,48



GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde metrisch / one-piece brass gland inside thread metric

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-M1I M12/10	32,0	8,0	6,0	20,0	19	50	246084	246084SW	5,80
PA-M1I M16/10	34,0	9,0	9,2	22,0	19	50	246086	246086SW	5,87
PA-M1I M16/12	36,0	9,0	9,2	23,5	21	50	246087	246087SW	5,87
PA-M1I M20/17	43,5	11,0	13,2	29,5	27	50	246089	246089SW	6,02
PA-M1I M25/23	46,5	11,5	16,4	39,0	36	50	246092	246092SW	7,44
PA-M1I M32/29	51,5	11,5	21,2	44,0	40	25	246094	246094SW	10,19
PA-M1I M40/37	58,5	13,0	27,2	53,0	50	25	246096	246096SW	13,31
PA-M1I M50/50	65,0	14,0	35,0	68,0	65	10	246098	246098SW	14,44



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde PG / one-piece brass gland inside thread PG

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Länge	Innen-Ø	Außen-Ø	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	Stk.	grau	schwarz	/Stk.
	length	inside-Ø	outside-Ø	PU	grey	black	/pc.
PA-M1I PG9/10	31,0	10,0	20,0	50	246584	246584SW	5,87
PA-M1I PG11/12	33,5	11,5	23,8	50	246586	246586SW	5,95
PA-M1I PG13,5/17	38,5	13,5	29,5	50	246588	246588SW	6,02
PA-M1I PG16/17	38,5	16,0	29,5	50	246590	246590SW	6,02
PA-M1I PG21/23	45,0	21,0	39,0	50	246592	246592SW	7,44
PA-M1I PG29/29	51,0	29,0	47,0	25	246594	246594SW	10,19



GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz metrisch / comb. brass gland sealing insert metric

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Typ	Klemmbereich	Gewinde- länge mm	Nennweite	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	thread length	mm	Stk.	grau	schwarz	/Stk.
	clamping range	mm	nominal size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1K M16/10	6,5-9,5	9,0	10	50	246106	246106SW	8,83
PA-M1K M20/17	9,0-13,0	9,0	17	50	246109	246109SW	9,73
PA-M1K M25/17	11,5-15,5	9,5	17	50	246111	246111SW	9,99
PA-M1K M32/23	17,0-20,5	11,0	23	25	246113	246113SW	12,95
PA-M1K M40/29	24,0-28,0	11,2	29	25	246115	246115SW	19,76



GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz PG / comb. brass gland sealing insert PG

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Typ	Klemmbereich	Gewinde- länge mm	Nennweite	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	thread length	mm	Stk.	grau	schwarz	/Stk.
	clamping range	mm	nominal size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1K PG9/10	6,5-9,5	9,0	10,0	50	246604	246604SW	8,43
PA-M1K PG11/12	7,0-10,5	9,0	12,0	50	246606	246606SW	8,75
PA-M1K PG13,5/17	9,0-13,0	9,0	17,0	50	246608	246608SW	9,28
PA-M1K PG16/17	11,5-15,5	9,5	17,0	50	246610	246610SW	9,53
PA-M1K PG21/23	17,0-20,5	11,0	23,0	25	246612	246612SW	12,35
PA-M1K PG29/29	24,0-28,0	11,5	29,0	25	246614	246614SW	18,85



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile /
corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles

Auch mit PG-Gewinde lieferbar! / Also deliverable with PG thread!

Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / UV resistant

Material Gewinde / material thread: Messing vernickelt / brass tin-plated

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Zulassung / approval: UR

GOGACON PA-M7 Verschr. Metall-Außengewinde IP68 / gland metal outside thread IP66/68



IP68

Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Schlüsselweite		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
				1	2				
PA-M7 M16/10	M16	10	11	17	20	50	246386-68	246386SW-68	6,42
PA-M7 M16/12	M16	12	11	20	24	50	246387-68	246387SW-68	7,32
PA-M7 M20/17	M20	17	12	26	28	50	246389-68	246389SW-68	8,01
PA-M7 M25/17	M25	17	12	26	28	50	246391-68	246391SW-68	9,49
PA-M7 M25/23	M25	23	12	32	35	30	246392-68	246392SW-68	12,18
PA-M7 M32/23	M32	23	12	32	35	30	246393-68	246393SW-68	14,31
PA-M7 M32/29	M32	29	13,5	40	42	20	246394-68	246394SW-68	15,26
PA-M7 M40/36	M40	36	13,5	50	52	20	246396-68	246396SW-68	26,53
PA-M7 M50/48	M50	48	14,5	64	64	10	246398-68	246398SW-68	37,50
PA-M7 M63/48	M63	48	14,5	64	64	10	246399-68	246399SW-68	37,94



GOGACON PA-M7-I Verschr. Metall-Innengewinde IP68 / gland metal inside thread IP68



IP68

Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread size</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PA-M7-I M16/10	M16	10	10	20	50	246406SW-68	9,97
PA-M7-I M16/12	M16	12	10	22	50	246407SW-68	9,75
PA-M7-I M20/17	M20	17	10	26	50	246409SW-68	11,01
PA-M7-I M25/23	M25	23	13,5	30	30	246412SW-68	14,73
PA-M7-I M32/29	M32	29	15	38	20	246414SW-68	20,21
PA-M7-I M40/36	M40	36	11,5	45	20	246416SW-68	29,69
PA-M7-I M50/48	M50	48	15,5	58	10	246418SW-68	32,50
PA-M7-I M63/48	M63	48	18	70	10	246419SW-68	49,65



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



**Auch mit PG-Gewinde
lieferbar/
also deliverable with PG-thread**

IP68

**GOGACON PA-M7-KE kombinierte Verschr. Messing-Außengewinde /
combined gland brass outside thread**

**Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung, Messing-Außengewinde mit zusätzlicher
Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. /
Combined tubular-/tubular gland with brass outside thread and additional cable gland with strain relief IP68.**

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis / up to +150°C

Zulassung / approval: UR



Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread size</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
					1	2			
PA-M7-KE M12/7	4 - 6,5	M12	7	5	17	15	50	246323SW.1	11,61
	4 - 6,5							246324SW.1	13,31
PA-M7-KE M16/10	5 - 8	M16	10	8	20	19	50	246324SW.2	13,31
	6,5 - 9,5							246324SW.3	13,31
PA-M7-KE M16/12	7 - 10,5	M16	12	6	24	20	50	246327SW.1	17,16
	4 - 6,5							246328SW.1	17,16
PA-M7-KE M20/12	5 - 8	M20	12	8	24	22	50	246328SW.2	17,16
	6,5 - 9,5							246328SW.3	17,16
	7 - 10,5							246328SW.4	17,16
PA-M7-KE M20/17	4 - 6,5	M20	17	8	26	22	50	246329SW.1	16,58
	5 - 8							246329SW.2	16,58
	6,5 - 9,5							246329SW.3	16,58
	7 - 10,5							246329SW.4	16,58
	9 - 13							246329SW.5	16,58
PA-M7-KE M25/17	4 - 6,5	M25	17	9	27	28	50	246331SW.1	19,02
	5 - 8							246331SW.2	19,02
	6,5 - 9,5							246331SW.3	19,02
	7 - 10,5							246331SW.4	19,02
	9 - 13							246331SW.5	19,02
	11,5 - 15,5							246331SW.6	19,02
PA-M7-KE M25/23	9 - 13	M25	23	9	34	30	30	246332SW.1	24,45
	11,5 - 15,5							246332SW.2	24,45
	14 - 18							246332SW.3	24,45
	17 - 20,5							246332SW.4	24,45
PA-M7-KE M32/23	7 - 10,5	M32	23	10	34	35	30	246333SW.1	26,04
	9 - 13							246333SW.2	26,04
	11,5 - 15,5							246333SW.3	26,04
	14 - 18							246333SW.4	26,04
	17 - 20,5							246333SW.5	26,04
PA-M7-KE M32/29	14 - 18	M32	29	10	42	40	20	246334SW.1	31,5
PA-M7-KE M40/36	27 - 32	M40	36	8,5	55	50	20	246336SW.1	37,25
	29 - 34							246336SW.2	37,25
PA-M7-KE M50/36	27 - 32	M50	36	12	55	52	20	246337SW.1	43,88
	29 - 34							246337SW.2	43,88
	32 - 36							246337SW.3	43,88
PA-M7-KE M63/48	39 - 44	M63	48	10	70	64	10	246339SW.1	65,10

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved