

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde metrisch / one-piece brass gland outside thread metric

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1 M12/10	33,0	10,0	6,8	20,0	19	50	246064	246064SW	5,11
PA-M1 M16/10	35,0	10,5	10,0	20,8	19	50	246066	246066SW	5,26
PA-M1 M16/12	37,0	10,5	10,3	23,8	21	50	246067	246067SW	5,26
PA-M1 M20/17	41,5	12,0	14,6	29,8	27	50	246069	246069SW	6,35
PA-M1 M25/23	48,0	15,0	18,6	39,0	36	50	246072	246072SW	7,66
PA-M1 M32/29	52,5	15,0	24,0	44,5	40	25	246074	246074SW	11,07
PA-M1 M40/37	59,4	16,0	32,2	54,2	50	25	246076	246076SW	14,82
PA-M1 M50/50	64,5	16,0	41,6	69,0	65	10	246078	246078SW	16,48



GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde PG / one-piece brass gland outside thread PG

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1 PG9/10	34,0	10,0	10,0	20,0	19	50	246564	246564SW	5,11
PA-M1 PG11/12	36,8	10,0	13,0	24,0	21	50	246566	246566SW	5,26
PA-M1 PG13,5/17	41,0	12,0	15,2	30,0	27	50	246568	246568SW	6,35
PA-M1 PG16/17	42,5	13,0	16,4	30,0	27	50	246570	246570SW	6,35
PA-M1 PG21/23	46,2	13,0	21,5	39,0	36	50	246572	246572SW	7,66
PA-M1 PG29/29	51,0	14,0	28,5	45,0	40	25	246574	246574SW	11,07
PA-M1 PG36/37	59,0	15,0	38,5	54,2	50	25	246576	246576SW	14,82
PA-M1 PG48/50	66,5	17,0	47,5	69,0	65	10	246579	246579SW	16,48



GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde metrisch / one-piece brass gland inside thread metric

Typ	Länge mm	Gewinde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-M1I M12/10	32,0	8,0	6,0	20,0	19	50	246084	246084SW	5,80
PA-M1I M16/10	34,0	9,0	9,2	22,0	19	50	246086	246086SW	5,87
PA-M1I M16/12	36,0	9,0	9,2	23,5	21	50	246087	246087SW	5,87
PA-M1I M20/17	43,5	11,0	13,2	29,5	27	50	246089	246089SW	6,02
PA-M1I M25/23	46,5	11,5	16,4	39,0	36	50	246092	246092SW	7,44
PA-M1I M32/29	51,5	11,5	21,2	44,0	40	25	246094	246094SW	10,19
PA-M1I M40/37	58,5	13,0	27,2	53,0	50	25	246096	246096SW	13,31
PA-M1I M50/50	65,0	14,0	35,0	68,0	65	10	246098	246098SW	14,44



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde PG /
one-piece brass gland inside thread PG**

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP65
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ type	Länge mm length	Innen-Ø mm inside-Ø	Außen-Ø mm outside-Ø	VPE Stk. PU	ArtNr		€/Stk. /pc.
					grau grey	schwarz black	
PA-M1I PG9/10	31,0	10,0	20,0	50	246584	246584SW	5,87
PA-M1I PG11/12	33,5	11,5	23,8	50	246586	246586SW	5,95
PA-M1I PG13,5/17	38,5	13,5	29,5	50	246588	246588SW	6,02
PA-M1I PG16/17	38,5	16,0	29,5	50	246590	246590SW	6,02
PA-M1I PG21/23	45,0	21,0	39,0	50	246592	246592SW	7,44
PA-M1I PG29/29	51,0	29,0	47,0	25	246594	246594SW	10,19



**GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz metrisch /
comb. brass gland sealing insert metric**

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Typ type	Klemmbereich mm clamping range	Gew inde- länge mm thread length	Nennweite mm nominal size	VPE Stk. PU	ArtNr		€/Stk. /pc.
					grau grey	schwarz black	
PA-M1K M16/10	6,5-9,5	9,0	10	50	246106	246106SW	8,83
PA-M1K M20/17	9,0-13,0	9,0	17	50	246109	246109SW	9,73
PA-M1K M25/17	11,5-15,5	9,5	17	50	246111	246111SW	9,99
PA-M1K M32/23	17,0-20,5	11,0	23	25	246113	246113SW	12,95
PA-M1K M40/29	24,0-28,0	11,2	29	25	246115	246115SW	19,76



**GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz PG /
comb. brass gland sealing insert PG**

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94
Schutzart / protection grade: IP68
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Typ type	Klemmbereich mm clamping range	Gewinde- länge mm thread length	Nennweite mm nominal size	VPE Stk. PU	ArtNr		€/Stk. /pc.
					grau grey	schwarz black	
PA-M1K PG9/10	6,5-9,5	9,0	10,0	50	246604	246604SW	8,43
PA-M1K PG11/12	7,0-10,5	9,0	12,0	50	246606	246606SW	8,75
PA-M1K PG13,5/17	9,0-13,0	9,0	17,0	50	246608	246608SW	9,28
PA-M1K PG16/17	11,5-15,5	9,5	17,0	50	246610	246610SW	9,35
PA-M1K PG21/23	17,0-20,5	11,0	23,0	25	246612	246612SW	12,35
PA-M1K PG29/29	24,0-28,0	11,5	29,0	25	246614	246614SW	18,85



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile /
corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles

Auch mit PG-Gewinde lieferbar! / Also deliverable with PG thread!

IP68

Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / UV resistant

Material Gewinde / material thread: Messing vernickelt / brass tin-plated

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Zulassung / approval: UR



GOGACON PA-M7 Verschr. Metall-Außengewinde IP68 / gland metal outside thread IP66/68

Typ	Gew inde	Nennw eite	Gew inde-	Schlüsselw eite	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	thread size	nominal size	thread length	spanner size	PU	schwarz	schwarz	/Stk.
		mm	mm	1	2	grey	black	/pc.
PA-M7 M16/10	M16	10	11	17	20	246386-68	246386SW-68	6,12
PA-M7 M16/12	M16	12	11	20	24	246387-68	246387SW-68	6,98
PA-M7 M20/17	M20	17	12	26	28	246389-68	246389SW-68	7,63
PA-M7 M25/17	M25	17	12	26	28	246391-68	246391SW-68	9,05
PA-M7 M25/23	M25	23	12	32	35	246392-68	246392SW-68	11,64
PA-M7 M32/23	M32	23	12	32	35	246393-68	246393SW-68	13,66
PA-M7 M32/29	M32	29	13,5	40	42	246394-68	246394SW-68	14,56
PA-M7 M40/36	M40	36	13,5	50	52	246396-68	246396SW-68	25,33
PA-M7 M50/48	M50	48	14,5	64	64	246398-68	246398SW-68	35,80
PA-M7 M63/48	M63	48	14,5	64	64	246399-68	246399SW-68	36,96



GOGACON PA-M7-I Verschr. Metall-Innengewinde IP68 / gland metal inside thread IP68

Typ	Gew inde	Nennw eite	Gew inde-	Schlüssel-	VPE	ArtNr	€
type	thread size	nominal size	thread size	spanner size	PU	schwarz	/Stk.
		mm	mm	mm		black	/pc.
PA-M7-I M12/7	M12	7	9	15	100	246400SW-68	8,45
PA-M7-I M16/10	M16	10	10	20	50	246406SW-68	9,52
PA-M7-I M16/12	M16	12	10	22	50	246407SW-68	9,31
PA-M7-I M20/17	M20	17	10	26	50	246409SW-68	10,52
PA-M7-I M25/23	M25	23	13,5	30	30	246412SW-68	14,05
PA-M7-I M32/29	M32	29	15	38	20	246414SW-68	19,30
PA-M7-I M40/36	M40	36	11,5	45	20	246416SW-68	28,35
PA-M7-I M50/48	M50	48	15,5	58	10	246418SW-68	31,04
PA-M7-I M63/48	M63	48	18	70	10	246419SW-68	47,41



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde /
corrugated conduit glands with brass thread**



**Auch mit PG-Gewinde
lieferbar/
also deliverable with PG-thread**

IP68

**GOGACON PA-M7-KE kombinierte Verschr. Messing-Außengewinde /
combined gland brass outside thread**

**Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung, Messing-Außengewinde mit zusätzlicher
Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. /
Combined tubular-/tubular gland with brass outside thread and additional cable gland with strain relief IP68.**

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Zulassung / approval: UR



Typ type	Klemmbereich mm clamping range	Gewinde thread size	Nennweite mm nominal size	Gewindelänge mm thread size	Schlüsselweite 1 2 Spannergröße spanner size	VPE Stk. PU	ArtNr schwarz black	€ /Stk. /pc.	
PA-M7-KE M12/7	4 - 6,5	M12	7	5	17	15	50	246323SW.1	11,08
	4 - 6,5							246324SW.1	12,71
PA-M7-KE M16/10	5 - 8	M16	10	8	20	19	50	246324SW.2	12,71
	6,5 - 9,5							246324SW.3	16,37
	7 - 10,5							246327SW.1	16,37
PA-M7-KE M20/12	4 - 6,5	M20	12	8	24	22	50	246328SW.1	16,37
	5 - 8							246328SW.2	16,37
	6,5 - 9,5							246328SW.3	16,37
	7 - 10,5							246328SW.4	16,37
	4 - 6,5							246329SW.1	15,84
PA-M7-KE M20/17	5 - 8	M20	17	8	26	22	50	246329SW.2	15,84
	6,5 - 9,5							246329SW.3	15,84
	7 - 10,5							246329SW.4	15,84
	9 - 13							246329SW.5	15,84
	4 - 6,5							246331SW.1	18,16
PA-M7-KE M25/17	5 - 8	M25	17	9	27	28	50	246331SW.2	18,16
	6,5 - 9,5							246331SW.3	18,16
	7 - 10,5							246331SW.4	18,16
	9 - 13							246331SW.5	18,16
	11,5 - 15,5							246331SW.6	18,16
	9 - 13							246332SW.1	23,35
PA-M7-KE M25/23	11,5 - 15,5	M25	23	9	34	30	30	246332SW.2	23,35
	14 - 18							246332SW.3	23,35
	17 - 20,5							246332SW.4	23,35
	7 - 10,5							246333SW.1	24,86
PA-M7-KE M32/23	9 - 13	M32	23	10	34	35	30	246333SW.2	24,86
	11,5 - 15,5							246333SW.3	24,86
	14 - 18							246333SW.4	24,86
	17 - 20,5							246333SW.5	24,86
	14 - 18							246334SW.1	30,09
PA-M7-KE M40/36	27 - 32	M40	36	8,5	55	50	20	246336SW.1	35,56
	29 - 34							246336SW.2	35,56
PA-M7-KE M50/36	27 - 32	M50	36	12	55	52	20	246337SW.1	41,92
	29 - 34							246337SW.2	41,92
	32 - 36							246337SW.3	41,92
PA-M7-KE M63/48	39 - 44	M63	48	10	70	64	10	246339SW.1	62,20

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved