

GOGACON BC Schutzkappen für Stahlrohre STD / protection cover for tubes STD

Werden ans Rohr-Ende gesteckt um z.B. Kabel beim Einführen zu schützen! /

To be pressed into the end of STD conduits to protects e.g wires against possible abrasion while inserting.

Typ	Rohr-Ø	VPE	ArtNr	€
type	tube-Ø	PU	/Stk.	/pc.
BC16	16	50	32-BC16	0,33
BC20	20	50	32-BC20	0,33
BC25	25	50	32-BC25	0,65
BC32	32	50	32-BC32	0,91
BC40	40	25	32-BC40	1,17
BC50	50	25	32-BC50	1,40
BC60	60	25	32-BC60	3,52



GOGACON COLFS Stahlklemmen für STD mit Verschlusschraube / steel clamps for STD with locking screw

Material / material: galv. Stahl / steel

Typ	Rohr-Ø	VPE	ArtNr	€
type	tube-Ø	PU	/Stk.	/pc.
COLFS16	16	100	32-COLFS16	0,84
COLFS22	20-22	50	32-COLFS22	0,87
COLFS28	25-28	50	32-COLFS28	1,00
COLFS32	32	25	32-COLFS32	1,04
COLFS38	38-40	25	32-COLFS38	1,15
COLFS50	50	25	32-COLFS50	1,19
COLFS63	60-63	20	32-COLFS63	2,48



GOGACON FAR Stahl- & Edelstahlklemmen für STD und STDX / steel & stainless steel clamps for STD und STDX

Material FAR: galv. Stahl / steel

Material FARX: Edelstahl AISI 304 / stainless steel

Typ	Rohr-Ø	VPE	Stahl	€	Edelstahl	€
type	tube-Ø	PU	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
			steel	/pc.	stainless steel	/pc.
FAR(X)16	16	100	32-FAR16	0,82	32-FARX16	3,13
FAR(X)20	20	100	32-FAR20	0,84	32-FARX20	3,32
FAR(X)25	25	75	32-FAR25	0,97	32-FARX25	3,54
FAR(X)32	32	50	32-FAR32	1,10	32-FARX32	3,99
FAR(X)40	40	25	32-FAR40	1,12	32-FARX40	4,79
FAR(X)50	50	25	32-FAR50	1,38	32-FARX50	5,13



GOGACON Entgratungs- und Schneidwerkzeuge / reamer for removal of sharp edges

Typ	Funktion	ArtNr	€
type	application area	/Stk.	/pc.
ST30	für Gratentfernung / for sharp edges (Rohrinnen-Ø: 10-32mm)	32-ST30	77,10
ST50	für Gratentfernung / for sharp edges (Rohrinnen-Ø: 25-50mm)	32-ST50	310,00
TT1360	Schneidwerkzeug (für Rohraußen-Ø:13-60mm) mit Ersatzrad im Griff / conduit cutting tool for external Ø with spare wheel inside handle	32-TT1360	222,00
TTL1360	Ersatzrad / spare wheel für TT1360	32-TTL1360	17,71

**Nettopreise /
net prices**


Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** bzw. freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: gal. Sn Stahl n. / galvanized steel acc. to DIN 3016, halogenfr. Elastomer / halogen-fr. elastomer, witterungs- & UV best. / weather & UV resist.
Schutzart / protection grade: IP40
Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

GOGACON RSSG-1 O Rohrschelle O-Form / tubular clamp "O"-type

Eine Befestigungsschraube / one fixing screw


Typ type	Abmessungen mm dimensions mm					VPE PU	Stk. /pc.	ArtNr	€/Stk.
	A	B	d1	M					
RSSG-1 O NW7	25	13	9	4	100	248800	1,56		
RSSG-1 O NW10	26	13	12	4	100	248801	1,38		
RSSG-1 O NW12	31	13	14	4	100	248802	1,38		
RSSG-1 O NW14	34	15	17,5	4	50	248803	1,38		
RSSG-1 O NW17	40	17	20	5	100	248804	1,38		
RSSG-1 O NW20	42	16,5	21	5	50	248805	1,64		
RSSG-1 O NW23	50	17	26	5	50	248806	2,05		
RSSG-1 O NW24	47	16,5	26	5	50	248807	2,05		
RSSG-1 O NW29	65	21	32	6	20	248808	2,42		
RSSG-1 O NW37	70	21	40	6	20	248809	3,56		
RSSG-1 O NW48	87	21	52	6	20	248810	4,38		



GOGACON RSSG-2 U Rohrschellen U-Form / tubular clamp „u“-type

Zwei Befestigungsschrauben / two fixing screws

Typ type	Abmessungen mm dimensions mm					VPE PU	Stk. /pc.	ArtNr	€/Stk.
	A	B	H	E	M				
RSSG-2 U NW37	80	19	48	65	2x6	20	248830	3,34	
RSSG-2 U NW48	94	19	58	78	2x6	20	248831	4,46	
RSSG-2 U NW56	118	24	72	98	2x8	20	248832	6,72	
RSSG-2 U NW70	130	24	85	110	2x8	10	248833	6,72	
RSSG-2 U NW95	156	24	110	136	2x8	10	248834	7,93	
RSSG-2 U NW125	200	24	152	180	2x8	10	248835	14,37	



GOGACON RSS Schlauchschelle ohne Erdungsschrauben / hose clamp without earthing screw

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Typ type	Durchmesser mm diameter mm		VPE PU	Stk. /pc.	ArtNr	€/Stk.
	min.	max.				
RSS-1	11	17	100	248840	1,45	
RSS-2	13	20	100	248841	1,51	
RSS-3	19	28	50	248842	1,77	
RSS-4	26	38	25	248843	1,90	
RSS-5	32	44	25	248844	2,07	
RSS-6	38	50	25	248845	2,12	
RSS-7	44	56	25	248846	2,22	
RSS-8	58	75	10	248847	2,63	



GOGACON RSSE Schlauchschelle mit Erdungsschraube / hose clamp with earthing screw

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Typ type	Durchmesser mm diameter mm		VPE PU	Stk. /pc.	ArtNr	€/Stk.
	min.	max.				
RSSE-1	13	20	100	248851	2,74	
RSSE-2	19	28	50	248852	3,00	
RSSE-3	32	44	25	248854	3,32	
RSSE-4	44	56	25	248856	3,43	
RSSE-5	58	75	10	248857	3,90	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved