

GOGACON PA1-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
gute Ölbeständigkeit / good oil resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ <i>type</i>	Innen -Ø <i>inside-Ø</i>	Aussen -Ø <i>outside-Ø</i>	Biegeradius <i>bending radius</i>	VPE <i>PU</i>	Art.Nr. <i>grey</i>	Art.Nr. <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
	mm	mm	min. mm	m	Art.Nr. <i>grey</i>	Art.Nr. <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
PA1-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240172	240172SW	9,97
PA1-JUMBO-70	67,5	80	160	10	240170	240170SW	12,03
PA1-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240171	240171SW	16,45



GOGACON PA3-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
hervorragende Ölbeständigkeit / excellent oil resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ <i>type</i>	Innen -Ø <i>inside-Ø</i>	Aussen -Ø <i>outside-Ø</i>	Biegeradius <i>bending radius</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr <i>grey</i>	ArtNr <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
	mm	mm	min. mm	m	ArtNr <i>grey</i>	ArtNr <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
PA3-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240177	240177SW	17,31
PA3-JUMBO-70	67,5	80	160	10	240175	240175SW	21,85
PA3-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240176	240176SW	30,91

GOGACON PA12-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

hervorragende Wetter- u. UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / excellent weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
gute Ölbeständigkeit / good oil resistance

Material / material: Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: 0°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ <i>type</i>	Innen -Ø <i>inside-Ø</i>	Aussen -Ø <i>outside-Ø</i>	Biegeradius <i>bending radius</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
	mm	mm	min. mm	m	ArtNr <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
PA12-JUMBO-56	56	67,2	130	30	240182SW	29,10
PA12-JUMBO-70	66,5	80	170	10	240180SW	37,98
PA12-JUMBO-95	91,3	106,0	250	10	240181SW	52,80

**spez. geeignet für
Bahntechnik /
spec. applicable for
rail industry**

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGACON PA13-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / very good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
gute Ölbeständigkeit / good oil resistance
für höhere mechanische Belastbarkeit / for higher mechanical stress

Material / material: Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ <i>type</i>	Innen -Ø <i>inside-Ø</i>	Aussen -Ø <i>outside-Ø</i>	Biegeradius <i>bending radius</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr <i>grey</i>	ArtNr <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
	mm	mm	min. mm	m	ArtNr <i>grey</i>	ArtNr <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>
PA13-JUMBO-56	56	67,2	110	30	240187	240187SW	28,85
PA13-JUMBO-70	67,2	80	150	10	240185	240185SW	32,50
PA13-JUMBO-70-30m	67,2	80	150	30	240185-30M	240185SW-30M	32,50
PA13-JUMBO-95	91,3	106	170	10	240186	240186SW	46,18
PA13-JUMBO-95-30m	91,3	106	170	30	240186-30M	240186SW-30M	46,18

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

JUMBO-Wellrohre und Zubehör / JUMBO corrugated conduits and accessories

Material / *material*: Polyamid, halogenfrei / *halogen-free*, Cadmium-frei / *cadmium-free*, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Material Dichtungen / *material sealing*: Nitrile Gummi / *nitrile rubber*

Material Rohrschellen / *material conduit clamp*: galv. Stahl / *galv. steel*

Temperaturbereich / *temperature range*: 0°C - +105°C, kurzzeitig / *temporarily* bis +150°C

GOGACON PA-JUMBO Gerader Flansch / *straight flange*

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / *IP50 without sealing, IP65 with sealing*

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/Stk.</i>
				<i>/pc.</i>
PA-JUMBO-56	5	245222	245222SW	16,80
PA-JUMBO-70	5	245220	245220SW	18,95
PA-JUMBO-95	2	245221	245221SW	16,21



GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch 90° / *angled flange*

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / *IP50 without sealing, IP65 with sealing*

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/Stk.</i>
				<i>/pc.</i>
PA-JUMBOW90-56	5	245232	245232SW	25,65
PA-JUMBOW90-70	5	245230	245230SW	26,62
PA-JUMBOW90-95	2	245231	245231SW	31,92



GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch drehbar / *rotatable flange*

IP50 ohne Dichtung, IP 54 mit Dichtung / *IP50 without sealing, IP54 with sealing*

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/Stk.</i>
				<i>/pc.</i>
PA-JUMBOW90D-56	5	245237	245237SW	34,38
PA-JUMBOW90D-70	5	245235	245235SW	35,77
PA-JUMBOW90D-95	2	245236	245236SW	41,36



GOGACON PA-JUMBO-D Flachdichtung für Flansche / *flat sealing for flanges*

Für Abdichtung IP65 (drehbarer Winkelflansch IP54) / *for sealing IP65 (pivotable angled flange IP54)*

Typ	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i>
			<i>/pc.</i>
PA-JUMBOD-56	10	245242	0,98
PA-JUMBOD-70	10	245240	0,89
PA-JUMBOD-95	10	245241	1,30



GOGACON PA-JUMBO-O O.Ring für Flansch / „o“-ring for flange

Für Abdichtung IP65 (Flansch / Gehäuse) / *for sealing IP65 (flange / enclosures)*

Typ	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i>
			<i>/pc.</i>
PA-JUMBOO-56	10	245247	0,76
PA-JUMBOO-70	10	245245	0,84
PA-JUMBOO-95	10	245246	1,60



GOGACON RSSG-1 Rohrschellen / *conduit clamp*

Typ	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i>
			<i>/pc.</i>
RSSG2-NW56	10	248832	9,70
RSSG2-NW70	10	248833	9,70
RSSG2-NW95	10	248834	8,58



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved