

GOGACON PA1-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
gute Ölbeständigkeit / good oil resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius	PU	grey	black	/m.
PA1-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240172	240172SW	9,70
PA1-JUMBO-70	67,5	80	160	10	240170	240170SW	11,72
PA1-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240171	240171SW	16,03



GOGACON PA3-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
hervorragende Ölbeständigkeit / excellent oil resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius	PU	grey	black	/m.
PA3-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240177	240177SW	16,22
PA3-JUMBO-70	67,5	80	160	10	240175	240175SW	20,85
PA3-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240176	240176SW	29,51

GOGACON PA12-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

hervorragende Wetter- u. UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / excellent weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
gute Ölbeständigkeit / good oil resistance

Material / material: Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: 0°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius	PU	grey	black	/m.
PA12-JUMBO-56	56	67,2	130	30	240182	240182SW	a.A.
PA12-JUMBO-70	66,5	80	170	10	240180	240180SW	a.A.
PA12-JUMBO-95	91,3	106,0	250	10	240181	240181SW	a.A.

spez. geeignet für
Bahntechnik /
spec. applicable for
rail industry

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGACON PA13-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit

sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / very good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2
gute Ölbeständigkeit / good oil resistance
für höhere mechanische Belastbarkeit / for higher mechanical stress

Material / material: Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free
Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386
Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius	PU	grey	black	/m.
PA13-JUMBO-56	56	67,2	110	30	240187	240187SW	26,76
PA13-JUMBO-70	67,2	80	150	10	240185	240185SW	30,16
PA13-JUMBO-70-30m	67,2	80	150	30	240185-30M	240185SW-30M	30,16
PA13-JUMBO-95	91,3	106	170	10	240186	240186SW	42,84
PA13-JUMBO-95-30m	91,3	106	170	30	240186-30M	240186SW-30M	42,84

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid, halogenfrei / halogen-free, Cadmium-frei / cadmium-free, selbstverlöschend / self-extinguishing

Material Dichtungen / material sealing: Nitrile Gummi / nitrile rubber

Material Rohrschellen / material conduit clamp: galv. Stahl / galv. steel

Temperaturbereich / temperature range: 0°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

GOGACON PA-JUMBO Gerader Flansch / straight flange

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / IP50 without sealing, IP65 with sealing

Typ <i>type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr		€/Stk. <i>/pc.</i>
		grau <i>grey</i>	schw arz <i>black</i>	
PA-JUMBO-56	5	245222	245222SW	15,47
PA-JUMBO-70	5	245220	245220SW	16,05
PA-JUMBO-95	2	245221	245221SW	18,10



GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch 90° / angled flange

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / IP50 without sealing, IP65 with sealing

Typ <i>type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr		€/Stk. <i>/pc.</i>
		grau <i>grey</i>	schw arz <i>black</i>	
PA-JUMBOW90-56	5	245232	245232SW	24,49
PA-JUMBOW90-70	5	245230	245230SW	25,42
PA-JUMBOW90-95	2	245231	245231SW	30,48



GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch drehbar / rotatable flange

IP50 ohne Dichtung, IP 54 mit Dichtung / IP50 without sealing, IP54 with sealing

Typ <i>type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr		€/Stk. <i>/pc.</i>
		grau <i>grey</i>	schw arz <i>black</i>	
PA-JUMBOW90D-56	5	245237	245237SW	32,83
PA-JUMBOW90D-70	5	245235	245235SW	34,16
PA-JUMBOW90D-95	2	245236	245236SW	39,51



GOGACON PA-JUMBO-D Flachdichtung für Flansche / flat sealing for flanges

Für Abdichtung IP65 (drehbarer Winkelflansch IP54) / for sealing IP65 (pivotable angled flange IP54)

Typ <i>type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk.
			<i>/pc.</i>
PA-JUMBOD-56	10	245242	0,95
PA-JUMBOD-70	10	245240	0,87
PA-JUMBOD-95	10	245241	1,28



GOGACON PA-JUMBO-O O.Ring für Flansch / „o“-ring for flange

Für Abdichtung IP65 (Flansch / Gehäuse) / for sealing IP65 (flange / enclosures)

Typ <i>type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk.
			<i>/pc.</i>
PA-JUMBOO-56	10	245247	0,72
PA-JUMBOO-70	10	245245	0,80
PA-JUMBOO-95	10	245246	1,51



GOGACON RSSG-1 Rohrschellen / conduit clamp

Typ <i>type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk.
			<i>/pc.</i>
RSSG2-NW56	10	248832	6,72
RSSG2-NW70	10	248833	6,72
RSSG2-NW95	10	248834	7,93



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved