


Für Leitungen und Druckluftschläuche / or lines and air hoses
 Kostengünstige Bündelung / cost-saving bundeling
 Mechanischer Schutz / mechanical protection
 Gute chemische Beständigkeit / good chemical resistance

Mögliche Einsatzbereiche Automatisierung, Steuerungstechnik, EDV-Verkabelung
 possible application areas automation industry, control technology, IT wiring

GOGACON SPS1 Spiralschlauch zur Kabelbündelung PA 6.6 / spiral conduit for cable bundling PA 6.6

Material / material: Polyamid 6.6
 Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing
 Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +50°C


Typ	Bündelbereich	Innen-Ø	Dicke	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	m	schwarz	weiss	/m.
	bundle range	inside-Ø	thickness	PU	black	white	/m.
SPS1-S4	2 - 12	3,5	0,6	25	240280SW	240280	0,39
SPS1-S6	5 - 50	6	0,8	25	240281SW	240281	0,49
SPS1-S9	12 - 100	9	1,0	25	240282SW	240282	0,79
SPS1-S12	14 - 130	12	1,5	20	240283SW	240283	0,98



GOGACON SPS Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE / spiral conduit for cable bundling PE

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free
 Schmelzpunkt / melting point: +115°C
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strenght: 25kV/mm
 Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +85°C

Typ	Bündelbereich	Innen-Ø	Dicke	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	m	schwarz	transparent	/m.
	bundle range	inside-Ø	thickness	PU	black	transparent	/m.
SPS-1,5	2 - 15	2,3	0,6	50	240700SW	240700	1,00
SPS-3	4 - 20	3,7	0,65	25	240701SW	240701	1,06
SPS-6	7 - 40	6,5	0,75	25	240702SW	240702	1,67
SPS-8	12 - 50	8,2	0,9	25	240703SW	240703	1,84
SPS-10	13 - 70	10	1	25	240704SW	240704	2,06
SPS-12	15 - 80	12	1	20	240705SW	240705	2,48
SPS-17	25 - 150	22,2	1,4	20	240706SW	240706	4,90



GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt / spiral conduit for cable bundling PE colored

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free
 Schmelzpunkt / melting point: +112°C
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strenght: 60kV/mm
 Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Typ	Bündelbereich	Innen-Ø	Dicke	VPE	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	m	gelb	orange	rot	/m.
	bundle range	inside-Ø	thickness	PU	yellow	orange	red	/m.
SPF 03	1,5 - 7	1,5	0,75	50	240700GE	240700OR	240700RT	0,76
SPF 06	8 - 20	4,0	1,00	25	240702GE	240702OR	240702RT	1,08
SPF 12	10 - 40	9,0	1,50	25	240705GE	240705OR	240705RT	2,77



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved