


Für Leitungen und Druckluftschläuche / or lines and air hoses
 Kostengünstige Bündelung / cost-saving bundeling
 Mechanischer Schutz / mechanical protection
 Gute chemische Beständigkeit / good chemical resistance

Mögliche Einsatzbereiche Automatisierung, Steuerungstechnik, EDV-Verkabelung
 possible application areas automation industry, control technology, IT wiring

GOGACON SPS1 Spiralschlauch zur Kabelbündelung PA 6.6 / spiral conduit for cable bundling PA 6.6

Material / material: Polyamid 6.6
 Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing
 Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +50°C


| Typ | Bündelbereich mm | Innen-Ø mm | Dicke mm | VPE m | ArtNr | ArtNr | € |
|----------|---------------------|---------------|-------------|----------|------------------|----------------|------|
| | | | | | schwarz black | weiss white | |
| SPS1-S4 | 2 - 12 | 3,5 | 0,6 | 25 | 240280SW | 240280 | 0,39 |
| SPS1-S6 | 5 - 50 | 6 | 0,8 | 25 | 240281SW | 240281 | 0,49 |
| SPS1-S9 | 12 - 100 | 9 | 1,0 | 25 | 240282SW | 240282 | 0,74 |
| SPS1-S12 | 14 - 130 | 12 | 1,5 | 20 | 240283SW | 240283 | 0,98 |



GOGACON SPS Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE / spiral conduit for cable bundling PE

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free
 Schmelzpunkt / melting point: +115°C
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strenght: 25kV/mm
 Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +85°C


| Typ | Bündelbereich mm | Innen-Ø mm | Dicke mm | VPE m | ArtNr | ArtNr | € |
|---------|---------------------|---------------|-------------|----------|------------------|----------------------------|------|
| | | | | | schwarz black | transparent transparent | |
| SPS-1,5 | 2 - 15 | 2,3 | 0,6 | 50 | 240700SW | 240700 | 1,00 |
| SPS-3 | 4 - 20 | 3,7 | 0,65 | 25 | 240701SW | 240701 | 1,06 |
| SPS-6 | 7 - 40 | 6,5 | 0,75 | 25 | 240702SW | 240702 | 1,67 |
| SPS-8 | 12 - 50 | 8,2 | 0,9 | 25 | 240703SW | 240703 | 1,84 |
| SPS-10 | 13 - 70 | 10 | 1 | 25 | 240704SW | 240704 | 2,06 |
| SPS-12 | 15 - 80 | 12 | 1 | 20 | 240705SW | 240705 | 2,48 |
| SPS-17 | 25 - 150 | 22,2 | 1,4 | 20 | 240706SW | 240706 | 4,90 |



GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt / spiral conduit for cable bundling PE colored

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free
 Schmelzpunkt / melting point: +112°C
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strenght: 60kV/mm
 Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

| Typ | Bündelbereich mm | Innen-Ø mm | Dicke mm | VPE m | ArtNr | ArtNr | ArtNr | € |
|--------|---------------------|---------------|-------------|----------|----------------|------------------|------------|------|
| | | | | | gelb yellow | orange orange | rot red | |
| SPF 03 | 1,5 - 7 | 1,5 | 0,75 | 50 | 240700GE | 240700OR | 240700RT | 0,76 |
| SPF 06 | 8 - 20 | 4,0 | 1,00 | 25 | 240702GE | 240702OR | 240702RT | 1,08 |
| SPF 12 | 10 - 40 | 9,0 | 1,50 | 25 | 240705GE | 240705OR | 240705RT | 2,48 |



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved