

GOGACON PE Schlauch für Schranktüren / *conduit for cabinet door*

Für leichte mechanische Beanspruchung / *for light mechanical stress*

Material / *material:* Polyethylen PE-LD, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / *high halogen-free, good UV resistance*

Schutzart / *protection grade:* IP65

Brandklasse / *flame class:* HB nach UL94, FMVSS 302 erfüllt / *fulfilled*

Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C - +70°C, kurzzeitig / *temporarily bis +90°C*



Typ	Innen -Ø mm	Aussen -Ø mm	Biegeradius min. mm	VPE m	ArtNr grau	€ /m.
<i>type</i>	<i>inside-Ø</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>bending radius</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/m.</i>
PE-17	16,3	20,8	30	50	240713	0,74
PE-23	22,9	27,9	45	50	240714	1,19
PE-29	28,9	34,0	55	25	240715	1,56
PE-37	35,9	41,6	75	25	240716	2,20
PE-50	47,1	53,3	100	25	240717	2,98

**Weicher Schlauch für Schranktüren /
*flexible conduit for cabinet doors***

GOGACON PA-SH Wellrohrhalter inkl. Deckel / *corrugated conduit holder incl. end cover*

Deckel kann mit Schraubenzieher wieder geöffnet werden / *end cover can be opened with screw driver*

Material / *material:* Polyamid PA6

Typ	Breite mm	Löcher für Schrauben	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>width</i>	<i>screw size</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/pc.</i>
PA-SH 23	46,0	M5	20	245295	0,91
PA-SH 29	56,0	M5	20	245296	1,45
PA-SH 37	70,0	M5	20	245297	2,18
PA-SH 50	70,0	M5	20	245298	2,20



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved