

GOGACON PE Schlauch für Schranktüren / conduit for cabinet door

Für leichte mechanische Beanspruchung / for light mechanical stress

Gute Resistenz gegen Wasser, Fette, Laugen, inorganic salts und schwache Säuren /
good resistance against water, grease, alkalis, inorganic salts and weak acids



Material / material: Polyethylen PE-LD, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / high halogen-free, good UV resistance

Schutzart / protection grade: IP65

Brandklasse / flame class: HB nach UL94, FMVSS 302 erfüllt / fulfilled

Biegeverhalten / flexibility: gut bis sehr gut / good to very good

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C, kurzzeitig / short-time bis +120°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	/m.
			bending radius	PU	grey	/m.
PE-17	16,6	21,2	30	50	240713	0,74
PE-23	23,2	28,3	45	50	240714	1,19
PE-29	29,0	34,5	55	25	240715	1,56
PE-37	36,0	42,4	75	25	240716	2,20
PE-50	47,7	54,5	100	25	240717	2,98

Weicher Schlauch für Schranktüren / flexible conduit for cabinet doors

GOGACON PA-SH Wellrohrhalter inkl. Deckel / corrugated conduit holder incl. end cover

Deckel kann mit Schraubenzieher wieder geöffnet werden / end cover can be opened with screw driver

Material / material: Polyamid PA6

Typ	Breite	Löcher für	VPE	ArtNr	€
type	mm	Schrauben	Stk.	grau	/Stk.
	width	screw size	PU	grey	/pc.
PA-SH 23	46,0	M5	20	245295	0,91
PA-SH 29	56,0	M5	20	245296	1,45
PA-SH 37	70,0	M5	20	245297	2,18
PA-SH 50	70,0	M5	20	245298	2,20



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved