

GOGACON PA-H Wellrohrhalter / corrugated conduit holder

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Breite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€ /Stk.
type	width	PU	grey	black	/pc.
PA-H 7,5	26,0	50	245250	245250SW	0,65
PA-H 10	26,0	50	245252	245252SW	0,66
PA-H 12	26,0	50	245253	245253SW	0,68
PA-H 17	30,0	50	245254	245254SW	0,82
PA-H 23	38,0	50	245255	245255SW	1,07
PA-H 29	46,5	50	245256	245256SW	1,39
PA-H 37	57,5	50	245257	245257SW	1,66
PA-H 50	68,5	50	245258	245258SW	1,98



GOGACON PA-HD Deckel für PA-H / end cover for PA-H

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€ /Stk.
type	PU	grey	black	/pc.
PA-HD 7,5	50	245260	245260SW	0,37
PA-HD 10	50	245262	245262SW	0,39
PA-HD 12	50	245263	245263SW	0,39
PA-HD 17	50	245264	245264SW	0,39
PA-HD 23	50	245265	245265SW	0,40
PA-HD 29	50	245266	245266SW	0,47
PA-HD 37	50	245267	245267SW	0,49
PA-HD 50	50	245268	245268SW	0,59




GOGACON PA-HF stabiler Flansch für PA-H / flange for PA-H

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€ /Stk.
type	PU	grey	black	/pc.
PA-HF 17	50	245274	245274SW	0,80
PA-HF 23	50	245275	245275SW	0,81
PA-HF 29	50	245276	245276SW	0,83
PA-HF 37	50	245277	245277SW	0,89
PA-HF 50	50	245278	245278SW	1,60



GOGACON PA-HK Wellrohrhalter inkl. Flansch, Deckel lose / corrugated conduit holder flange, end cover loose

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

Typ	Breite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€ /Stk.
type	width	PU	grey	black	/pc.
PA-HK 17	30,0	50	245284	245284SW	2,27
PA-HK 23	38,0	50	245285	245285SW	2,54
PA-HK 29	46,5	50	245286	245286SW	2,95
PA-HK 37	57,5	50	245287	245287SW	3,29
PA-HK 50	68,5	50	245288	245288SW	4,44



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid halogenfrei / halogen-free
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

GOGACON PA-SC Schlauchhalter aufklappbarer Deckel / tube clamp reopening end cover

Typ	Nennweite mm	Gewinde thread size	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	thread size	height	width	depth	PU	grey	black	/pc.
PA-SC 07	10	M4	21,8	17	12	100	248860	248860SW	0,54
PA-SC 10	12	M5	25,7	21	12	100	248861	248861SW	0,54
PA-SC 12	17	M5	28,6	24	12	100	248862	248862SW	0,56
PA-SC 17	17	M6	34,9	30	14	100	248863	248863SW	0,67
PA-SC 23	23	M6	42,5	38	15	100	248864	248864SW	1,10
PA-SC 29	23	M6	49	45	15	50	248865	248865SW	1,40
PA-SC 36	29	M6	58	55	15	50	248866	248866SW	2,12
PA-SC 48	36	M6	70,3	67,5	15	30	248867	248867SW	2,85



GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / tube clamp all-in

Schlauchhalter komplett mit Befestigungsflansch und aufklappbarem Deckel /
Tube clamp with integrated fixed base and reopening end cover.

Typ	Nennweite mm	Gewinde thread size	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	thread size	height	width	depth	PU	grey	black	/pc.
PA-BC 17	17	M6	35	37,5	35	100	248873	248873SW	1,21
PA-BC 23	23	M6	42,5	38	38,5	50	248874	248874SW	1,86
PA-BC 29	23	M6	49	45	40	50	248875	248875SW	2,42
PA-BC 36	29	M6	58	55	60	30	248876	248876SW	3,67
PA-BC 48	36	M6	70	67,5	60	30	248877	248877SW	4,83



GOGACON PA-SR/LK System Schiene / rail for system support

Typ	Abmessung mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
type	dimensions	PU	grey	/pc.
PA-SR Schiene / rail	275x25x15,5	10	248868	8,52
PA-LK Distanzschraube / spacer screw	-	20	248469	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON PA-SWC Stapelbare System Schlauchhalter / stackable tube clamp system

Typ	Nennweite mm	Gewinde thread size	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	nominal size	thread size	height	width	depth	PU	black	/pc.
PA-SWC 17	17	M8	50	70	30	30	248963SW	6,27
PA-SWC 23	23	M8	50	70	30	30	248964SW	6,19
PA-SWC 29	23	M8	65	85	30	20	248965SW	10,32
PA-SWC 36	29	M8	65	85	30	20	248966SW	12,63
PA-SWC 48	36	M8	92	115	30	10	248967SW	19,45
PA-SWC 56	56	M8	92	115	30	10	248968SW	19,63



GOGATool PA-OT Öffnungswerkzeug f. PA-K7 / universal opening tool for PA-K7

Werkzeug	ArtNr	€ /Stk.
tool		/pc.
Werkzeug für Verschraubung	249050	8,92
Werkzeugset mit Tasche	249051	20,27



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

GOGACON PA-ETWR Endtülle für Wellrohr / corrugated conduit terminal sleeve

Typ	Nennweite	Außen-Ø	Innen-Ø	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	Stk.	schwarz	/Stk.
	nominal size	outside- Ø	inside- Ø	PU	black	/pc.
PA-ETWR 7	7	12,8	4	100	249130SW	1,25
PA-ETWR 10	10	15,7	6,9	100	249131SW	1,32
PA-ETWR 12	12	18,5	9,5	100	249132SW	1,40
PA-ETWR 17	17	24,0	12,9	100	249133SW	1,58
PA-ETWR 23	23	31,7	19,2	50	249134SW	1,66
PA-ETWR 29	29	37,8	24,7	50	249135SW	2,07
PA-ETWR 36	36	45,7	32,8	30	249136SW	2,18
PA-ETWR 48	48	57,8	44,3	20	249137SW	2,74
PA-ETWR 56	56	70,4	53,5	10	249138SW	3,84



GOGACON PA-K7-DK Dichtungskappe von IP66 auf IP68 / sealing caps from IP66 to IP68

Typ	Nennweite	Höhe	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	Stk.	schwarz	/Stk.
	nominal size	height	PU	black	/pc.
PA-K7-DK 7	7	9,0	100	249140SW	0,63
PA-K7-DK 10	10	9,0	50	249141SW	0,74
PA-K7-DK 12	12	12,0	50	249142SW	0,78
PA-K7-DK 17	17	12,0	50	249143SW	0,87
PA-K7-DK 23	23	13,0	30	249144SW	1,00
PA-K7-DK 29	29	14,5	20	249145SW	1,21
PA-K7-DK 36	36	17,5	20	249146SW	1,88
PA-K7-DK 48	48	17,5	10	249147SW	2,37
PA-K7-DK 56	56	17,5	5	249148SW	18,55
PA-K7-DK 70	70	22,3	5	249149SW	18,55
PA-K7-DK 95	95	21,5	2	249150SW	19,95



GOGACON PA-SSM Scheuerschutzmuffe für Wellrohr / abrasion protection sleeve

Typ	Nennweite	Höhe	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	Stk.	schwarz	/Stk.
	nominal size	height	PU	black	/pc.
PA-SSM 17	17	9,0	50	248953SW	10,04
PA-SSM 23	23	9,0	30	248954SW	10,52
PA-SSM 29	29	12,0	20	248955SW	13,27
PA-SSM 36	36	12,0	20	248956SW	23,52
PA-SSM 48	48	14,5	10	248957SW	21,24
PA-SSM 56	56	17,5	5	248958SW	32,66
PA-SSM 70	70	17,5	5	248959SW	36,23



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved