

GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / *corrugated conduit standard*

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / *for medium to high mechanical stress*

Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren / *good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids*

Standard-Typ /
standard type

Material / *material*: Polyamid PA 6, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / *halogen-free, good UV resistance*

Schutzart / *protection grade*: IP65

Brandklasse / *flame class*: HB nach UL94, selbstverlöschend / *self extinguishing*

Wechselbiegefestigkeit / *fatigue strength*: ≤ 100.000 bei 23°C

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C - +120°C, kurzzeitig / *temporarily* +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Nennweite	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	nominal size	PU	grau	schwarz	/m.
					grey	black	/m.
PA1-7,5	6,7	10,0	7,5	50	240100	240100SW	0,57
PA1-10	9,9	13	10	50	240101	240101SW	0,59
PA1-12	12,2	15,7	12	50	240102	240102SW	0,69
PA1-17	16,6	21,2	17	50	240103	240103SW	1,08
PA1-23	23,2	28,3	23	50	240104	240104SW	1,72
PA1-29	29,0	34,5	29	25	240105	240105SW	2,25
PA1-37	36,0	42,4	37	25	240106	240106SW	3,09
PA1-50	48,1	53,8	50	25	240107	240107SW	4,34



GOGACON PA3 Wellrohr-Schlauch hohe Brandklasse / *corrugated conduit high flame class*

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / *for medium to high mechanical stress*

Exzellente Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren / *excellent resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids*



Material / *material*: mod. Polyamid PA 6, halogenfrei, UV beständig / *halogen-free, UV resistant*

Schutzart / *protection grade*: IP65

Brandklasse / *flame class*: V0 nach UL94, S4 nach DIN 5510 (Teil 2), selbstverlöschend / *self extinguishing*

Wechselbiegefestigkeit / *fatigue strength*: ≤ 250.000 bei 23°C

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C - +105°C, kurzzeitig / *temporarily* bis +150°C

Zulassung / *approval*: UR

Höhere Brandklasse /
higher flame class

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius		grey	black	/m.
PA3-7,5	6,2	10,0	15	50	240120	240120SW	0,93
PA3-10	9,6	13,0	20	50	240121	240121SW	1,04
PA3-12	12,0	15,8	30	50	240122	240122SW	1,47
PA3-17	16,2	21,2	40	50	240123	240123SW	2,44
PA3-23	22,6	28,5	45	50	240124	240124SW	3,77
PA3-29	29,0	34,5	55	50	240125	240125SW	4,98
PA3-37	36,5	42,5	60	30	240126	240126SW	6,42
PA3-50	48,5	54,5	70	30	240127	240127SW	8,75



Preise gültig ab 01.01.2017exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved